



Getrokken spuit N-Serie



voor de moderne gewasbescherming

Tankinhoud:

- 1000 Liter GVK
- 1500 Liter GVK
- 2000 Liter GVK
- 3000 Liter GVK
- 4000 Liter GVK



JKI beproefd & erkent

Beproeving nr. G1366 24"

Beproeving nr. G1652 28"

Beproeving nr. G1518 32"



Driftreducerings-klasse

Neem de lijst

"Verlustmindernde Geräte" van

Axiaal-dwarsstroomblazer met groottes van 24“, 28“ en 32“.
Betere bedekking – minder drift en minder spuitmiddelverlies door
doelgerichte luchtgeleiding, daarom milieuvriendelijk en effectief.



NA32/1000-140

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis gegalvaniseerd
- weinige vermogen nodig en laag geluidsniveau door aerodynamische speciale vleugels in het waaierhuis
- optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze



NA32/1000-100

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig- resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveau-aanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handen afwas tank met aftapkraan
- **Filtering:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, bediening zonder gereedschap.
- **zuigermembraanpomp:**
Type IDS1401 bij alle tankgroottes
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectie uitschakeling voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor te bedienen met drukaanduiding (manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2- resp.. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregeling
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheid afhankelijk spuiten)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drielingdophouders met nadruppelstop
- injector sproeidoppen
- éézijdige luchtomleidplaat

type	capaciteits klasse m³/u	sproei doppen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
NA24/1000-100	18./28.000	12	3260	1160	900	1820	693
NA24/1500-140	18./28.000	12	3565	1310	900	1870	698
NA24/2000-140	18./28.000	12	3785	1400	900	1910	728
NA28/1000-100	25./31.000	14	3300	1160	1100	1870	698
NA28/1500-100	25./31.000	14	3625	1310	1100	1930	703
NA28/2000-140	25./31.000	14	3845	1400	1100	1970	733
NA32/1000-100	38./45.000	16	3410	1160	1200	2100	720
NA32/1500-140	38./45.000	16	3665	1310	1200	2100	750
NA32/2000-140	38./45.000	16	3935	1400	1200	2200	755

type	rijen- afstand (m)	boom/ struik hoogte(m)
NA 24	1,50 – 2,40	tot 3,00
NA 28	1,70 – 3,50	tot 3,50
NA 32	1,80 – 5,00	Bis 4,50



Getrokken spuit N-Serie

Axiaalblazer zonder en axiaalblazer met opzetstuk voor de luchtgeleiding in grootte van 36", 42" en 48"

Hoge capaciteitsspuiter met uitstekende capaciteit reeds vanaf 480 t/min.

Bijzonder goede bedekking bij minder drift door doelgerichte luchtgeleiding, daardoor milieuvriendelijk en effectief.

Voor speciale eisen bij: fruit, hop, boomkwekers & hoge bomen enz.



N36GA/1000-140

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis gegalvaniseerd
- minder vermogen nodig en lager geluidsniveau door aërodynamische speciale vleugels in de blazerhuis
- blazer met 2-traps aandrijving met 0-stand
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze
- éézijdige blazerafdekking bij de axiaalblazer



N48A/4000-170

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frame constructie
- wielas verstelbaar
- Bij 3000- en 4000 liter-spuiter oplooppennen met terugrijautomatiek in combinatie met naloopinrichting
- levering met aftakas
- GVK- tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulnivaauiduid, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan
- **Filteren:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar.
- **zuigermembraanpomp:**
N1000 - N3000 - type IDS1401
N4000 - type IDS1701
Bediening: mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukregeling vanaf de tractor bedienbaar met drukaanduid (manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2 resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar, drukaanduid in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduid, 2 - 8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheidsafhankelijke spuihoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drieling sproeidophouders met nadruppelstop
- injectorsproeidoppen
- éézijdige blazerafdekking voor GA modellen

type	capaciteits- klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lengte m	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte m	leeg gewicht Kg
N36A/1000-140	45./60.000	16	3480	1160	1150	1440	670
N36A/1500-140	45./60.000	16	3785	1310	1150	1460	774
N36A/2000-140	45./60.000	16	3905	1400	1150	1530	795
N36A/3000-140	45./60.000	16	4450	1680	1150	1720	1102
N36GA/1000-140	45./60.000	16	3480	1160	1135	2000	728
N36GA/1500-140	45./60.000	16	3785	1310	1135	2060	733
N36GA/2000-140	45./60.000	16	3905	1400	1135	2100	763
N36GA/3000-140	45./60.000	16	4450	1680	1135	2135	1066
N42A/1000-140	80./105.000	16	3535	1160	1220	1510	752
N42A/1500-140	80./105.000	16	3850	1310	1220	1510	772
N42A/2000-140	80./105.000	16	4140	1400	1220	1490	802
N42A/3000-140	80./105.000	16	4525	1680	1220	1610	1105
N42A/4000-140	80./105.000	16	4900	1720	1220	1680	1315
N48A/3000-140	90./130.000	16	4530	1680	1430	1740	1120
N48A/4000-170	90./130.000	16	4950	1720	1430	1820	1411

type	rijen-afstand (m)	boom/struik hoogte(m)
N36A	1,80 – 5,00	tot 9
N36GA	1,80 – 7,00	tot 6
N42A	1,80 – 5,00	tot 14
N42GA	1,80 – 7,00	tot 11
N48A	1,80 – 7,00	tot 20



Getrokken spuit N-Serie

Radiaalblazer NH63

Hoge capaciteitsspuit met uitzonderlijke capaciteit bij reeds vanaf 480 t/min.
Bijzonder goede bedekking en minder drift door
doelgerichte luchtgeleiding met 9 verstelbare blaasmonden,



NH63/1000-140 starr

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
- wielas verstelbaar
- GVK- tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig resp. gedeeltelijk gevulde tank ,tankklok en vulniveauaanduider, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan,
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap te bedienen.
- **zuigermembraanpomp:** alles met type IDS1401
- **Bediening:** elektrische afstandbediening SC100/E2 met 2 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar met drukaanduider (manometer)

Uitvoering –blazer:

- minder vermogen nodig en geluidsarm door de speciale vleugels in het blazerhuis
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze
- twee opbouwvarianten mogelijk:
 - **starre uitvoering-spuithoogte 3,00 m** (andere uitvoeringen op wens)
 - **hydraulische uitvoering-spuithoogte 3,00 m**, transportstand 2,40 m voor plantages onder hagel net

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC100/E4 met 4 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiders, 2-8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheid afhankelijke spuithoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drieling spuitdophouders met nadruppelstop
- éénzijdige luchtuitschakeling

type	capaciteits- klasse m³/u	sproei- dop- pen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm transport- stand	hoogte mm spuit- stand	leeg gewicht Kg
NH63/1000-140 starr	33./38.000	18	3970	1180	960	3420	3420	1130
NH63/1500-140 starr	33./38.000	18	3980	1230	960	3680	3680	1161
NH63/2000-140 starr	33./38.000	18	3995	1310	960	3710	3710	1290
NH63/1000-140 hydr	33./38.000	18	3970	1180	960	2460	3190	1192
NH63/1500-140 hydr	33./38.000	18	3980	1230	960	2390	3060	1225
NH63/2000-140 hydr	33./38.000	18	3995	1310	960	2415	3085	1348



Hans Wanner GmbH

Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniusstrasse 20 - D-88239 Wangen im Allgäu

phone: +49 (0) 75 22 / 93 10-0 fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79

info@wanner-maschinenbau.de | www.wanner-maschinenbau.de



Verkoop Benelux:

Kruse Ootmarsum

Postbus 78

NL 7630 AB Ootmarsum

Tel: 00 31 (0) 5 41 29 17 56

Fax: 00 31 (0) 5 41 29 22 58

e-mail: info@kruse.nl

Homepage: www.kruse.nl