



Getrokken spuit

K - Serie

voor de moderne gewasbescherming



Tankinhoud

- 1000 Liter GVK
- 1500 Liter GVK
- 2000 Liter GVK



Driftreducerings-Klasse

Neem de lijst

"Verlustmindernde Geräte" van



Getrokken spuit

K - Serie

Axiaal-dwarsstroomblazer in groottes van 24“, 28“ en 32“.

Betere bedekking– minder drift en minder spuitmiddel verlies door doelgerichte luchtgeleiding, daarom milieuvriendelijk en effectief.



KA28/1500-140

Standaard uitvoering

- stabiel gegalvaniseerde frameconstructie
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten“ naar „spoelen“, ook bij volledig- resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handen afwas tank met aftapkraan
- **Filtering:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar
- **zuigermembraanpomp:** alle - typen IDS1401 (140/50bar)
- **Bediening:** Mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectie uitschakeling voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met drukaanduiding (manometer)

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis is gegalvaniseerd
- vraagt weinig vermogen en is geluidsarm door aërodynamische speciale vleugels
- optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- Sproeidoppen naar keuze



KA32/1500-140

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 tot E4 met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar, drukaanduiding in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD-Display en Touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering is zelfde als 100CE alleen met regelinrichting voor rijafhankelijk spuiten) verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drieling sproeidophouders met nadruppelstop
- injector sproeidoppen
- eenzijdig luchtomkeerplaat

type	capaciteit klasse m ³ /u	spruitdop houders aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
KA24/1000-140	18./28.000	12	3260	1180	900	1820	703
KA24/1500-140	18./28.000	12	3420	1230	900	1750	723
KA24/2000-140	18./28.000	12	3785	1310	900	1910	738
KA28/1000-140	25./31.000	14	3310	1180	1100	1850	651
KA28/1500-140	25./31.000	14	3480	1230	1100	1840	744
KA28/2000-140	25./31.000	14	3845	1310	1100	1970	774
KA32/1000-140	38./45.000	16	3430	1180	1200	2010	691
KA32/1500-100	38./45.000	16	3620	1230	1200	2130	757
KA32/2000-140	38./45.000	16	3935	1310	1200	2200	765

type	rijen-afstand (m)	boom/struik hoogte (m)
KA 24	1,50 – 2,40	tot 3,00
KA 28	1,70 – 3,50	tot 3,50
KA 32	1,80 – 5,00	tot 4,50



Getrokken spuit

K - Serie

Axiaalblazer en axiaalblazer

met opzetstuk voor de luchtgeleiding in groottes van 36" en 42".

Veelzijdig gebruik, optimale aanpassing aan de bomen/struiken mogelijk.

Uitzonderlijke goede bedekking bij minder drift door doelgerichte luchtgeleiding, daarom milieuvriendelijk en effectief.

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan.
- **Filtering:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar
- **zuigermembraanpomp:** alle - typen IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met drukaanduiding (manometer)



K36GA/2000-140

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis is gegalvaniseerd
- vraagt weinig vermogen en laag geluidsniveau door aërodynamische speciale vleugels
- vliegwielp koppeling
- optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze



K42A/2000-140

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar, drukaanduiding in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk
- Spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC zelfde uitvoering als SC100CE alleen met rijnsnelheid afhankelijke spuihoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling - of drieling sproeidophouders met nadruppelstop
- injectorsproeidoppen
- enkelzijdige blazerafdekking

Typ	capaciteits- klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lang in mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
K36A/1000-140	45./60.000	16	3480	1180	1150	1440	780
K36A/1500-140	45./60.000	16	3705	1230	1150	1460	790
K36A/2000-140	45./60.000	16	3905	1310	1150	1490	845
K36GA/1000-140	45./60.000	16	3480	1180	1150	2020	707
K36GA/1500-140	45./60.000	16	3705	1230	1150	2060	733
K36GA/2000-140	45./60.000	16	3905	1310	1150	2100	893
K42A/1000-140	80./105.000	16	3535	1180	1220	1510	762
K42A/1500-140	80./105.000	16	3780	1230	1220	1575	787
K42A/2000-140	80./105.000	16	4140	1310	1220	1640	802
K42GA/1000-140	80./105.000	16	3535	1180	1220	2110	804
K42GA/1500-140	80./105.000	16	3780	1230	1220	2175	829
K42GA/2000-140	80./105.000	16	4150	1310	1220	2310	844

type	rijen-afstand (m)	boom/struik hoogte (m)
K36A	1,80 - 5,00	tot 9
K36GA	1,80 - 5,00	tot 6
K42A	1,80 - 7,00	tot 14
K42GA	1,80 - 7,00	tot 11



Getrokken spuit

K - Serie

**Radiaalblazer GR56 met 6 verstelbare blaasmonden.
Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle
blaasmonden**



KGR56/1000-140

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten“ naar „spoelen“, ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiders, roerinrichting, 2 tank-openingen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan,
- **Filtering:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap te bedienen
- **zuigermembraanpomp:**
alle - typen IDS1401 (140/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukregeling vanaf tractor te bedienen met drukaanduiders (manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2 resp. 4 secties, magneetventielen met mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen met elektrische drukregelaar, drukaanduiders in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiders, 2 - 8 secties mogelijk
- tweeling- of drielingdophouders met sproeidoppen
- injector-sproeidoppen

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis gegalvaniseerd
- 6 verstelbare blaasmonden
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze

type	capaciteits- klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
KGR56/1000-140	15./19.500	12	3430	1180	820	2060	718
KGR56/1500-140	15./19.500	12	3595	1230	820	2060	720
KGR56/2000-140	15./19.500	12	3895	1310	820	2110	758

type	rijen-afstand (m)	boom/struik hoogte(m)
GR56	1,80 – 4,00	Tot 4

Hersteller:

HANS WANNER GMBH

• Pflanzenschutzgeräte
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

Simoniusstraße 20
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon: +49 7522 / 93 10 - 0
Telefax: +49 7522 / 2 21 79
email: info@wanner-maschinenbau.de
www.wanner-maschinenbau.de



Ihr Fachhändler:



Getrokken spuit

K - Serie

Axiaalblazers met optimale luchtverdeling, KE28 met opzetstuk voor doelgericht gebruik bij verschillende boomhoogten tot 5 meter hoogte



KE28/1500-140 GFK

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten” naar „spoelen”, ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiders, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan.
- **Filtering:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar
- **zuigermembraanpomp:** alle - typen IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met drukaanduiders (manometer)

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis is gegalvaniseerd
- vraagt weinig vermogen en laag geluidsniveau door aërodynamische speciale vleugels
- vliegwielp koppeling
- optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- eenvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar, drukaanduiders in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiders, 2 - 8 secties mogelijk
- Spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC zelfde uitvoering als SC100CE alleen met rijnsnelheid afhankelijke spuihoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling - of drieling sproeidophouders met nadruppelstop
- injectorsproeidoppen
- enkelzijdige blazerafdekking

Typ	capaciteits- klasse m ³ /u	sproei- doppen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
KE28/1000-140	25./33.000	12	3200	1180	950	1760	545
KE28/1500-140	25./33.000	12	3350	1230	950	1800	649
KE28/2000-140	25./33.000	12	3600	1310	950	1840	756



Getrokken spuit

K - Serie

Radiaalblazer KH63

Hoge capaciteitsspuit met uitzonderlijke capaciteit bij reeds vanaf 480 t/min.

Bijzonder goede bedekking en minder drift



KH63/1500-140 hydr. spuithoogte

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
- wielas verstelbaar
- GVK- tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten” naar „spoelen”, ook bij volledig- resp. gedeeltelijk gevulde tank ,tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan,
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap te bedienen.
- **zuigermembraanpomp:** alles met type IDS1401
- **Bediening:** elektrische afstandbediening SC100/E2 met 2 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar met drukaanduiding (manometer)

Uitvoering –blazer:

- minder vermogen nodig en geluidsarm door de speciale vleugels in het blazerhuis
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- eenvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze
- twee opbouwvarianten mogelijk:
 - **starre uitvoering-spuithoogte** 3,00 m (andere uitvoeringen op wens)
 - **hydraulische uitvoering-spuithoogte** 3,00 m, transportstand 2,40 m voor plantages onder hagelnet

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC100/E4 met 4 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2-8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheid afhankelijke spuithoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drieling spuitdophouders met nadruppelstop
- éézijdige luchtuitschakeling



KH63/1500-140 hydr. transportstand

type	capaciteits- -klasse m³/u	sproei- dop- pen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm transport- stand	hoogte mm spuit- stand	leeg gewicht Kg
KH63/1000-140 starr	33/38.000	18	3970	1180	960	3420	3420	1130
KH63/1500-140 starr	33/38.000	18	3980	1230	960	3680	3680	1161
KH63/2000-140 starr	33/38.000	18	3995	1310	960	3710	3710	1290
KH63/1000-140 hydr	33/38.000	18	3970	1180	960	2460	3190	1192
KH63/1500-140 hydr	33/38.000	18	3980	1230	960	2390	3060	1225
KH63/2000-140 hydr	33/38.000	18	3995	1310	960	2415	3085	1348



KH63/1500-140 starr