



Getrokken - spuit S - serie



voor de moderne gewasbescherming

Tankinhoud:

- **500 Liter GVK**
- **600 Liter GVK**
- **800 Liter GVK**



Driftreducerings-klasse
neem U a.u.b. de lijst
"verliesreducerende spuiten" van
JKI of informeert U bij uw
dealer of bij ons.



Getrokken - spuit

S - serie

Axiaal-dwarsstroomblazer met groottes van 24", 28" en 32".
Betere bedekking – minder drift en minder spuitmiddelverlies door
doelgerichte luchtgeleiding, daardoor milieuvriendelijk en effectief.



Uitvoering-blazer:

- minder vermogen nodig en lager geluidsniveau door blazerhuis gegalvaniseerd
- aerodynamische speciale vleugels in het blazerhuis
- optimale capaciteit door directe lucht aanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- eenvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
- sproeidoppen naar keuze



SZA28/1000-100

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frame,
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting,
- 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap te bedienen
- **zuigermembraanpomp:**
- S600 - type APS71 (70l/50bar)
- S800 en 1000 - type APS 101 (100l/50bar)
- S1500 - type IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukregeling vanaf de tractor bedienbaar met drukaanduiding (manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4
- met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en
- mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6
- met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en
- elektrische drukregelaar,
- drukaanduiding in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8
- met LCD display en touch-screen,
- digitale druk- en tankniveauaanduiding,
- 2 - 8 secties mogelijk
- spuitcomputer SprayDos of SC100RC
- 2 - 8 secties mogelijk
- (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheidsafhankelijke spuithoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drieling sproeidophouders met nadruppelstop
- injectorsproeidoppen
- éénzijdige luchtomkeerplaat

type	capaciteits- klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lang mm	tank- breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
SZA24/500-70	18./28.000	12	2820	860	900	1880	421
SZA24/600-70	18./28.000	12	2755	990	900	1810	454
SZA24/800-100	18./28.000	12	2980	1025	900	1810	516
SZA24/1000-100	18./28.000	12	3390	1005	900	1850	540
SZA24/1500-140	18./28.000	12	3552	1250	900	1820	662
SZA28/600-70	25./31.000	14	2840	990	1100	1850	497
SZA28/800-100	25./31.000	14	2990	1025	1100	1860	521
SZA28/1000-100	25./31.000	14	3450	1005	1100	1940	655
SZA28/1500-140	25./31.000	14	3580	1250	1100	1860	688
SZA32/1000-100	38./45.000	16	3560	1005	1210	2170	623
SZA32/1500-140	38./45.000	16	3690	1250	1210	2110	763

type	rijen-afstand (m)	struik/boom hoogte (m)
ZA 24	1,50 – 2,40	tot 3,00
ZA 28	1,70 – 3,50	tot 3,50
ZA 32	1,80 – 5,00	tot 4,50

Axiaalblazer zonder en axiaalblazer met opzetstuk voor luchtgeleiding in groottes van 28", 32" en 36".
Veelzijdig gebruik, optimale aanpassing aan de cultuur mogelijk.
Uitzonderlijk goede bedekking bij minder drift door doelgerichte luchtgeleiding, daardoor milieuvriendelijk en effectief.



SE28/1000-100



S32/1000-100

Uitvoering -blazer:

- blazerhuis gegalvaniseerd
- minder vermogen nodig en laag geluidsniveau door aërodynamische speciale vleugels
- optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging
- sproeidoppen buiten de luchtstroom
- 2- traps aandrijving met 0-stand
- eenvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar en sproeidoppen naar keuze



S36GA1500-140

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frame,
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK- tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten" naar „spoelen", ook bij volledig - resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan
- **Filters:** vul zeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, te bedienen zonder gereedschap.
- **zuigermembraanpomp:**
 S600 - type APS71 (70l/50bar)
 S800 en 1000 - type APS 101 (100l/50bar)
 S1500 - type IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectie uitschakeling voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor te bedienen met drukaanduiding (Manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstand bediening SC10/E2 of E4 met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 of E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar, drukaanduiding in de tractor
- Elektrische afstandbediening S100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk
- Spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2 - 8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering is zelfde als SC100CE maar met rijnsnelheid afhankelijke spuihoeveelheid)
- verschillende bandenvarianties
- tweeling- of drielingdophouders met nadruppelstop
- injector sproeidoppen
- éénzijdige blazerafdekking

type	capaciteits- klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
SE28/600-70	25./33.000	12	2690	990	950	1830	410
SE28/800-100	25./33.000	12	2850	1025	950	1850	450
SE28/1000-100	25./33.000	12	3400	1005	950	1850	475
SE28/1500-140	25./33.000	12	3450	1250	950	1850	566
S32/600-70	38./45.000	14	3020	990	1010	1155	472
S32/800-100	38./45.000	14	3250	1025	1010	1230	496
S32/1000-100	38./45.000	14	3785	1005	1010	1290	559
S32/1500-140	38./45.000	14	3915	1250	1010	2180	592
S36GA/1500-140	45./60.000	16	3810	1250	1150	2110	751

type	rijen-afstand (m)	boom/struik- hoogte (m)
SE28	1,70 – 4,00	tot 5
S32	1,80 – 5,00	tot 5
S36GA	1,80 – 7,00	tot 6



Getrokken - spuit

S - serie

**Radiaalblazer GR56 met 6 verstelbare blaasopeningen.
Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle
blaasopeningen**



SGR56/1000-100

Standaard uitvoering:

- stabiel gegalvaniseerd frame,
- wielas verstelbaar
- levering met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van „spuiten” naar „spoelen”, ook bij volledig resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, te bedienen zonder gereedschap
- **zuigermembraanpomp:**
S600 - Typ APS71 (70l/50bar)
S800 und 1000 - Typ APS 101 (100l/50bar)
S1500 - type IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 2 secties, drukregeling vanaf tractor te bedienen met drukaanduiding (manometer)

Extra uitvoering:

- elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en mechanische drukregelaar
- elektrische afstandbediening SC100/E2 of E6 met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor
- elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display en touchscreen, digitale druk- en tankniveauaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk
- tweeling- of drieling dophouders met sproeidoppen
- injector sproeidoppen

Uitvoering-blazer:

- blazerhuis gegalvaniseerd
- 6 verstelbare blaasmonden
- 2-traps aandrijving met 0-stand
- enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar

type	capaciteits- Klasse m³/u	sproei- doppen aantal	lang mm	tank breedte mm	blazer breedte mm	hoogte mm	leeg gewicht Kg
SGR56/800-100	15./19.500	12	3090	1025	820	2070	597
SGR56/1000-100	15./19.500	12	3480	1005	820	2070	616
SGR56/1500-140	15./19.500	12	3760	1250	820	2060	714


type	rijen- afstand (m)	boom/struik- hoogte (m)
GR56	1,80 – 4,00	tot 4

Hersteller:

HANS WANNER GMBH

• Pflanzenschutzgeräte
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

Simoniustraße 20
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon: +49 7522 / 93 10 - 0
Telefax: +49 7522 / 2 21 79
email: info@wanner-maschinenbau.de
www.wanner-maschinenbau.de



Ihr Fachhändler: