



Stabiel frame met parallellogramophanging voor verwisselbare tanden. De de spiraalvormige veertanden 30X30mm en de grote veertanden 60x12mm kunnen verwisseld worden



De spiraalvormige veertanden zijn met gepatenteerde Ultrawing-ganzevoetscharen (280 of 300mm breed) en gedwongen vleugels uitgevoerd. Bij slijtage geen vermindering van de snijbreedte, trekt lichter, ondiep snit over de volledige werkbeedte, vlakke bewerking



Hydraulische diepteverstelling i.p.v. spindel voor snelle en comfortabele aanpassing aan de wisselende bodemomstandigheden (extra uitvoering)



Vibrocat VC 50 SH met spiraalvormige veertanden 30 x 30 mm en Ultrawings 280 mm bij zaaibedbereiding na het ploegen. Egalisering door een parallellogram geleid egalisatiebord



technische gegevens: ● =standaard
○=extra uitvoering

werkbreedte	2,50 m	3,00 m	4,00 m starr	4,00 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
transportbreedte	2,60 m	3,00 m	4,10 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
gewicht met sterncracker-walsen	1150 kg	1275 kg	1560 kg	2250 kg	2500 kg	2700 kg
categorie	2	2	2 u 3	2 u 3	2 u 3	2 u 3
vanaf kW / PK	48 / 95	59 / 80	74 /100	74 / 100	96 / 130	118 / 160
aantal tanden	9	11	15	15	19	23
egali satiebord	○	○	○	○	○	○
wals	sterncrackerwalsen	●	●	●	●	●
	sterringwalsen	○	○	○	○	○
	dakringwalsen	○	○	○	○	○

Verkoop Benelux:

Kruse Ootmarsum
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum

Telefoon: 0031 (0) 541 291756
Telefax: 0031 (0) 541 293578
Info@kruse.nl / www.kruse.nl

Vibrocat



Cultivator voor ondiepe stoppelbewerking en zaaibedbereiding

