



Robuster, dreibalkiger Grubber mit symmetrischer Zinkenordnung für ruhigen Lauf ohne Seitenzug. Stabiler Dreipunkturm mit 3 Unterlenker und 2 Oberlenkerpositionen für Auswahl des optimalen Zugpunktes. Lieferbar in starrer oder gefederter Ausführung.



Gänsefußschar 310/8 mm mit Stroheinleger für sehr flache Bearbeitung ab 5 cm. Die Schare schneiden komplett durch für eine optimale Unkrautbekämpfung (Strichabstand von 27cm). Stabiler Grubberzinken mit großem Durchgang für verstopfungsfreie Arbeit (Rahmenhöhe 725mm, Zinkenabstand 810 mm).



Neuartige, vibrierende Doppelspiralfeder sorgt für optimalen Einzug in den Boden, beste Selbstreinigung und optimale Krümelung. Sie dient auch als wartungsfreie Steinsicherung, (kein Abschmieren, kein Nachstellen, kein Ausschlagen). Zusätzliche Abscherschraube gegen Überlastung.



Stabiler, verstopfungsfrei arbeitender Nivellator für ebene Oberfläche. Federunterstützte Einstellung über Steckbolzen.



Parallelogrammführung für Walze und Nivellator erlaubt einfache Tiefenverstellung ohne Winkelveränderung bei Nachlaufwerkzeugen. Separates Nachstellen ist nicht erforderlich. Einfache Einstellung der Arbeitstiefe am Lochraster. Walzenposition über zweiten Steckbolzen verriegelbar.

Verschiedene Walzen auf Wunsch anbaubar.



Sterncrackerwalze



Sternringwalze



Rohrtragwalze

Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	4,00 m starr	4,00 m hydr.	4,50 m hydr.	5,00 m hydr.
Transportbreite	2,60 m	3,00 m	4,00 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Gewicht ca. ohne Walze mit Nivellator	960 kg	1070 kg	1280 kg	1150 kg	1850 kg	2000 kg
Kategorie	2	2	2 u 3	2 u 3	2 u 3	2 u 3
Ab kW / PS	70 / 95	80 / 110	110 / 150	110 / 150	125 / 170	135 / 180
Zinkenanzahl	9	11	15	15	17	19
Walzen	Sterncrackerwalze	o	o	o	o	o
	Sternringwalze	o	o	o	o	o
	Rohrtragwalze 550 mm	o	o	o	o	o

E/u/M/
Agrotec

Vibromix



Dreibalkiger Grubber in gefederter oder starrer Ausführung für ein universelles Einsatzspektrum

E/u/M/
Agrotec
R.Epple & R. Mürter GbR

Johannes-Rau-Straße 5
73235 Weilheim a. d. Teck
Telefon (070 23) 74 43 44
Telefax (070 23) 74 43 45
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Händler: