



Grondbewerking voor professionele gebruikers

Prijslijst 2019



VERKOOP BENELUX
Kruse Ootmarum
Postbus 78
NL 7630 AB ootmarsum
Telefoon: 0031 (0) 541 291756
Telefax: 0031 (0) 541 292258
E-mail : info@kruse.nl
Internet: www.kruse.nl

Prijslijst 2019

Prijs wijzigingen onder voorbehoud

Alle technische gegevens, afmetingen en gewichten
zijn bij benadering en niet bindend

Wijzigingen zijn met betrekking tot verdere
technische ontwikkelingen onder
voorbehoud

Verkoop en levering vindt plaats volgens de EuM
algemene verkoop- en leverings voorwaarden



Zeer goede egalisering en verkruiemeling als front-machine met extra gewichten belasten




De wielen van de tractor zakken nauwelijks nog in de grond. Versteving en verwijderen van holle ruimtes in de grond



Voorkomen rugvorming bij aansluiting van de volgende werkgang



Messen gemonteerd aan het egalisatiebord



achteraanspanning



Standaard uitvoering:

- Driepuntsframe cat. 2 met aanbouwconsolen voor de walsen en aanbouwwerktuigen
- Steunpoot, houder voor gewichten
- Parallellogram geleid egalisatiebord, met veerbelasting
- Sterncracker walsen

type	werk-breedte	gewicht kg ca.	prijs (€)	vracht (€)
met sterncrackerwals S (400/360 mm, 67 tanden)				
• vervangbare slijtzolen • Instelbare vering van de achterste wals				
L 25 S	2,50 m	710	4.000	250
L 30 S	3,00 m	760	4.400	300
L 40 S	4,00 m	850	5.700	370
met kettingpakkerwals K (500mm)				
• Afstrijkers met instelbare afstrijkplaten				
L 25 K	2,50 m	850	5.500	250
L 30 K	3,00 m	910	6.000	300
L 40 K	4,00 m	1020	7.600	370
Speciale werkbr. <u>op aanvraag</u>				
Extra uitvoeringen			prijs (€)	
Meerprijs voor messen			2,50 m	280
			3,00 m	340
			4,00 m	550
Zijborden aan egalisatiebord			140	
front-verlichting incl. waarschuwborden			320	
Achter-aanspanningsbok			980	

Sterncracker LH



transport (2,95 m breedte)



goed zicht naar voren



Rubber veerelementen aan de opklapdelen zorgen voor optimale bodemaanpassing

In gebruik met 6 meter zaaibedcombinatie achter-
minder werkgangen-
meer capaciteit,
- minder brandstof
verbruik!



Sterncracker LH met 4,5 mtr. werkbreedte (afbeelding niet in standaard uitvoering)

Standaard uitvoering:

- opklapbaar frame cat 2 en 3, 1x DW stuurventiel nodig
- gesloten frame
- 2 steunpoten, houder voor gewichten
- parallellogram geleid egalisatiebord
- sterncrackerwalsen met 67 tanden/mtr.
- vervangbare slijtzolen
- instelbare vering van de achterste wals
- aanbouwconsole voor fronttank

Twee delige versie (geen middendeel)

type	werk-breedte	gewicht kg ca.	prijs (€)	vracht (€)
LH 40 Z	4,00 m	1450	10.800	400
LH 45 Z	4,50 m	1580	11.200	400
LH 50 Z	5,00 m	1700	11.800	500
LH 60 Z	6,00 m	1800	12.800	500

Driedelige versie (middendeel 3,00 m)

LH 50 D	5,00 m	1800	13.000	500
LH 60 D	6,00 m	1950	13.500	500

Extra uitvoeringen

	Prijs (€)
Messen , meerprijs per meter	130
Zijborden aan egalisatiebord bij meelevering-	140
Verlichting inclusief waarschuwborden	320
Driepuntsbok voor achteraanspanning	1.150





verstelbare
vario-tanden
60 x 12 mm
„slepend“



Verstelbare
vario-tanden
60 x 12 mm
„op greep“



Optimale egalisatie en
verkruiemeling



Standaard uitvoering:

- Driepuntsframe cat. 2 met aanbouwconsole voor walsenframe en voorzetwerktuigen
- tanden voorzetstuk met 2 rijen variotanden 60x12 mm en scharen 37x6 mm
- steunpoot, houder voor gewichten
- diepteregeling met spindelverstelling
- verstelinrichting voor de variotanden in 8 standen
- rand-geleidebord met parallellogram ophanging
- walsen

type	werk- breedte	tanden aantal	gewicht kg ca.	prijs (€)	vracht (€)
met sterncrackerwalsen S (400/360 mm, 67 tanden/m)					
• vervangbare slijtzolen • verstelbare vering van de achterste wals					
XL 25 S	2,50 m	13	870	5.700	390
XL 30 S	3,00 m	16	960	6.200	410
XL 40 S	4,00 m	19	1170	7.700	500
met Ketting pakkerwals K (500mm)					
• afstrijker met verstelbare afstrijkplaten					
XL 25 K	2,50 m	13	1000	7.200	390
XL 30 K	3,00 m	16	1110	7.800	410
XL 40 K	4,00 m	19	1350	9.600	500
Speciale werkbreedtes op aanvraag					
Extra uitvoering					Prijs (€)
Front-verlichting incl. waarschuwingsborden					320



Ongeploegd voor tractor
vanaf 130PK bij 3 m



Verstelbare zijborden met
parallelogram, aanbevolen
voor zaaibed, houdt de
kluiten binnen de werk-
breedte



EuM-ganzevoetschaar
met gebogen vleugels.
Bij slijtage geen van
vermindering van de
snijbreedte, weinig
vermogen, vlak afsnijden,
vlakke bewerkings-horizon



achteraanspanning



standaard uitvoering

- driepuntsaanspanning cat. 2 met aanbouwconsolen voor walsenframe en voor-zetwerktuigen
- tanden-voorzet-frame met spiraalveertanden 30x30mm en EuM-ganzevoetschaar 260x8mm
- vóór steunwielen 175x14
- diepteverstelling met spindel
- walsen

type	werk- breedte	tanden aantal	gewicht kg ca.	prijs (€)	vracht (€)
met sterncrackerwalsen S (400/360 mm, 67 tanden/m)					
• vervangbare slijtzolen • verstelbare vering van de achterste wals					
XXL 25 S	2,50 m	9	980	6.200	390
XXL 30 S	3,00 m	11	1100	6.600	420
XXL 40 S	4,00 m	15	1450	8.200	500
met kettingpakkerwals K (500 mm)					
• Afstrijker met verstelbare afstrijkplaten					
XXL 25 K	2,50 m	9	1100	7.700	390
XXL 30 K	3,00 m	11	1250	8.200	420
XXL 40 K	4,00 m	15	1650	10.100	500
Extra uitvoering					prijs (€)
Egalisatiebord (alleen bij frontaanspanning tussen de wielen)				2,50 m	630
				3,00 m	720
				4,00 m	1.200
Messen (alleen bij fronaanspanning tussen de wielen)				2,50 m	910
				3,00 m	1.100
				4,00 m	1.700
Achteraanspanning cat. 2					980
1 paar parallelogram-geleide zijborden					600
Front-verlichting met waarschuwingsborden					320
Speciale uitvoering op aanvraag (zoals werkbreedtes, aantal balken en tanden)					

Beschrijving	Preis (€)
Afzonderlijke delen voor frontsterncracker:	
Basismachine met sterncrackerwalsen	
Frontsterncracker 2,5 m zonder egalisatiebord	3.450
Frontsterncracker 3,0 m zonder egalisatiebord	3.530
Frontsterncracker 4,0 m zonder egalisatiebord	4.280
Basismachine met kettingpakkerwals	
Frontketting-pakkerwals 2,5 m zonder egalisatiebord	4.750
Frontketting-pakkerwals 3,0 m zonder egalisatiebord	5.130
Frontketting-pakkerwals 4,0 m zonder egalisatiebord	6.180
Afzonderlijke delen voor L type	
Egalisatiebord 2,50 m voor frontaanspanning	750
Egalisatiebord 3,00 m voor frontaanspanning	870
Egalisatiebord 4,00 m (2x2,0 m) voor frontaanspanning	1.420
Driepuntsbok 2,50 und 3,00 m	950
Driepuntsbok 4,00 m	1.200
Afzonderlijke delen voor XL type	
Tanden-voorzetframe 2,5 m met rand-geleideborden	2.600
Tanden-voorzetframe 3,0 m met rand-geleideborden	2.800
Tanden-voorzetframe 4,0 m met rand-geleideborden	3.600
Afzonderlijk delen voor XXL type	
Cultivator- voorzet frame 2,5 m met 9 spiraalveertanden, schaarkouters en steunwielen 175x14	2.400
Cultivator-voorzetframe 3,0 m met 11 spiraalveertanden, schaarkouters en steunwielen 175x14	2.700
Cultivator-voorzetframe 4,0 m met 15 spiraalveertanden, schaarkouters en steunwielen 175x14	3.500
Steunwielen (paar) 175x14 voor nalevering	600



diepteverstelling
met pen/gat
systeem



Standaard uitvoering:

- Twee balks frame met driepunts-aanspanning cat. 1 en 2
- Spiraalveertanden 30 x 30 mm met Ultrawing-ganzevoetscharen 260 mm
- Verbindingsarmen met geïntegreerde hoogteverstelling via steekpennen
- Aansluitframe voor sterncrackerwalsen
- Sterncracker-dubbele walsen met 60 tanden/m
- Vervangbare slijtzolen

type	werk- breedte	tanden aantal	gewicht kg ca.	prijs (€)	vracht (€)
XXL 15 L	1,50 m	5	520 kg	4.900	250
XXL 18 L	1,80 m	7	670 kg	5.200	260
XXL 20 L	2,00 m	7	720 kg	5.400	280
XXL 22 L	2,20 m	9	780 kg	5.600	330
XXL 25 L	2,50 m	9	810 kg	5.800	390

Verdere werkbreedtes op aanvraag

Extra uitvoeringen	Preis (€)
1 paar parallellogram geleide zijborden	600
EuM-ganzevoetschaar 280 x 8 mm – meerprijs per schaar	3
EuM-ganzevoetschaar 310 x 8 mm – meerprijs per schaar	6
Smalle kouterscharen 80 mm	18
Geveerde nivelleertanden met houder voor frame 90x90 mm (2 stuks voor 1,5 m, 3 stuks voor 1,8 en 2 m, 4 stuks voor 2,2 m en 2,5 m)	125
Achter-verlichting met waarschuwingsborden	320

Standaard uitvoering:

- Draagframe met driepunts-aanspanning cat.2
- Parallelogramophanging voor cultivator
- Centrale diepteverstelling met spindel
- Spiraal-veertanden 30 x 30 mm met EuM-ganzevoetscharen 310 x 8 mm
- Aanspanning voor de walsen



Maximaal toelaatbare tractorvermogen = 29 kW / 40 PK per meter werkbreedte

Starre uitvoering				
Type werkbreedte		VC 25	VC 30	VC 40
Aantal tanden		2,50 m	3,00 m	4,00 m
		9	11	15
prijs (€)	Sterncrackerwalsen	7.100	7.800	8.700
	Tandem-hoekijzer-walsen	6.800	7.400	8.200
	Veerbandwals + afstrijkers	7.100	7.700	8.600
	Steekwals	7.000	7.600	-
	Cultivator 4-balks,wielen en 3-balks eg	7.400	8.000	8.900
Vracht (€)		390	410	450

Technische gegevens				
Gewicht (kg)	Sterncrackerwalsen	1290	1405	1720
	tandem-hoekijzer-walsen	1200	1310	1580
	Veerbandwals + afstrijker	1270	1400	1680
	Steekwals	1130	1230	
	Cultivator 4-balks, wielen en 3-balks eg	1120	1215	1400
Vanaf kW/Pk		55/75	66/90	92/125

Extra uitvoeringen			prijs(€)
Hydr. diepteverstelling – starre machine			600
Achter-verlichting met waarschuwingsborden			320
1 paar randschijven			750
Steunwielen (paar) 18 x 8,0-10 voor starre machine			600
Geveerde nivelleertanden met houder voor frame 90x90 mm (4 stuks voor 2,5/3 m, 5 stuks voor 4 m)		per stuk	125
Schaar-snelwissel-houder(bij meelevering met schaar 310 mm)		Nichols	15
Snelwissel-smalle schaar 80 mm		Nichols	20
Starre tanden 50x25 mm met breekboutbeveiliging – meerprijs per tand			40
NonStop-tanden 50x25 mm met drukveerbeveiliging – meerprijs per tand			155

Standaard uitvoering:

- hydraulisch opklapbaar draagframe met driepuntsaanspanning cat. 2 en 3 en 2 steunwielen 225/55 R 12
- aanspanning voor draagwalsen
- centrale diepteverstelling met spindel
- parallellogram-ophangingsmechanisme voor cultivator (grijs)
- spiraalveertanden 30 x 30 mm met ganzevoetscharen 310 x 8 mm



Maximaal toelaatbaar tractorvermogen = 29 kW / 40 PK per meter werkbreedte

Hydraulisch opklapbare uitvoering				
type		VC 45 H	VC 50 H	VC 60 H
Werkbreedte		4,50 m	5,00 m	6,00 m
Transportbreedte		3,00 m	3,00 m	3,00 m
Aantal tanden		17	19	23
Prijzen (€)	Sterncrackerwalsen	14.100	14.800	16.850
	Tandem-hoekijzer-walsen	13.500	14.200	16.050
	Veerbandwalsen + afstrijkers	13.900	14.800	16.650
	Steekwalsen	13.800	14.600	16.450
	Cultivator 4-balks, wielen en 3-balks eg	14.300	15.400	17.250
	vracht	600	600	700

Technische gegevens				
Gewicht (kg)	Sterncrackerwalsen	2600	2760	3010
	Tandem-hoekijzer-walsen	2430	2580	2780
	Veerbandwals + afstrijker	2550	2720	3000
	Steekwals		2440	2660
	Cultivator 4-balks, wielen en 3-balks eg	2230	2320	2480
Vanaf kW/Pk		103/140	114/155	140/190

Extra uitvoering			Prijs(€)
Hydr. diepteverstelling – hydr. opklapbare machine			1750
Achter-verlichting met waarschuwingsborden			320
Set randschijven (paar)			750
Geleverde nivelleertanden met houder voor frame 90x90 mm (6 stuks voor 4,5 m, 7 stuks voor 5 en 6 m)		per stuk	125
Schaar-snelwissel-houder (bij meelevering met schaar 310 mm)		Nichols	15
Snelwissel-smalle schaarkouter 80 mm		Nichols	20
Starre tanden 50x25 mm met breekbouten – meerprijs per tand			40
NonStop-tanden 50x25 mm met drukveerbeveiliging – meerprijs per tand			155
Steunpoten voor hydr. opklapbare Vibrocat			450



Starre tanden



NonStop tanden



Nivelleer tanden



Vibrocat vier balks met eg

Afzonderlijke delen		prijs(€)
Cultivator met spiraalveertanden 30x30 mm en EuM-schaar 310x8 mm, 3-balks, werkafstand 27 cm, (standaard uitvoering)	2,00 m	1.900
	2,25 m	2.100
	2,50 m	2.200
	3,00 m	2.450
	4,00 m	2.800
Spiraal veertanden 30x30 mm		65
EuM-schaar 310x8 mm		26
Houder voor spiraal-veertanden		61
Cultivator met variotanden 60x12 mm en schaar 35x6 mm voor zaaibedbereiding, 4-balks, werkafstand 12,5 cm	2,00 m	2.200
	2,25 m	2.350
	2,50 m	2.600
	3,00 m	2.900
	4,00 m	3.400
EuM-variotaanden 60x12 mm		48
Schaar 35x6 mm voor vario tanden		3
Houder voor variotanden		13



Standaard uitvoering:

- draagframe me driepuntsaanspanning cat.2
- aanspanning voor draagwals
- paralogram-ophangng voor schijveneg
- hydraulische diepteverstelling met schaalverdeling(1 DW)
- hydr. verschuiving van de schijvengroep (1 DW)
- schijvenhouder met 4 rubber veerelementen
- onderhoudsvrije konische kogellagers
- getande schijven 510 x 5 mm
- uitschuifbare randschijven 460 mm
- zonder gereedschap verstelbare tusseneg met egtanden 12 mm

		VD 25	VD 30
Type Werkbreedte		2,50 m	3,00 m
Aantal schijven		20	24
Prijs (€)	Stercrackerwalsen	12.400	14.200
	Tandem-hoekijzer-walsen	12.100	13.800
	Veerbandwals + afstrijker	12.400	14.100
	Steekwals	12.300	14.000
Vracht (€)		400	450
Extra uitvoering			
Achterverlichting met waarschuwingborden		320	320
Schijveneg solo, met eg		7.800	8.700

Technische gegevens:

Type		VD 25	VD 30
Transportbreedte		2,50 m	3,00 m
Gewicht kg ca.	Sterncrackerwalsen	1760	1970
	Tandem-hoekijzer-wals	1670	1875
	Veerbandwals + afstrijker	1740	1965
	Steekwals	1600	1795
Vanaf kw/Pk		74/100	88/120



standaard uitvoering:

- draagframe met driepunts-aanspanning cat.2
- zaadtank-opbouw 1200 l met tankzeef, roeras, vul-niveau aanduiders en tankafdekking

- doseereenheid met centraal doseerrad voor normaal en microdosering
- elektrische zaai-aandrijving
- hydraulische blazer-aandrijving voor loadsensing-tractorhydrauliek
- snelheidsafhankelijk zaaien via radar-sensor
- Elektrische bediening met display (Müller Elektronik)
- hydraulische zaaidiepte-verstelling met schaalverdeling
- vier balken met zaai-kouters
- zaaien met rijafstand 12,5 cm met vario tanden 60 x 12 mm en smalle kouters 37 x 6 mm
- band zaaien op 15 cm met grote veertanden 60 x 12 mm en bandzaai-kouter 175 x 6 mm (bandzaai-breedte ca. 6 cm)
- verlichting en waarschuwingsschermen

Zaaimethodes		rijen zaaien		band zaaien (6 cm)	
Werkbreedte		2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m
Aantal rijen		20	24	16	20
Type		KS20R	KS24R	KS16B	KS20B
Prijs (€)	Kultisem kpl.	21.900	23.900	19.800	21.700
Vracht kosten (€)		450	600	450	600

Technische gegevens:

Type	KS20R	KS24R	KS16B	KS20B
Transportbreedte	2,60 m	3,00 m	2,60 m	3,00 m
Aantal tanden rijen	20	24	16	20
Rijafstand	12,5 cm	12,5 cm	15 cm	15 cm
Gewicht kg ca.	1590	1780	1505	1615
Vanaf kW/Pk	70/95	80/110	70/95	80/110

Extra uitvoeringen	prijs(€)
Klep voor rijspoorschakeling	170
Spoormarkeur, hydraulisch opklapbaar	1.400
Tankopzetstuk 500 l	800
Rijspoormarkeur	1.300
ISOBUS-drillcontroller van Müller-Elektronik,	zonder meerprijs
werklampen met voetmagneet	120



rijenzaaieg

vario-tanden



bandzaaieg

bandzaaitanden





EuM-vleugelschaar
vleugel voor diepte
bewerking met hamerslag
demonteerbaar



dubbele
spiraalveren
onderhoudsvrij



Standaard uitvoering:

- drie balks frame met driepuntsaanspanning cat. 2 en vanaf 4,1m met steunwielen met luchtbanden
- parallellogram ophanging voor egalisatieschijven en nalooprol
- hydr. diepteverstelling bij starre cultivatoren, mechanisch bij hydraulisch opklapbare cultivatoren
- geschroefde tandhouder met dubbele spiraalveer en breekbouten
- EuM-cultivatortanden 60 x 25 mm
- EuM-vleugelschaarkouters 310 mm
- geveerde egalisatieschijven 460 mm met onderhoudsvrije konische kogellagers

Type		VM 25	VM 30	VM 35	VM 41 H	VM 47 H
Werkbreedte		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m	4,70 m
Aantal tanden		9	11	13	15	17
Prijs(€)	Sterncrackerwalsen	9.800	12.100	12.800	18.900	21.200
	Kettingpakkerwals	11.300	13.700	14.600	21.900	24.200
	Tandem-hoekijzer-walsen	9.500	11.700	12.400	18.300	20.600
	Hoekijzer -wals	9.150	11.250	11.900	17.900	20.100
	Vveerbandwals + afstrijkers	9.800	12.000	12.700	18.700	21.000
Vracht (€)		450	500	520	600	650

Technische gegevens:

Type		VM 25	VM 30	VM 35	VM 41 H	VM 47 H
Transportbreedte		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m	4,70 m
Gewicht kg ca.	Sterncrackerwalsen	1820	1985	2190	2750	2920
	Ketting-pakkerwalsen	1955	2135	2320	3070	3210
	Tandem-hoekijzer-walsen	1730	1890	2120	2650	2840
	Hoekijzer-walsen	1700	1850	2010	2430	2600
	Veerbandwals + afstrijkers	1800	1980	2170	2570	2900
Vanaf kW/Pk		80/110	92/125	103/140	117/160	132/180



steunwiel



Hydraulische steenbeveiliging



EuM-Vibromix met hydraulische steenbeveiliging

Extra uitvoeringen		Prijs (€)
Achter-verlichting met waarschuwingsborden		320
Randschijven (paar) 460 mm, inschuifbaar		700
2 steunwielen 175x14		600
Hydraulische diepteverstelling voor hydr. opklapbare machine (1 DW) hydraulische		1.750
Steenbeveiliging (1 EW), meer-prijs per tand		320
Alternatieve scharen voor Vibromix		
Ganzevoetscharen 310 mm minderprijs – per tand		- 75
Bourgault-snelwisselschaar 330x8 mm met houder – minderprijs per tand		- 45
Geleide plaat links/rechts voor ganzevoeten Bourgault-snelwisselschaar		25
Bourgault- smalle schaar 50x10 mm		30
Bourgault-speciale sleutel voor snelwissel		40
Afzonderlijke delen		
EuM-vleugelschaar 310 mm,		
com-pleet bestaat uit	smalle schaar 60x16 mm	15
	EuM-schaar 310x8 mm	26
	snelwissel voor EuM-schaar	69
EuM-cultivatortanden 60x25 mm		120
EuM-spiraalveren links of rechts		79



Transportstand met 2,90 m
buiten breedte
met hydr. beveiliging



Hefarm-aanspanning
cat. 2 en 3



Standaard uitvoering:

- Onderstel met wielen 500/50-17 en verlichting incl. waarschuwingsborden
- dissel met hefarmaanspanning
- hydraulische parallel-heffing – 1 DW-ventiel
- starre uitvoering bij 3 en 4 m werkbreedte
- hydraulisch opklapbaar bij 5 en 6 m werkbreedte 1 DW-ventiel nodig
- 4-balks cultivator met parallellogram-ophanging en centrale spindelverstelling
- spiraalveertanden 35 x 35 mm met ganzevoetscharen 310 mm
- 2 voorste steunwielen 10.0/75-15 per cultivatorframe
- walsencombinatie met pendelophanging

Type	werk- breedte	Prijs (€)		
		sterncracker / ringwalsen	tandemwalsen 600/600 mm	vracht
VL 30	3,00 m	19.000	18.000	650
VL 35	3,50 m	20.500	19.500	650
VL 40	4,00 m	21.000	20.000	750
VL 50 H	5,00 m	38.000	36.500	850
VL 60 H	6,00 m	41.500	40.000	850

Technische gegevens:

Type	werkbreedte	transportbreedte	aantal tanden	gewicht kg ca.
VL 30	3,00 m	3,00 m	11	3500
VL 35	3,50 m	3,60 m	13	3800
VL 40	4,00 m	4,10 m	15	4100
VL 50 H	5,00 m	2,80 m	19	6250
VL 60 H	6,00 m	2,80 m	23	6850

Extra uitvoeringen		Preis (€)
Twee leiding luchtdrukremmen		2.100
Hydraulische diepteverstelling	3 u. 4 m	380
	5 u. 6 m	1.750
Bourgault-snelwisselhouder met schaar 310 x 8 mm – meerprijs per tand		60
Bourgault-schaar 330 mm i.p.v. 310 mm		6
Bourgault-smalle schaar 110 mm		30
Speciale sleutel voor snelwissel		40
Geleideplaat links/rechts voor ganzevoet- en Bourgault-scharen		25
Set egalisatie schijven	3 u. 4 m	1.600
	5 u. 6 m	2.100



walsencombinatie bestaat uit sterncracker- en ringwals

Scharen (van links naar rechts):



- Bourgault-smalle schaar 110 mm met geleideplaat
- Bourgault-ganzevoetschaar 330 mm
- Bourgault-ganzevoetschaar 310 mm
- ganzevoetschaar 310 mm aangeschroefd



tandemwals 600/600 mm



De positie van de as zorgt voor grote wendbaarheid. Eenvoudige bediening door parallellogramheffing met 1 stuurventiel

Walsen	type	werk- breedte	Transp- breedte	~ kg	prijs (€)	vracht (€)	
Sterncracker SE 360/360mm met ééndelige lagerschalen							
	SE 08	0,75 m	0,90 m	170	1.250	140	
	SE 11	1,12 m	1,27 m	200	1.380	140	
	SE 12	1,25 m	1,40 m	210	1.500	160	
	SE 15	1,50 m	1,65 m	220	1.600	180	
	SE 17	1,75 m	1,90 m	230	1.700	180	
	Extra uitvoering						
1 paar gatenschalen-consolen voor vlak materiaal 20mm					240	-	
Sterncracker S 400/360mm met tweedelige lagerschalen en vering							
	S 20	2,00 m	2,15 m	385	2.300	180	
	S 22	2,25 m	2,40 m	405	2.400	190	
	S 25	2,50 m	2,65 m	430	2.500	200	
	S 27	2,75 m	2,90 m	450	2.550	240	
	S 30	2,85 m	3,00 m	475	2.800	250	
	S 32	3,10 m	3,25 m	510	2.900	260	
	S 34	3,35 m	3,50 m	530	3.000	280	
	S 40	3,85 m	4,00 m	620	3.300	320	
	Extra uitvoeringen						
	S-driehoek v. frontaanspanning tot S30					380	100
	S-driehoek v. frontaanspanning vanaf S32					750	100
Kettingpakkerwals K 500mm, met afstrijkers							
	K 25/20*	2,50 m	2,60 m	565	4.000	200	
	K 30/24*	2,90 m	3,00 m	625	4.400	250	
	K 35/28*	3,50 m	3,60 m	680	4.800	280	
	K 40/32*	4,00 m	4,10 m	735	5.200	320	
* Aantal kettingringen per wals							
Tandem-hoekijzer-walsen TWW 400/400mm, met elk 8 hoekijzers 40x40mm, met pendelophanging							
	TWW 20	2,00 m	2,10 m	290	2.000	200	
	TWW 22	2,25 m	2,35 m	315	2.100	200	
	TWW 25	2,50 m	2,60 m	340	2.200	220	
	TWW 30	2,90 m	3,00 m	380	2.400	250	
	TWW 35	3,50 m	3,60 m	430	2.600	300	
	TWW 40	4,00 m	4,10 m	480	2.800	320	

Walsen	type	werk- breedte	transp- breedte	~ kg	prijs (€)	vracht (€)
Hoekijzer-walsen WW						
600 mm, 10 hoekijzers 50x50 mm						
	WW 20	2,00 m	2,10 m	280	1.800	180
	WW 25	2,50 m	2,60 m	310	1.850	200
	WW 30	2,90 m	3,00 m	340	1.950	250
	WW 35	3,50 m	3,60 m	370	2.100	280
Veerbandwalsen F						
560 mm, met afstrijkers						
	F 20/10*	2,00 m	2,15 m	350	2.200	180
	F 22/11*	2,20 m	2,35 m	380	2.300	200
	F 25/12*	2,50 m	2,65 m	410	2.500	200
	F 30/14*	2,85 m	3,00 m	470	2.700	250
	F 35/16*	3,50 m	3,65 m	530	2.900	280
	F 40/18*	4,00 m	4,15 m	580	3.200	320
*Aantal veerringen per wals						
Steekwalsen SW						
560 mm, met afstrijkers						
	SW 25	2,50 m	2,65 m	270	2.400	200
	SW 30	2,85 m	3,00 m	300	2.600	250
Extra uitvoeringen						
	Aanbouwdelen a/d cultivator voor walsen				800	op aanvraag
	Achterverlichting +waarschuwingsborden				320	op aanvraag
Eg						
Egtanden 12 mm, instelbaar + aanbouwdelen aan walsen						
	13	2,00 m	2,00 m	78	1.100	op aanvraag
	14	2,25 m	2,25 m	80	1.300	op aanvraag
	15	2,50 m	2,50 m	82	1.450	op aanvraag
	16	2,75 m	2,75 m	84	1.500	op aanvraag
	17	3,00 m	3,00 m	86	1.600	op aanvraag
	19	3,25 m	3,25 m	89	1.800	op aanvraag
	21	3,50 m	3,50 m	92	1.900	op aanvraag
23	4,00 m	4,00 m	95	2.200	op aanvraag	

Standaard uitvoering:

- frame van vierkante buis 80 x 80 mm en ronde buis 60 mm
- in hoogte verstelbare dissel voor aanspanning aan de gatenbalk
- in hoogte verstelbare steunpoot
- achter deur , aan beide zijden te openen met afstandbescherming
- 2 wielen 175 x14 met houder
- afmetingen 6,0 m x 2,3 m (binnen)
- levering compleet gemonteerd,wielen en dissel los meegeleverd
- gewicht basis uitvoering ca. 800 kg



beschrijving	prijs (€)
gegalvaniseerd	
veedrijfswagen	4.300
extra uitvoering	
zijdelingse deur voor	410
voertrog	300
dak van trapeziumplaat	780
zelfvang voerhek voor (per stuk)	315

vracht en speciale wensen op aanvraag



deur achter (standaard)



deur voor (op wens)



dissel (standaard)



voertrog (op wens)



met trapeziumplaat (op wens)



voerhek met trog (op wens)



VERKOOP BENELUX
Kruse Ootmarsum
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Telefoon: 0031(0)541 291756
Telefax: 0031 (0)541 292258
E-mail: info@kruse.nl
Internet: www.kruse.nl