

Vibromix



Driebalks, cultivator met speciale dubbel-geveerde (patent) tanden voor universeel gebruik



Vibromix 4,10 m hydr. opklapbaar

Robuust, drie balks cultivator met symmetrische tandverdeling voor rustige loop zonder zijdelingse kachten. Stabiele driepuntsbok met 3 hefarm- en 3 topstang- posities voor kiezen van het optimale trekpunt.

Extreem vlak snijdende vleugelscharen 310 mm voor werkdieptes vanaf 5 cm met vlakke bovenlaag. De vleugelscharen zijn eenvoudig en snel afneembaar voor werken tot 30cm diep



Stabiele cultivatortanden met grote doorlaat voor werken zonder verstopping (framehoogte 810 mm, balkafstand 780 mm).



Nieuw ontwikkelde dubbele spiraalveren (patent) zorgen voor optimale inwerking in de grond, minder verstopping, de beste zelfreiniging en optimale verkruiemeling. Deze dienen ook als onderhoudsvrije steenbeveiliging, (niet smeren, niet nastellen, niet uitslaan). Extra breekbouten tegen uitzonderlijke overbelasting.

Parallellogram-geleiding van de nalooprol en egalisatieschijven vereenvoudigen de diepteverstelling.

Separaat nastellen van de egalisatieschijven is niet nodig

Hydraulisch afstellen van de werkdiepte, ook tijdens het rijden, maakt een optimale aanpassing aan verschillende bodem-omstandigheden mogelijk.



Technische gegevens:

werkbreedte		2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,10 m starr	4,10 m hydr.	4,70 m hydr.
transportbreedte		2,60 m	3,00 m	3,60 m	4,20 m	2,50 m	2,50 m
gewicht ca. zonder nalooprol met nivellator		1390 kg	1510 kg	1640 kg	1780 kg	1970 kg	2080 kg
driepuntsbok		cat. 2	cat. 2 e. 3	cat. 2 e. 3	cat. 2 e. 3	cat. 2 e. 3	cat. 2 e. 3
vanaf KW/PK		80 / 110	92 / 125	103 / 140	117 / 160	117 / 160	132 / 180
aantal tanden		9	11	13	15	15	17
nalooprollen	sterncrackerwalsen	430 kg	475 kg	550 kg	640 kg	780 kg	840 kg
	tandem hoekijzer kooirol	340 kg	380 kg	480 kg	600 kg	680 kg	760 kg
	hoekijzerkooirol 600 mm	295 kg	320 kg	350 kg	380 kg	450 kg	500 kg
	kooirol	480 kg	525 kg	-	700 kg	-	-