



Spuiten met Smitbomen voor asperge gewassen



AS1000-100 met 6 spuitleidingen
voor 3-rijen vanaf 2,0 mtr

Spuiten met hoge capaciteit met spuitbomen voor de gewasbescherming

Tankinhoud:

- Driepunt spuiten 300 - 600 liter
- Getrokken spuiten 600 - 2000 liter

JKI beproefd & goed-
gekeurd
Goedkeurings Nr. G1626



AS1000-100 met 4 spuitleidingen
voor 3rijen tot 2,00mtr



Spuiten met Smitbomen voor asperge gewassen



Werkstand

Uitvoering-standaard basismachine:

- Stabiel gegalvaniseerd frame, voor zwaartepunt gunstige & extra korte aanspanning aan de tractor
- Levering met aftakas
- Polyethyleen (PE) -tank met vulniveauaanduiding, roerinrichting, tankopening NW400 met inspoelzeef, handwastank met aftapkraan, **400/500/600 ltr met schoonwatertank**, omschakelbaar van spuiten naar spoelen. (**300 ltr schoonwatertank op wens**)
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter uitschakelbaar, druk-filter met snelreiniging, met hand bedienen
- **Zuigermembraanpomp:** type APS71 (70l/50bar)
- **Bediening:** Mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, vanaf tractor bedienbaar.

Uitvoering v/d spuitbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame,
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige spuitdophouders met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar, sproeidoppen naar keuze
- Spuitleiding buitenzijde met aanrijbeveiliging en beschermplaat, voor transport mechanisch inklapbaar
- Mechanisch breedteverstelling van 1,60 - 2,20 m

Extra uitvoering-smitbomen:

- Spuitinrichting voor herbiciden
- 3-rijen behandeling



transportstand

Extra uitvoering-basismachine:

	DS300PE	DS400PE	DS500PE	DS600PE
lengte	1100 mm	1100 mm	1275 mm	1275 mm
breedte	1040 mm	1040 mm	1185 mm	1185 mm
tank hoogte	1300 mm	1450 mm	1350 mm	1500 mm
Smit-boom hoogte	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
totale hoogte	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
gewicht	245 Kg	280 Kg	295 Kg	310 Kg

- Elektrische afstandbediening SC100/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met mechanische drukregeling
- Elektrische afstandbediening SC100/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor
- Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display & touch bediening, digitale druk- & tankniveauaanduiding, 4-8 secties mogelijk
- Smitcomputer SprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE bovendien met rijnsnelheid afhankelijke regeling)



Spuiten met Spuitbomen voor asperge gewassen



Extra uitvoering:

- Elektrische afstandbediening SC10/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met mechanische drukregeling
- Elektrische afstandbediening SC100/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met elektrische drukregeling, drukaanduiders in de tractor
- Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display & touch bediening, digitale druk- & tankniveauaanduiders 8 secties mogelijk
- Spuitcomputer sprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE, bovendien rijnsnelheidsafhankelijk spuiten)
- Banden Terra 23x10.5x12 (600/800/1000ltr.)
Banden Terra 26x12.0x12 (1000ltr.)
Tandem-pendelas 195/55R10 (800/1000ltr.)
- Aansluiting voor wateraansluiting
- Spuitmiddelinjector met zuigslang
- Verpakkingsspoeling

	AS600	AS800	AS1000	AS1500
lengte in mm	2690	2850	3400	3450
Breedte standaard	998	1050	1050	1250
Breedte banden 23x10.5	1160	1170	1170	---
Breedte banden 26x12	---	---	1250	---
Tandemas	---	1100	1100	---
Hoogte tank	1245	1360	1360	1400
Spuitb.hoogte	2200	2200	2200	2250
Gewicht	410Kg	450Kg	460Kg	510Kg

Uitvoering AS onderstel als standaard uitvoering:

- Stabiel gegalvaniseerd frame, spoorverst, met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van spuiten naar spoelen, ook bij volle resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankmeter (klok) & vulniveauaanduiders, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handwastank met aftapkraan,
- **Filters:** vulzeef, zuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, handbediening.
- **Zuigermembraanpomp:**
AS600 - type APS71 (70l/50bar)
AS800 & 1000 - type APS 101 (100l/50bar)
- **Bediening:** Mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bodemkabel, centrale afsluiting, sectie uitschakeling voor 2 secties, drukverstelling en drukaanduiders manometer) vanaf tractor bedienbaar

Uitvoering-spuitspuitbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame
- Twee dubbelwerkende hydr.cilinders met 4 hydr. slangen (a/d tractor zijn 2 dubbelwerkende stuurventielen nodig)
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige dophouder met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar, sproeidoppen naar keuze
- Buitenste spuitleiding met aanrijbeveiliging en beschermplaat
- Speciale slanggeleiders-niet doorhangen v/d slangen
- Hydraulische breedteverstelling van 1,60 - 2,20 m

Extra uitvoering-spuitspuitbomen:

- Oliestroomverdeler voor gelijkmatig uit- & inschuiven links en rechts
- Hydraulische hoogteverstelling
- Spuitinrichting voor herbiciden
- 3-rijen behandeling met 4 spuitleidingen tot 2 m rijenafstand of 6 spuitleidingen vanaf 2 m rijenafstand
- Hydraulische breedteverstelling voor 5. en 6. spuitleidingen 3-rijen vanaf 2,0 m spuitboombreedte



Spuiten met Spuitbomen voor asperge gewassen

werkstand 5 rijen behandeling
KS2000/60-140



Uitvoering KS onderstel standaard:

Extra uitvoering:

- Aansluiting waterslang
- Spuitmiddelinjector met zuigslang
- Spoeling voor verpakking

Extra uitvoering - spuitbomen:

- Hydraulische hoogteverstelling
- Spuitinrichting voor herbiciden

- Stabiel gegalvaniseerd frame, as met spoorverstelling
- Levering met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank om-
schakelbaar van spuiten naar spoelen, ook bij volle resp.
gedeeltelijk gevulde tank, tankmeter (klok) & vulniveau-
aanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef,
handenwastank met aftapkraan.
- **Filters:** vulzeef, zuigfilter met afsluitautomatiek, druk-filter
met snelreiniging, handbediening.
- **Zuigermembraanpomp:**
KS1500 & 2000 - type IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** Electrische afstandbediening SC100/6
met 6 secties met electrische drukregelaar,
drukaanduiding in de tractor inclusief
joystickbediening voor hydr. functies

Uitvoering-spuitbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame electro-hydraulische bediening
met 4 dubbele functies (a/d tractor moet 1 dubbelwerkend
ventiel zijn)
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige dophouders
met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar, sproeidoppen
naar keuze
- Spuitleidingen met aanrijbeveiliging en beschermplaat
- Spuitleidingen traploos mechanisch instelbaar
- Spuitbomen tot rijenafstand van 2,10m achter gemonteerd,
vanaf 2,10m moeten de spuitbomen voor gemonteerd
worden

Transportstelling



KS2000/60-140

Hersteller:


HANS WANNER GMBH

• Pflanzenschutzgeräte
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

Simoniusstraße 20
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon: +49 7522 / 93 10 - 0
Telefax: +49 7522 / 2 21 79
email: info@wanner-maschinenbau.de
www.wanner-maschinenbau.de



Verkoop Benelux:



Kruse Ootmarsum bv

Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarum
Telefoon: 0031 (0) 541 291756
Telefax 0031 (0) 541 292258
E-Mail: info@kruse.nl
www.kruse.nl