



HOGE CAPACITEIT SPUIT

voor de moderne gewasbescherming



PRIJSLIJST 20016
geldig vanaf 01.01. 2016

--	--

Baureihe/Gerät:	

--

!!!	!!!
-----	-----

INHOUDSAANDUIDING

G- en GL-serie	blz. 05 - 06
D-serie	blz. 07 - 18
S-serie	blz. 19 - 30
K-serie	blz. 31 - 48
N-serie	blz. 49 - 68
DS-/AS-/KS-serie	blz. 69 - 71
 twee spuitmiddelen	blz. 72 - 73
Speciaal toebehoren	blz. 75 - 76
Onderstellen	blz. 77 - 78
Bediening en computers	blz. 80
Spuittabellen	blz. 81 - 82
banden ,uitvoeringen, afmeting	blz 83

**Met verschijnen van deze prijslijst verliezen alle prijslijsten van voorheen hun
geldigheid**

A photograph of a vineyard with several wooden posts and grapevines. The ground is covered with dry straw or mulch. In the foreground, there is a small bush with red flowers. The text "VOOR ELK CULTUUR-GEWAS DE PERFECTE OPLOSSING" is overlaid on the image in a white, serif font, enclosed in a white rectangular box with a dashed border.

VOOR ELK CULTUUR-
GEWAS DE PERFECTE
OPLOSSING

G- en GL-SERIE

DRIEPUNTS-BASISSPUIT 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 liter

G-/GL-SERIE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd staal voor korte en daardoor zwaartepunt gunstige aanspanning a/d tractor, met aftakas

Tank:

GVK - en polyethyleen (PE) -tanks met roerinrichting, tankopening met vulzeef, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 liter met schoon water tank

Pomp:

zuigermembraanpomp APS71 - **70 l/min - 50 bar** in G-serie
Zuigermembraanpomp BP105 - **105 l/min - 20 bar** in GL- serie
zuigermembraanpomp BP260 - **255 l/min - 20 bar** in GL1500

Filters:

vulzeef, zuigfilter afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening - 3 aansluitingen met centrale uitschakeling, drukregeling, manometer



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	prijs excl. BTW
G210	G200 GVK	200	70/50	2.100,00
G211	G300 GVK	300	70/50	2.300,00
G238	G300 PE	300	70/50	2.250,00
G239	G400 PE	400	70/50	2.800,00
G240	G500 PE	500	70/50	3.000,00
G288	G600 PE	600	70/50	3.100,00
G404	GL400 PE	400	105/20	2.100,00
G405	GL500 PE	500	105/20	2.200,00
G406	GL600 PE	600	105/20	2.300,00
G430	GL800 PE	800	105/20	2.800,00
G431	GL1000 PE	1000	105/20	3.000,00
G458	GL1200 PE	1200	105/20	3.200,00
G499	GL1500 PE	1500	260/20	4.800,00

EXTRA UITVOERING

Art.-Nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z304	Elektrische afstandbediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling; mechanische drukregeling en drukaanduiding a/d spuit	410,00
Z189	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektrische drukregeling, vanaf de tractor te bedienen, Drukaanduiding via manometer a/d bedieningskast	1.000,00
Z396	zuigermembraanpomp BP151K	i.p.v. BP105	500,00
Z400	zuigermembraanpomp BP205	i.p.v. BP105	760,00
Z395	zuigermembraanpomp IDS1401	138 l/50 bar , i.p.v. BP105	800,00
Z183	zuigermembraanpomp APS 71	70 l/50 bar en HPR armatuur, i.p.v. BP105 voor GL- serie	300,00
Z443	pomp BP105 i.p.v APS71	mechanische armatuur i.p.v. HPR	0,00
Z181	zuigerpomp P 63 - 50l/50 bar	i.p.v. APS 71	290,00
Z302	zuigermembraanpomp IDS960	93 l/min - 50 bar i.p.v. APS 71	750,00
Z317	slanghaspel automatiek	mit 65 m hogedruk slang $\frac{3}{8}$ "; automatische slanghaspel met veeroproller en slang-vergrendeling	1.500,00
Z416	slanghaspel type AUTO-A1	voor 15 m $\frac{1}{2}$ " slang met automatische oproller zwenkbaar 45° aansluiting ingang $\frac{1}{2}$ " aansluiting uitgang $\frac{1}{2}$ " --- zonder slang-	480,00
Z180	slanghaspel	met montagehouder, passend voor max. 50 meter $\frac{1}{2}$ " slang. (zonder slang)	550,00
Z180-1	slanghaspel	met montagehouder, passend voor max. 100 meter $\frac{1}{2}$ " slang. (zonder slang)	570,00
Z273	hogedrukslang - ID10 - 80 bar	per meter	4,50
N110	hogedruk-spuitpistool "Hydra Plus"	met traloze straalregeling, één hand pistool	100,00
N111	hogedruk-spuitpistool "Top Gun"	voor hoge bommen 15 - 60 bar druk met straalregeling en 2,3 mm sproeidop, twee handen pstool en slang voor aanzuigen	105,00
Z409	inspoelinrichting met een inhoud van 25 liter	voor mengen van: vloeistoffen, poedervormige en korrelvormige chemicaliën. Standaard met: roerspuitkop, nieveuaanduider met schaalverdeling, pistool- en slangaansluiting voor aanzuigen	2.500,00
Z401	inspoelinrichting met een inhoud van 50 liter	voor montage aan G- resp. GL-serie	1.020,00
Z620	manuele oppervlakte spuitbommen type FiRST	werkbreedte 6 m, 12 sproeidophouders met sproeidoppen met nadruppelstop, sproeidoppen naar keuze	600,00

D-DRIEPUNTS-SPUIT 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd profielstaal voor korte en daardoor zwaartepunt gunstige aanspanning a/d tractor, met aftakas

Tank:

GVK- tank met schaalverdeling en vulniveauslang bij DAL- spuiten. Polyethyleen (PE) bij DA, D , DT, DC en DGR- spuiten, **Schoonwatertank bij 300 l als optie leverbaar**, schoonwatertank voor systeemreiniging bij 400 / 500 / 600 en 800 l, roerinrichting, tankopening met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

zuigermembraanpomp APS71 - 70 l/min - 50 bar

Filters:

vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening - met sectieschakeling, drukegeling en drukaanduider (manometer 0-60 bar), via bowden kabel vanaf de tractor te bedienen

Aandrijving:

DAL met robuuste V-snaar aandrijving - uitschakelbaar; **DA, DGR, D36 en DC** met tweetraps aandrijving met nul-stand

Axiaal - dwarsstroomblazer:

DAL24 met luchtcapaciteit **28.000 m³/u**

DAL28 met luchtcapaciteit **31.000 m³/u**
DA24 met luchtcapaciteit **18./28.000 m³/u**

DA28 met luchtcapaciteit **25./31.000 m³/u**
DA32 met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/u**

Axiaal-blazers incl. GA:

D32 met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/u**

D36 met luchtcapaciteit **45./60.000 m³/u**

Radiaal-blazer:

GR56 met luchtcapaciteit **15./19.500 m³/u**

RO40 met luchtcapaciteit **13./15.500 m³/u**

Sproeidoppen:

Enkelvoudige dophouders met nadruppelstop zwenk- en afsluitbaar

Sproeidoppen: ATR naar keuze

AXIAAL-DWARSSTROOMBLAZER DAL24 EN DAL28 MET GVK-TANK



D-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G103	DAL24/200-70 GFK	200	70/50	12	7.000,00
G104	DAL24/300-70GVK	300	70/50	12	7.300,00
G105	DAL28/200-70 GVK	200	70/50	14	7.750,00
G106	DAL28/300-70 GVK	300	70/50	14	8.000,00

AXIAAL-DWARSSTROOM BLAZER DA24 MET PE-TANK



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud L	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs excl BTW
G233	DA24/300-70 PE	300	70/50	12	6.900,00
G253	DA24/400-70 PE	400	70/50	12	7.300,00
G254	DA24/500-70 PE	500	70/50	12	7.650,00
G255	DA24/600-70 PE	300	70/50	12	7.900,00



AXIAAL- DWARSTROOMBLAZER DA28 MET PE-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	Pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G269	DA28/300-70 PE	300	70/50	14	7.700,00
G282	DA28/400-70 PE	400	70/50	14	7.900,00
G283	DA28/500-70 PE	500	70/50	14	8.100,00
G236	DA28/600-70 PE	600	70/50	14	8.300,00



AXIAAL- DWARSTROOMBLAZER DA32 MET PE-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G285	DA32/400-70 PE	400	70/50	16	8.900,00
G286	DA32/500-70 PE	500	70/50	16	9.100,00
G287	DA32/600-70 PE	600	70/50	16	9.300,00

AXIAL-BLAZER D32 EN D36 MET PE-TANK



D-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G223	D32/300-70 PE	300	70/50	12	6.300,00
G224	D32/400-70 PE	400	70/50	12	6.800,00
G261	D32/500-70 PE	500	70/50	12	6.900,00
G262	D32/600-70 PE	600	70/50	12	7.200,00
G457	D36/300-70 PE	300	70/50	16	8.000,00
G266	D36/400-70 PE	400	70/50	16	8.500,00
G267	D36/500-70 PE	500	70/50	16	8.800,00
G268	D36/600-70 PE	600	70/50	16	9.000,00

AXIAAL-BLAZER MET OPZETSTUK D36GA MET PE-TANK



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G456	D36GA/300-70 PE	300	70/50	16	8.800,00
G350	D36GA/400-70 PE	400	70/50	16	9.500,00
G351	D36GA/500-70 PE	500	70/50	16	9.600,00
G352	D36GA/600-70 PE	600	70/50	16	9.800,00
G494	D42GA/600-70 PE	600	70/50	16	13.200,00
G495	D42GA/800-70 PE	800	70/50	16	14.000,00



RADIAAL- BLAZER GR56 MET PE-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G330	DGR56/300-70 PE	300	70/50	12	10.250,00
G331	DGR56/400-70 PE	400	70/50	12	10.650,00
G332	DGR56/500-70 PE	500	70/50	12	10.850,00
G335	DGR56/600-70 PE	600	70/50	12	11.200,00

D-Baureihe



RADIAAL-BLAZER R040 MET PE-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	Prijs in € excl. BTW
G473	DR040/300-70 PE	300	70/50	8	9.500,00
G474	DR040/400-70 PE	400	70/50	8	10.000,00
G475	DR040/500-70 PE	500	70/50	8	10.500,00
G476	DR040/600-70 PE	600	70/50	8	10.900,00

RADIAAL-BLAZER DC50 DRIEPUNTSSPUIT 400 / 500 / 600 LITER



D-SERIE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd profielframe voor korte en daardoor zwaartepunt gunstige aanspanning a/d tractor, met aftakas

Tank:

PE-tank met schaalverdeling en vulniveauslang, met schoonwatertank voor systeemreiniging, handenafwastank met aftapkraan

Pomp:

zuigermembraanpomppyp APS71 - 70 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening sectieschakeling (2 secties) **SC10/E2**, drukregelaar en manometer bij de spuit, bedieningskast voor in- en uitschakelen in de tractor

Aandrijving:

Met tweetraps-aandrijving met nul-stand

Blazer:

Radiaal-blazer **DC50 met luchtcapaciteit 22./25.500 m³/u**, variabel gebruik door hydraulisch verstelbaar en draaibaar uitlaatopening, de blazer kan manueel gedraaid worden

Sproeidoppen:

Enkelvoudige sproeidophouder met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar, Sproeidoppen ATR naar keuze

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G353	DC50/400-70 PE	400	70/50	6	11.000,00
G354	DC50/500-70 PE	500	70/50	6	11.350,00
G355	DC50/600-70 PE	600	70/50	6	11.700,00
G488	DC55/400-70 PE	400	70/50	6	12.600,00
G489	DC55/500-70 PE	500	70/50	6	12.900,00
G490	DC55/600-70 PE	600	70/50	6	13.200,00

TANGENTIAAL-BLAZER T16 HYDRAULISCH AANGEDREVEN DRIEPUNTSSPUIT 300 / 400 / 500 / 600 LITER



Speciaal toebehoren
vindt U op blz.18

D- SERIE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd profielstaal voor korte en daardoor zwaartepuntgunstige aanspanning a/d tractor, met verlichting volgens StVZO en aftakas.

Tank:

GVK-resp. PE-tank met schaalverdeling en vulniveauslang, alle spuiten met schoonwatertank voor systeemreiniging, handenafwastank met aftapkraan.

Pomp:

Zuigermembraanpomp type APS71 - 70 l/min - 50 bar

Filters: vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening SC100/E2 Typ BR met sectieschakeling, drukregeling via de bedieningskast van af de tractor te bedienen, manometer a/d spuit

Aandrijving:

T16 hydraulisch aangedreven **oliehoeveelheid 25 l/min T30**

hydraulisch aangedreven **oliehoeveelheid 48 l/min**

Blazer:

Breedteverstelling im 3 stappen (730, 810 en 890 mm). De blazer is onafhankelijk van het tractortoerental instelbaar. Hydraulische druk- en retourleiding met snelkoppeling

Blazerhoogte T16 - 1600 mm / T30 - 3000 mm

Sproeidoppen:

Tweeling dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,

Sproeidoppen ATR naar keuze

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G451	DT16/300-70 GVK	300	70/50	12	9.900,00
G452	DT16/300-70 PE	300	70/50	12	9.700,00
G453	DT16/400-70 PE	400	70/50	12	9.900,00
G454	DT16/500-70 PE	500	70/50	12	10.000,00
G455	DT16/600-70 PE	600	70/50	12	11.100,00

AFSTAND BEDIENINGEN EN COMPUTERS

D-Baureihe

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z293	slangarmatuur M170	i.p.v. MSC CD013	160,00
Z208	elektrische afstandbediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling; mechanische drukregeling en drukaanduider a/d spuit	245,00
Z154	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektronischer drukregeling, vanaf de tractor te bedienen, Drukaanduider via manometer bij de bedieningskast	850,00
Z159	SprayControl SC100/E4M	voor 4 secties verder als Z154	1.300,00
Z188-2	SprayControl SC100/E6M	voor 6 secties verder als Z154	1.800,00
Z167	SprayControl SC100/E8M	voor 8 secties verder als Z154	2.200,00
Z103	Manometer- deel voor SC10/E2	a/d bedieningskast	70,00
Z380	extra verlichting	voor bedienkast en manometer	80,00
Z158	SprayDos computer 2TB	spuithoeveelheden bij verschillende snelheden met elektronische aanduider voor de momentele snelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min. Basisuitvoering voor 2 secties	2.700,00
Z158-3	SprayDos computer 3TB	voor 3 secties verder als Z158	3.000,00
Z158-4	SprayDos computer 4TB	voor 4 secties verder als Z158	3.300,00
Z158-6	SprayDos computer 6TB	voor 6 secties verder als Z158	3.500,00
Z438	Spraylight computer 2TB	voor 2 secties voor manuele resp.automatische regeling v/d spuihoeveelheid bij verschillende snelheden. Displayaanduiding voor : • momentele druk • momentele rijnsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • tankinhoud • oppervlaktecapaciteit • aantal secties basisuitvoering voor 2 secties	3.400,00
Z439	Spraylight computer 4TB	voor 4 secties verder als Z438	3.600,00
Z170	Adapterkabel	voor signaalstekker Fendt (4 pol) voor Spraydos, Spraylight i.p.v. wielsensor	200,00
Z188	Tank Control 1200/1380	elektronische vulniveauaanduiding voor SprayDos en Spraylight	1.350,00

VISIO-EXTRA DISPLAY VOOR SC100

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z419	Extra display Visio als digitale drukaanduider	In combinatie met SC100/E2, 4 of 6 bediening en SC10	390,00
Z420	Extra display Visio	als digitale-volumeteller • uitgevoerd met een doorstroom - hoeveelheidsmeter voor 2 telfuncties v/d afgegeven vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • doorstroom-hoeveelheid- aanduiding • alarm bij min. en max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie v/d doorstroom- meetconstanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	820,00
Z421	extra display Visio	als extra metingsaanduider • aanduider van extra meting, doorstroomhoeveelheid en rijsnelheid • teller voor oppervlakte en gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • alarm bij minimale-/maximale snelheid en min-/max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie v/d doorstroommeet-constanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	1.000,00

D-SERIE

COMPUTER SC100RC MET LCD-TOUCHSCREEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z374	SC100/RC2 computer	de spuithoeveelheid bij verschillende snelheden met elektronische aanduiding voor: • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • digitaal druk- en vulniveauaanduiding voor 2 secties	2.600,00
Z375	SC100/RC4 computer	voor 4 secties, verder als Z374	2.800,00
Z376	SC100/RC6 computer	voor 6 secties, verder als Z374	3.000,00
Z377	SC100/RC8 computer	voor 8 secties, verder als Z374	3.200,00

TOEBEHOREN EN NALEVERING VOOR SC100 RC

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z378	Software-pakket voor SC100RC	voor het programmeren en uitlezen bij de huiscomputer bestaande uit: • Software CD met sleutel • verbindingkabel USB • terminal	260,00
Z426	OPTI-Drive systeem voor SC100RC	Systeem herkent de rijenbegin resp. rijeneind en schakelt de sproeidoppen aan of uit	1.900,00
Z390	Adapter aan signaalstekker FENDT	i.p.v. wielsensor	163,00

SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z440	smartSpray Rcomputer 2TB	de spuihoeveelheid bij verschillende snelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijnelheid km/u, spuihoeveelheid l/ha - l/min, digitale druk- en vulniveauaanduiding. Gegevens via USB-Port voor 2 secties	3.000,00
Z441	smartSpray computer 4TB	voor 4 secties verder als Z440	3.300,00
Z442	smartSpray computer 6TB	voor 6 secties verder als Z440	3.600,00

TOEBEHOREN SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z350	Radarsensor	i.p.v. wielsensor bij smartSpray	1.100,00

ZUSATZAUSSTATTUNG

art nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z111	twelingdophouder met nadruppelstop	sproeidoppen Albuz naar keuze	10,00
Z391	twelingdophouders met éénzijdige verstraaldop met keramische schijf	i.p.v. enkelvoudige dophouder	17,00
Z152	drieling dophouder met nadruppelstop	sproeidoppen Albuz naar keuze	16,00
Z117	lnjektorsproeidoppen	Turbo-Drop / AVI / IDK i.p.v ATR	8,00
Z112	sproeidopaansluiting extra	met enkelvoudige dophouder en sproeidop ATR	55,00
Z107	extra pistool aansluiting 1/2"		80,00
Z166	hogedruk leiding	voor besparing v/d armatuur bij pistoolspuiten	325,00
Z113	schoonwatertank voor systeemreiniging	incl. roerderuitschakeling voor 300 liter tank	390,00
Z143	tankvulrinrichting	met 6 m zuigslang en terugslag-ventiel	800,00
Z109	spuitmiddelinjector	met zuigslang	220,00
Z115	aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel en Geka- koppeling	110,00
Z135	aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel 2" met C-koppeling	130,00
Z381	filterspoeling	voor zuig- en drukfilter voor BIO- en kalk spuiten	210,00
Z251	Turbo - inspoelinrichting	compleet i.p.v. normale inspoelinrichting	105,00
Z383	Niro-inspoelinrichting	i.p.v. normale inspoelinrichting, voor BIO-en Kalk spuiten, voor grote waterhoeveelheden	150,00
Z126	verpakkingspoeling	van RVS in het tankzeef DN 300	260,00
Z432	easyFlow aftap- en reinigings-systeem voor kleine verpakking	het complete systeem bestaat uit een tankadapter en twee verpakkingsadapter	400,00
Z410	LED-verlichting	volgens StVO voor driepuntsspuiten	190,00
Z399	LED-sproeidopverlichting		400,00
Z366	tankzeef RVS D455x333	i.p.v. kunststof zeef D455 x 320	150,00
Z241	glijzolen	voor driepuntsspuit DAL / DA	100,00
Z160	transportframe voor D-serie	stalen frame met 4 looprollen	380,00
Z337	reinigingsset "Hydra-Plus"	voor spuitreiniging a/d buitenzijde	170,00

D-SERIE

BLAZER TOEBEHOREN

D-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z245	Blazeropzetstuk GA32	voor S32 en D32 spuiten	450,00
Z398	blazeropzetstuk GA36	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	300,00
Z357	zijdelingse afdekplaat	voor DA / SZA / NA24 hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z358	zijdelingse afdekplaat	voor DA / SZA / KA / NA28" en 32" hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z218	hydraulische verschuiving voor zijdelings afdekking	voor 32A, 36A, 42A, 48A (in Duitsland voorschrift)	420,00
Z246	zijdelingse afdekking voor D/S/N/K 32GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	800,00
Z359	zijdelings afdekking voor D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	850,00
Z144	bovenste luchtgeleideplaat	für N36	120,00
Z322	aanzuigkorf	36"	400,00
Z364	blazeropbouw	compleet atigraffiti laag, Bio-sputen vereist	850,00
Z405	Luftoeveelheidsregeling SmartAir voor axiaal- en axiaal-dwarsstroom blazer	zijdelingse luchtuitblaas-afdekking via LCD-kleurterminal separaat van elkaar instelbaar, met omkeerfunctie	3.700,00
Z444	Hydraulische blazeraandrijving	voor DA24" tot 32" / DAL24" tot 28" spuiten	600,00

TOEBEHOREN VOOR TANGENTIAALBLAZER T16

De daarvoor behorende spuit
vindt U op blz. 11.

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z353	tangentiaal-dwarsstroomblazer T30	i.p.v. T16	3.500,00
Z354	luchthoeveelheid bediening "SmartAir" voor tangentiaalblazer	toerentalinstelling via LCD-kleurterminal separaat van elkaar instelbaar, met omkeerfunctie voor T16 en T30 blazer	2.600,00
Z356	eigen hydr. aandrijving	passend voor tangentiaal-blazer	3.300,00
Z355	digitale toerental aanduiding	voor tangentiaalblazer	650,00

S-SERIE

GETROKKENSPUIT 500 / 600 / 800 / 1000 UND 1500 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorbeedte-verstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar naar systeemreiniging. Door de roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, (bij 1500 l tank i.p.v. tankklok vóór alleen een vulniveauslang), handen afwastak metaftapkraan

Pompen:

Zuigermembraanpomp type APS71 - 70 l/min - 50 bar bij 500 l / 600 l
zuigermembraanpomp type APS100 - 100 l/min - 50 bar bij 800 l / 1000
zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar bij 1500 l

Filters:

vulzeef, zuigfilter afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf tractor bedienbaar

Aandrijving:

Alle blazers met tweetraps aandrijving met nul-stand

Blazer:

Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA24"** met luchtcapaciteit **18./28.000 m³/u**
Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA28"** met luchtcapaciteit **25./31.000 m³/u**
Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA32"** met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/u**

Axiaal-blazer en axiaal - blazer met opzetstuk:

Axiaal-blazer **SE28"** met luchtcapaciteit **25./33.000 m³/u**
Axiaal-blazer **S32"** met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/u**
Axiaal-blazer **36A"** en **36GA"** met luchtcapaciteit **45./60.000 m³/u**
Axiaal-blazer **42A"** en **42GA"** met luchtcapaciteit **80./105.000 m³/u**

Radiaal-blazer:

Rodiaal-blazer **GR56** met luchtcapaciteit **15./19.500 m³/u**
Rodiaal-blazer **GR56 ÜZL** met luchtcapaciteit **15./19.500 m³/u**
2-rijen behandeling: rijenbreedte **1,60 - 2,20 m** (met telescoop tot **3,00 m**)

Sproeidoppen:

Enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,
Sproeidoppen ATR naar keuze

AXIAAL - DWARSSTROOM-BLAZER ZA24, ZA28, ZA32



S-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G333	SZA24/500-70	500	70/50	12	165 R13	11.750,00
G129	SZA24/600-70	600	70/50	12	195 R15	12.200,00
G130	SZA24/800-100	800	100/50	12	195 R15	12.700,00
G133	SZA24/1000-100	1000	100/50	12	205 R15	13.300,00
G158	SZA24/1500-140	1500	138/50	12	10.0/75-15.3	14.600,00
G131	SZA28/600-140	600	70/50	14	195 R15	12.850,00
G132	SZA28/800-140	800	100/50	14	195 R15	13.500,00
G134	SZA28/1000-140	1000	100/50	14	205 R15	13.800,00
G215	SZA28/1500-140	1500	138/50	14	10.0/75-15.3	16.000,00
G135	SZA32/1000-140	1000	100/50	16	205 R15	15.500,00
G216	SZA32/1500-140	1500	138/50	16	10.0/75-15.3	16.850,00

AXIAAL-BLAZER MET LUCHTGELEIDING SE28



art.nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G201	SE28/600-70	600	70/50	12	195 R15	10.350,00
G202	SE28/800-100	800	100/50	12	195 R15	10.800,00
G203	SE28/1000-100	1000	100/50	12	205 R15	11.100,00
G204	SE28/1500-140	1500	138/50	12	10.0/75-15.3	12.500,00



AXIAAL-BLAZER

S32, S36A, S36GA EN S42GA MET LUCHTGELEIDING

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	Prijs in € excl. BTW
G205	S32/600-70	600	70/50	14	195 R15	10.500,00
G206	S32/800-100	800	100/50	14	195 R15	10.900,00
G207	S32/1000-100	1000	100/50	14	205 R15	11.300,00
G217	S32/1500-140	1500	138/50	14	10.0/75-15.3	12.900,00
G305	S36A/1500-140	1500	138/50	16	10.0/75-15.3	14.900,00
G310	S36GA/1500-140	1500	138/50	16	10.0/75-15.3	15.500,00
G449	S42GA/1500-140	1500	138/50	16	10.0/75-15.3	18.000,00

S-SERIE



RADIAAL-BLAZER GR56

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G324	SGR56/800-100	800	100/50	12	195 R15	14.500,00
G325	SGR56/1000-100	1000	100/50	12	205 R15	15.000,00
G326	SGR56/1500-140	1500	138/50	12	10.0/75-15.3	16.000,00

RADIAAL-BLAZER GR56 MET SPROEIBOMEN VOOR 2-RIJENBEHANDELING



S-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	spoeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G327	SGR56/800-100 ÜZL	800	100/50	24	195 R15	20.000,00
G328	SGR56/1000-100 ÜZL	1000	100/50	24	205 R15	20.500,00

RADIAAL-BLAZER R040



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	spoeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G477	SR040/800-140	800	100/50	8	195 R15	14.000,00
G478	SR040/1000-140	1000	100/50	8	205 R15	14.600,00



TANGENTIAAL-BLAZER T16 HYDRAULISCH AANGEDREVEN GETROKKEN SPUIT 500 / 600 / 800 / 1000 / 1500 LITER

**Speciaal toebehoren
vindt U op blz. 29**

S-SERIE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorbreedte verstelling, hefarmaanspanning, Verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder-uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, handenafwastank met aftapkraan

Pomp:

zuigermembraanpomp type APS71 - **70 l/min - 50 bar bij 500 l / 600 l**
zuigermembraanpomp type APS100 - **100 l/min - 50 bar bij 800 l / 1000 l**
zuigermembraanpomp type IDS1401 - **138 l/min - 50 bar bij 1500 l**

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening SC100/E2 Typ BR met sectieschakeling, drukverstelling via bedienkast vanaf de tractor bedienbaar, manometer a/d spuit

Aandrijving:

T16 hydraulisch aangedreven benodigde olie 25 l/min, T30 hydraulisch aangedreven benodigde olie 48 l/min
Blazers: breedteverstelling in 3 stappen (730, 810 en 890 mm). Blazer onafhankelijk van het tractortorental instelbaar. Hydraulische aansluiting en retourleiding met snelkoppeling
blazerhoogte T16 - 1600 mm / T30 - 3000 mm

Sproeidoppen:

Tweeling dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar, sproeidoppen ATR naar keuze

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G359	ST16/500-70	500	70/50	12	165 R13	13.300,00
G360	ST16/600-70	600	70/50	12	195 R15	13.800,00
G361	ST16/800-100	800	100/50	12	195 R15	14.300,00
G362	ST16/1000-100	1000	100/50	12	205 R15	14.600,00
G363	ST16/1500-140	1500	138/50	12	10.0/75-15.3	15.500,00

AFSTAND-BEDIENING EN COMPUTER

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z208	Elektrische bediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling; mechanische drukregeling en drukaanduider a/d spuit	245,00
Z154	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektr. drukregeling, vanaf de tractor bedienbaar, drukaanduiding via manometer aan de bedienkast	850,00
Z159	SprayControl SC100/E4M	voor 4 secties verder als Z154	1.300,00
Z188-2	SprayControl SC100/E6M	voor 6 secties verder als Z154	1.800,00
Z167	SprayControl SC100/E8M	voor 8 secties verder als Z154	2.200,00
Z103	Manometer voor SC10/E2	aan de bedienkast	70,00
Z380	Extra verlichting	voor bedienkast en manometer	80,00
Z158	SprayDos computer 2TB	de spuihoeveelheid bij verschillende snelheden met elektronische aanduiding voor de momentele snelheid km/u, spuihoeveelheid l/ha - l/min. Basisuitvoering voor 2 secties	2.700,00
Z158-3	SprayDos computer 3TB	voor 3 secties verder als Z158	3.000,00
Z158-4	SprayDos computer 4TB	voor 4 secties verder als Z158	3.300,00
Z158-6	SprayDos computer 6TB	voor 6 secties verder als Z158	3.500,00
Z438	Spraylight computer 2TB	voor 2 secties voor manuele resp. automatische regeling van de spuihoeveelheid bij verschillende rijsnelheden. Display-aanduiding voor: • momentele druk • momentele rijsnelheid km/u • spuihoeveelheid l/ha - l/min • tankinhoud • oppervlaktecapaciteit • aantal secties, basisuitvoering voor 2 secties	3.400,00
Z439	Spraylight computer 4TB	voor 4 secties verder als Z438	3.600,00
Z170	Adapterkabel voor signaalstekker Fendt (4 polig) voor Spraydos, en Spraylight	i.p.v. wielsensor	200,00
Z188	Tank Control 1200/1380	elektronische vulniveauaanduider voor SprayDos en Spraylight	1.350,00

VISIO-EXTRA DISPLAY VOOR SC100

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z419	Extra display Visio als digitale drukaanduider	In combinatie met SC100/E2, 4 of 6 secties und SC10	390,00
Z420	Extra display Visio	als digitale-volumeteller • uitgevoerd met een doorstroommeter voor 2 telfuncties van de gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfuncties • doorstroomhoeveelheidsaanduider • alarm bij min. en max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie van de doorstroommeet-konstanten • ingang voor externe bediening van de tellings-vrijschakeling als extra meetanduider • aanduider van extra meting, doorstroomhoeveelheid en rijsnelheid • teller voor oppervlakte en gespoten hoeveelheid met onafhankelijke nulsetfunctie • alarm bij minimale/maximale rijsnelheid en min-/max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie van de doorstroommeet-konstanten • ingang voor externe bediening van de telling-vrijschakeling	820,00
Z421	Extra display Visio		1.000,00

S-SERIE

COMPUTER SC100RC MET LCD-TOUCHSCREEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z374	SC100/RC2 computer	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor: • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • digitale druk- en vulniveauaanduiding, bij 2 secties	2.600,00
Z375	SC100/RC4 computer	voor 4 secties , verder als Z374	2.800,00
Z376	SC100/RC6 computer	voor 6 secties , verder als Z374	3.000,00
Z377	SC100/RC8 computer	voor 8 secties , verder als Z374	3.200,00

TOEBEHOREN EN NALEVERING VOOR SC100 RC

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z378	Software-pakket voor SC100RC	voor programmering en uitlezen bij de huiscomputer beataande uit: • software CD met sleutel (KEY) • verbindingskabel USB • computer	260,00
Z426	OPTI-Drive systeem voor SC100RC	Systeem herkent het begin v/d rij resp. het eind v/d rij en schakelt de sproeidoppen in en uit	1.900,00
Z390	Adapter aan signaal-stekker FENDT	i.p.v. wielsensor	163,00

SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z440	smartSpray computer 2TB	de spuihoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuihoeveelheid l/ha - l/min, digitale druk- en vulniveau-aanduiding. Gegevens-inloggen via USB-Port voor 2 secties	3.000,00
Z441	smartSpray computer 4TB	voor 4 secties verder als Z440	3.300,00
Z442	smartSpray computer 6TB	voor 6 secties verder als Z440	3.600,00

TOEBEHOREN SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z350	Radarsensor	i.p.v. wielsensor bij smartSpray	1.100,00

EXTRA UITVOERING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z111	tweeling sproeidophouders	met nadruppelstop, sproeidoppen Albuz naar keuze	10,00
Z391	Tweeling sproeidophouders	et enkelzijdige afstandstraalsproeidoppen met keramische schijf i.p.v. enkelvoudige sproeidop	17,00
Z152	Drieling sproeidophouders	met nadruppelstop, sproeidoppen Albuz naar keuze	16,00
Z117	Injektor -sproeidop	Turbo-Drop / AVI / IDK i.p.v. ATR	8,00
Z112	Sproeidopaansluiting	extra met enkelvoudige sproeidophouder met sproeidop ATR	55,00
Z107	Extra pistool aansluiting	½"	80,00
Z166	Hoge druk leiding	voor besparing v/d armatuur bij spuiten met pistool	325,00
Z143	Tankvulinrichting	met 6 meter zuigslang en terugslagventiel	800,00
Z109	Spuitmiddel-injektor	met zuigslang	220,00
Z115	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel, 1¼" met Geka- koppeling	110,00
Z135	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel, 2" met C-koppeling	130,00
Z381	Filterspoeling	voor zuig- en drukfilter, voor bio- en kalk spuiten	210,00
Z251	Turbo - inspoelinrichting	compleet i.p.v. normale inspoelinrichting	105,00
Z383	Niro-inspoelinrichting	i.p.v. normale inspoelinrichting, voor bio- en kalk spuiten, voor grote waterhoeveelheden	150,00
Z126	Verpakkingsspoeling	van RVS in het tankzeef DN300	260,00
Z432	easyFlow afzuig- en reinigingssysteem voor kleine verpakking	het complete systeem bestaat uit een tankadapter en twee verpakking adapters	400,00
Z366	Tankzeef RVS D455x333	i.p.v. kunststof zeef D455 x 320	190,00
Z389	Tweede aanzuigplaats achter	voor alle series, elektrisch omschakelbaar	400,00
Z411	LED-verlichting	volgens StVO, i.p.v. standaard verlichting	130,00
Z399	LED - sproeidopverlichting		400,00
Z255	Groothoektafakas WWZ2380	dubbelzijdig, i.p.v. WWE2380	400,00
Z139	Groothoektafakas WWZ2480	dubbelzijdig, i.p.v. WWE2480	690,00
Z329	Tankklok	voor S1500	150,00
Z337	Reinigingsset "Hydra-Plus"	voor machinereiniging a/d buitenzijde	170,00
Z236	Hefarm aanspanning S lang	i.p.v. standaard aanspanning, zonder meerprijs	
Z397	Hefarm aanspanning CAT II	i.p.v. hefarmaanspanning CAT I	180,00
Z275	Disselaanspanning in gatenbalk	i.p.v. hefarmaanspanning, zonder meerprijs	
Z264	Combidissel bruikbaar	als hefarmaanspanning en vaste dissel	400,00
Z136	Aanspanning boventrekhaak	i.p.v. hefarmaanspanning dissel bij tractor- resp. machinezijde blokkeerbaar (voor StVZO toelating Italië)	600,00

S-SERIE

INSPOELINRICHTING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z409	inspoelinrichting met 25 liter inhoud	Voor mengen van: vloeistoffen, poedervormige korrelvormige chemiecaliën. standaard met: roer-sproeikop, vulniveaauanduiders met schaalverdeling, pistool- en slangdelen voor aanzuigen	1.000,00

TANKREINIGING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijss in € excl. BTW
Z345	Constante binnenreiniging van de tank		1.300,00

TOEBEHOREN BLAZER EN SPROEIBOMEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z245	Blazeropzetstuk GA32	voor S32 en D32 spuiten	450,00
Z398	Blazeropzetstuk GA36	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	300,00
Z357	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / NA24 hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z358	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / KA / NA28" en 32" hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z218	Hydraulische verschuiving voor zijdelingse afdekking	voor 32A, 36A, 42A, 48A (in Duitsland voorschrift)	420,00
Z246	Zijdelingse afdekking voor D/S/N/K 32GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	800,00
Z359	Zijdelingse afdekking voor D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	850,00
Z144	Bovenste luchtgeleideplaat	voor N36	120,00
Z322	Aanzuigkorf	36"	400,00
Z364	Blazeropbouw	compleet met antigrffiti bedekt, voor Bio- gebruik nodig voor axiaal- en axiaal-dwarsstroom blazer	850,00
Z405	Luchthoeveelheidsregeling " SmartAir "	zijdelingse luchtuitlaat-afdekking via LCD-kleurcomputer separaat links e. rechts instelbaar, met omkeerfunctie	3.700,00
Z100	Sproeibomen "wijnteelt"	met elk 5 stuks ekelv. sproeidoppen en hydraulische breedteverstelling v/d bomen (links/rechts) separaat bedienbaar (twee dubbelwerkende stuurventielen nodig)	3.500,00
Z201	Telescoopinrichting	met 4 hydr. cilinders voor spuitbomen max. rijenbreedte: 3 m	1.600,00
Z121	Elektrohydraulische bediening	voor drie parallelfuncties (hoogte- en zijdelings verstelling rechts und links) dubbelwerkend stuurventiel is nodig	1.500,00
Z202	Hydr. hoogteverstelling voor spuitbomen	Verstel afstand tot max. 500 mm	600,00

De daarbij behorende machine
vindt U op blz. 23.

TOEBEHOREN VOOR ANGENTIAAL BLAZER

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z353	Tangentiaal-dwarsstroomblazer T30	i.p.v. T16	3.500,00
Z354	Luchthoeveelheidsregeling " Smart Air " voor tangentiaal blazer	toerenregeling via LCD-kleurencomputer separaat instelbaar, met omkeerfunctie voor T16 en T30 blazer	2.600,00
Z356	Eigen hydraulisch systeem	passend voor tangentiaal-blazer	3.300,00
Z355	Digitale toerenaanduiders	voor tangentiaalblazer	650,00

BANDEN- EN REMVARIATIES

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z127	Terra-banden 23x10,5x12-8 PR	voor S500 / S600 / S800	280,00
Z124	Terra-banden 26x12.00x12-8 PR	voor S/K1000 en K1500	390,00
Z321	Terra-banden 26,00x12x12-8P	met Polyurethaan schuim i.p.v. lucht per wiel	480,00
Z223	R Tandemas met banden 195/55R10C	voor S600 / S800 / S1000	1.700,00
Z184	Banden 11.5/80 - 15.3 i.p.v. 10.0/75 - 15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	120,00
Z196	Banden 13.0/55-16 i.p.v. 10.0/75-15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z134	Banden 15.0/55-17 i.p.v. 10,0/75-15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z235	Banden 480/45-17 i.p.v. 10,0/75-15,3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	900,00
Z191	Geremde as hydraulisch	met belastingaanpassing traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	1.200,00
Z433	Geremde as hydraulisch	zonder belastingaanpassing traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	900,00
Z314	Hydraulische spoorbreedteverstelling	voor K- en N-serie verstelafstand: max. 500 mm	1.400,00
Z192	Parabelvering (veren tweezijdig	voor S1500, K1000-2000, N1500	550,00
Z132	Luchtdrukremmen	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.250,00
Z429	Oploopremmen	met vergrendeling bij achteruit rijden, für S1500, K1000-2000, N1500	2.900,00
Z428	40km/u toelating	voor S1500, K1000-2000, N1500-4000 -- alleen in combinatie met oploop- resp. luchtdruk-remmen	400,00
Z368	Spuutbeschermpaat	gegalvaniseerd	245,00

S-SERIE

K-SERIE

GETROKKEN SPUIT 1000 / 1500 UND 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekastakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tankje voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, bowdenkabel vanaf tractor bedienbaar

Aandrijving:

Alle blazers met twee traps aandrijving met nulstand

Blazers:

Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA24"** met luchtcapaciteit **18./28.000 m³/u**
Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA28"** met luchtcapaciteit **25./31.000 m³/u**
Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA32"** met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/u**

Axiaal-blazers en axiaal - blazers met opzetstuk:

Axiaal-blazer **SE28"** met luchtcapaciteit **25./33.000 m³/u**
Axiaal-blazer **36A"** en **36GA"** met luchtcapaciteit **45./60.000 m³/u**
Axiaal-blazer **42A"** met luchtcapaciteit **80./105.000 m³/u**
Axiaal-blazer **48A"** met luchtcapaciteit **90./130.000 m³/u**

Radiaal-blazers:

Radiaal-blazer **GR56** met luchtcapaciteit **15./19.500 m³/u**
Radiaal-blazer **GR56 met sproeibomen** met luchtcapaciteit **15./19.500 m³/u** 2-rijen
behandeling: rijenafstand 1,60 - 2,40 m (met telescoop tot 3,00 m)

Sproeidoppen:

Enkelvoudige dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
Sproeidoppen ATR naar keuze

AXIAAL-DWARSSTROOM-BLAZER ZA24, ZA28, ZA32



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G381	KA24/1000-140	1000	138/50	12	10.0/75-15.3	12.750,00
G382	KA24/1500-140	1500	138/50	12	11.5/80-15.3	14.300,00
G383	KA24/2000-140	2000	138/50	12	11.5/80-15.3	15.000,00
G364	KA28/1000-140	1000	138/50	14	10.0/75-15.3	13.300,00
G365	KA28/1500-140	1500	138/50	14	11.5/80-15.3	14.900,00
G366	KA28/2000-140	2000	138/50	14	11.5/80-15.3	16.000,00
G388	KA32/1000-140	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	14.350,00
G389	KA32/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	16.200,00
G390	KA32/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	17.200,00

AXIAAL-BLAZERS KE28, K32GA, K36GA, K42GA MET OPZETSTUK



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G407	KE28/1000-140	1000	138/50	12	10.0/75-15.3	12.750,00
G408	KE28/1500-140	1500	138/50	12	11.5/80-15.3	13.900,00
G409	KE28/2000-140	2000	138/50	12	11.5/80-15.3	15.200,00
G485	K32GA/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	15.300,00
G394	K36GA/1000-140	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	13.700,00
G395	K36GA/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	15.600,00
G396	K36GA/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	16.750,00
G498	K42GA/1000-140	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	16.200,00
G399	K42GA/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	17.500,00
G400	K42GA/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	19.000,00



AXIAAL-BLAZER K32A, K36A, K42A EN K48A

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G482	K32A/1000-100	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	14.800,00
G391	K36A/1000-140	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	12.900,00
G392	K36A/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	14.800,00
G393	K36A/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	16.500,00
G397	K42A/1500-140	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	16.500,00
G398	K42A/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	17.900,00
G450	K48A/2000-140	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	19.300,00

K-SERIE



RADIAAL-BLAZER GR56

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G401	KGR56/1000-140	1000	138/50	12	10.0/75-15.3	14.500,00
G402	KGR56/1500-140	1500	138/50	12	11.5/80-15.3	15.000,00
G403	KGR56/2000-140	2000	138/50	12	11.5/80-15.3	15.650,00



RAIAAL-BLAZER GR56 MET SPROEIBOMEN VOOR 2-RIJEN BEHANDELING

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G378	KGR56/1000-140 ÜZL	1000	138/50	24	10.0/75-15.3	20.400,00
G379	KGR56/1500-140 ÜZL	1500	138/50	24	11.5/80-15.3	21.600,00
G380	KGR56/2000-140 ÜZL	2000	138/50	24	11.5/80-15.3	22.900,00

RADIAAL-BLAZER KGR45 MET SPROEIBOMEN VOOR 2-RIJENBEHANDELING GETROKKEN SPUIT 1000 / 1500 / 2000 LITER

Frame:

Stoel,gegalvaniseerd frame,steunwiel,wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening SC100/E4 met centrale uitschakeling en 4secties, elektrische drukregeling en drukaanduider (manometer)

Aandrijving:

Blazer met tweetraps aandrijving met nul-stand

Blazer:

Rodiaal-blazer **GR45** met luchtcapaciteit **33./38.000 m³/u**,
2-rijen behandeling: rijenafstand **1,60 - 2,20 m** (met telescoop tot **3,00 m**)

Sproeibomen:

Bediening v/d hydraulische cilinders voor li/re verstelling via tractorhydrauliek, 2 dubbelwerkende stuurventielen nodig

Sproeidoppen:

Enkelvoudige dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,
 Sproeidoppen: **injectorsproeidoppen naar keuze**

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G367	KGR45/2/1000-140 ÜZL	1000	138/50	24	10.0/75-15.3	21.150,00
G368	KGR45/2/1500-140 ÜZL	1500	138/50	24	11.5/80-15.3	22.850,00
G369	KGR45/2/2000-140 ÜZL	2000	138/50	24	11.5/80-15.3	23.750,00



KR4/2 EN KR6/3 MET SPROEIBOMEN 2- EN 3- RIJEN GETROKKEN 1000 / 1500 EN 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, me enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulnivauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening met centrale uitschakeling, elektrische drukregeling en drukaanduider (manometer) **SC100/E6M**

Aandrijving:

Blazer met tweetraps aandrijving met nul-stand

Blazer:

Rodiaal-blazer GR45 met luchtcapaciteit **33./38.000 m³/u**
3-rijen behandeling: Rijenbreedte van **1,70 - 2,60 m** of **2,60 - 3,50 m** mogelijk

Sproeibomen:

Elektrohydraulische bediening via Joystick functies:
Sproeibomen klappen in transport- / werkstand,
hefmast: hoog / laag
rijenbreedte verstelling en spuitvloeistof: aan/ uit

Sproeidoppen:

EEnkelvoudige dophouders met nadruppelstop,
zwenk- en afsluitbaar
Sproeidoppen: **injectorsproeidoppen naar keuze**



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in €
G372	KR4/2/1000-140 ÜZL	1000	138/50	24	10.0/75-15.3	27.200,00
G373	KR4/2/1500-140 ÜZL	1500	138/50	24	11.5/80-15.3	28.900,00
G374	KR4/2/2000-140 ÜZL	2000	138/50	24	11.5/80-15.3	29.800,00
G375	KR6/3/1000-140 ÜZL	1000	138/50	36	10.0/75-15.3	30.700,00
G376	KR6/3/1500-140 ÜZL	1500	138/50	36	11.5/80-15.3	31.900,00
G377	KR6/3/2000-140 ÜZL	2000	138/50	36	11.5/80-15.3	33.200,00

TANGENTIAAL-BLAZER T16 HYDRAULISCH AANGEDREVEN

Speciaal toebehoren
vindt U op blz. 47



K-SERIE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekastakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - **138 l/min - 50 bar**

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening SC100/E2 type BR met sectieschakeling, drukregeling via bedieningskast vanaf de tractor bedienbaar, manometer a/d spuit.

Aandrijving:

T16 hydraulisch aangedreven benodigde olie **25 l/min**
T30 hydraulisch aangedreven benodigde olie **48 l/min**

Blazer:

Breedte verstelling in 3 standen (730, 810 und 890 mm) blazer onafhankelijk van het tractortoerental instelbaar. Hydraulische druk- en retour snekoppeling, Blazerhoogte T16 -1600 mm / T30 -3000 mm

Sproeidoppen:

Tweeling dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar, Sproeidoppen ATR naar keuze

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G440	KT16/1000-140	1000	138/50	12	10.0/75-15.3	15.300,00
G441	KT16/1500-140	1500	138/50	12	11.5/80-15.3	16.600,00
G442	KT16/2000-140	2000	138/50	12	11.5/80-15.3	17.800,00

K-SERIE MET REFLECTIEBORDEN

GETROKKEN SPUIT 1000 / 1500 EN 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder uitschakelen is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok vóór en vulniveauslang aan de zijkant, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging, twee zuigfilters voor retourzuiging vanaf de reflectieborden

Armatuur:

Elektrische bediening **SC100/E4** met 4secties met centrale uitschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar bij de bedienkast vanaf tractor te bedienen.

Blazers:

2 tangentialblazers Typ **T14** ca. **25.000 m³/u** luchtcapaciteit, traploze toerenregeling door hydraulische aandrijving, elke zijde separaat instelbaar, 6 x tweelingdophouders, sproeidoppen naar keuze en echte 4 x tweelingdophouders rechts-/links aan de reflectoren

Reflektorborden:

Tweezijdig gemonteerde reflektorborden met spuitvloeistof- retourzuiging, hydraulische bediening voor transport- en werkbreedteverstelling, **Rijafstand 1,80 - 2,40 m, Doorrijhoogte max. 2,50 m**

KTR14 - MEERRIJEN_SPUIT



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G435	KTR14/1000-140	1000	138/50	6+4	Tandem	30.500,00
G436	KTR14/1500-140	1500	138/50	6+4	Tandem	31.400,00
G437	KTR14/2000-140	2000	138/50	6+4	Tandem	32.500,00

KH63 RADIAALBLAZER VOOR DE FRUITTEELT GETROKKEN SPUIT 1000 / 1500 / 2000 EN 3000 LITER

Frame:

Stobiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekastakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door uitschakeling van de roerder is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische bediening SC100/E2 met centrale uitschakeling, elektrische drukregeling en drukaanduider (manometer)

Aandrijving:

Blazer met twee traps aandrijving en nul-stand

Blazer:

Radiaal-blazer **KH63** met luchtcapaciteit **33./38.000 m³/u**, 18 verstelbare luchtmonden, gelijkmatige luchtverdeling bij alle blaasmonden.

Starre uitvoering: 9 blaasmonden per zijde

Hydraulische uitvoering: De bovenste 3 luchtmonden per zijde zijn hydraulische in hoogte verstelbaar

Sproeidoppen:

Enkelvoudige dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,

Sproeidoppen: ATR naar keuze



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G341	KH63/1000-140 stat.	1000	138/50	18	10.0/75-15.3	18.350,00
G342	KH63/1500-140 stat.	1500	138/50	18	11.5/80-15.3	19.700,00
G343	KH63/2000-140 stat.	2000	138/50	18	11.5/80-15.3	20.750,00
G344	KH63/1000-140 hydr.	1000	138/50	18	10.0/75-15.3	19.600,00
G345	KH63/1500-140 hydr.	1500	138/50	18	11.5/80-15.3	20.800,00
G346	KH63/2000-140 hydr.	2000	138/50	18	11.5/80-15.3	21.500,00
G357	NH63/3000-140 hydr.	3000l	138/50	18	12.5/80-18	26.900,00

KA28/3 EN KA32/3 DRIE RIJEN SPUIT VOOR DE FRUITEELT GETROKKEN SPUIT 1500 EN 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, tandemas met banden 480/45-17, luchtdrukremmen, hefarmaanspanning, LED-verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door uitschakeling van de roerder is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder wijziging van deconcentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok vóór en vulniveauslang aan de zijkant, tank voor handen wassen met aftapkraan.

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1701 - 168 l/min - 50 bar

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Elektrische afstandbediening SC100/E6 met centrale uitschakeling, inclusief elektrische drukregeling en drukaanduiding, blazer toerenregeling voor 3 blazers

Blazers:

KA28 met luchtcapaciteit 31.000 m³/u per blazer

KA32 met luchtcapaciteit 45.000 m³/u per blazer

Alle blazers met LED-sproeidopverlichting

Sproeidophouders:

KA28 met 14 tweeling dophouders met nadruppelstop per blazer

KA32 met 16 tweeling dophouders met nadruppelstop per blazer

Sproeidoppen: injectorsproeidoppen naar keuze



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G250	KA28/3/1500-170	1500	168/50	42	tandem 480/45-17	53.800,00
G251	KA28/3/2000-170	2000	168/50	42	tandem 480/45-17	55.400,00
G252	KA32/3/1500-170	1500	168/50	48	tandem 480/45-17	55.500,00
G252	KA32/3/2000-170	2000	168/50	48	tandem 480/45-17	57.500,00

AFSTANDBEDIENING EN COMPUTERS

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z208	Elektrische afstandbediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling: mechanische drukregeling en drukaanduider a/d spuit	245,00
Z154	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektr. drukregeling, vanaf tractor bedienbaar, drukaanduider via manometer a/d bedieningskast	850,00
Z159	SprayControl SC100/E4M	voor 4 secties verder als Z154	1.300,00
Z188-2	SprayControl SC100/E6M	voor 6 secties verder als Z154	1.800,00
Z167	SprayControl SC100/E8M	voor 8 secties verder als Z154	2.200,00
Z103	Manometer- voor SC10/E2	a/d bedieningskast	70,00
Z380	Extra verlichting	voor bedieningskast en manometer	80,00
Z158	SprayDos computer 2TB	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuihoeveelheid l/ha - l/min. basisuitvoering voor 2 secties	2.700,00
Z158-3	SprayDos computer 3TB	voor 3 secties verder als Z158	3.000,00
Z158-4	SprayDos computer 4TB	voor 4 secties verder als Z158	3.300,00
Z158-6	SprayDos computer 6TB	voor 6 secties verder als Z158	3.500,00
Z438	Spraylight computer 2TB	voor 2 secties voor manuele resp. automatische regeling v/d spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden. Displayaanduiding voor: • momentele druk • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • tankinhoud • oppervlaktecapaciteit • secties basisuitvoering voor 2 secties	3.400,00
Z439	Spraylight computer 4TB	voor 4 secties verder als Z438	3.600,00
Z170	Adapterkabel voor signaalstekker Fendt (4 pol) voor spraydos, Spraylight	i.p.v. wielsensor	200,00
Z188	Tank Control 1200/1380	elektronische vulniveauaanduider voor SprayDos en Spraylight	1.350,00

VISIO-EXTRA DISPLAY VOOR SC100 EN SC10

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z419	Extra display Visio als digitale drukaanduider	In combinatie met SC100/E2, 4 of 6 bediening en SC10	390,00
Z420	Extra display Visio	als digitale-volumeteller • uitgevoerd met een doorstroom-hoeveelheidsmeter voor 2 telfuncties v/d gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfuncties • doorstroommeter- aanduiding • alarm bij min. en max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibrering v/d doorstroom- meetconstanten • ingang voor externe bediening v/d tellervrijschakeling	820,00
Z421	Extra display Visio	als extra meetaanduiding • aanduiding van extra meting, doorstroomhoeveelheid en rijsnelheid • teller voor oppervlakte en gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • alarm bij de laagste-/hoogste rijsnelheid en min-/max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibrering v/d doorstroommeet-constanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	1.000,00

K-SERIE

COMPUTER SC100RC MET LCD-TOUCHSCREEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z374	SC100/RC2 computer	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektro- nische aanduiding voor: • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • digitale druk- en vulniveauaanduiding voor 2 secties	2.600,00
Z375	SC100/RC4 computer	voor 4 secties , verder als Z374	2.800,00
Z376	SC100/RC6 computer	voor 6 secties , verder als Z374	3.000,00
Z377	SC100/RC8 computer	voor 8 secties , verder als Z374	3.200,00

TOEBEHOREN EN NALEVERING VOOR SC100 RC

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z378	Software-pakket voor SC100RC	voor het programmeren en uitlezen a/d huiscomputer PC bestaande uit: • Software CD met sleutel • verbindingkabel USB • computer	260,00
Z426	OPTI-drive systeem voor SC100RC	Systeem herkent het begin v/d rijen resp. het einde van de rijen en schakelt de sproeidoppen in of uit	1.900,00
Z390	Adapter aan signaal stekker FENDT	i.p.v. wielsensor	163,00

SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z440	smartSpray computer 2TB	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min, digitale druk- en vulniveauaanduiding, gegevens inloggen via USB-Port voor 2secties	3.000,00
Z441	smartSpray computer 4TB	voor 4 secties verder als Z440	3.300,00
Z442	smartSpray computer 6TB	für 6 Teilbreiten verder als Z440	3.600,00

K-SERIE

TOEBEHOREN SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	besschiving	prijs in € excl. BTW
Z350	Radarsensor	wielsensor wielsensor	1.100,00

EXTRA UITVOERING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z111	Tweelingdophouders	met nadruppelstop, sproeidoppen Albuz naar keuze	10,00
Z391	Tweeling dophouders	met enkelzijdige verstraal-sproeidop met Keramische schijf, i.p.v. enkelvoudige sproeidophouder	17,00
Z152	Drieling dophouders	met nadruppelstop, sproeidop Albuz naar keuze	16,00
Z117	Injectorsproeidop	Turbo-Drop / AVI / IDK i.p.v. ATR	8,00
Z112	Extra sproeidop-aansluiting	extra enkelvoudige dophouder en sproeidop ATR	55,00
Z107	Extra pistool aansluiting	½"	80,00
Z166	Extra hoge druk leiding	voor besparing v/d armatuur bij pistoolsputten	325,00
Z143	Tankvulinrichting	met 6 meter zuigslang en terugslagventiel	800,00
Z109	Spuimiddelinjector	met zuigslang	220,00
Z115	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel en Geka- koppeling	110,00
Z135	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel 2" met C-koppeling	130,00
Z381	Filterspoeling	voor zuig- en drukfilter, voor BIO- en kalk spuiten	210,00
Z251	Turbo - inspoelinrichting	compleet i.p.v. normale inspoelinrichting	105,00
Z383	Niro-inspoelinrichting	i.p.v. normale inspoelinrichting, voor BIO- en kalk spuiten, voor grote waterhoeveelheden	150,00
Z126	Verpakkingsspoeling	van RVS in het tankzeef DN300	260,00
Z432	easyFlow aftap- en reinigings-systeem voor kleine verpakking	het complete systeem bestaat uit een tankadapter en twee verpakking adaptors	400,00
Z366	Tankzeef RVS D455x333	i.p.v. kunststof -zeef 455 x 320	190,00
Z389	Tweede aanzuigplaats achter	voor alle series, elektrisch omschakelbaar	400,00
Z411	LED-verlichting	volgens StVO i.p.v. standaard verlichting	130,00
Z399	LED - sproeidopverlichting		400,00
Z255	Groothoektaf WZ2380	dubbelzijdig i.p.v. WVE2380	400,00
Z139	Groothoektaf WZ2480	dubbelzijdig i.p.v. WVE2480	690,00
Z337	Reinigingsset "Hydra-Plus"	voor machinereiniging a.d. buitenzijde	170,00
Z136	Aanspanning	voor boventrekhaak , i.p.v. hefarmaanspanning. dissel a/d tractor zijde resp. machinezijde vergrendelbaar (voor StVZO toelating in Italië)	600,00
Z275	Werktuigenbalk aanspanning i.p.v. hefarmaanspanning S1000	zonder meerprijs	
Z264	Kombidissel	bruikbaar als hefarmaanspanning of vaste dissel	400,00
Z397	Hefarmaanspanning CAT II	i.p.v. hefarmaanspanning CAT I	180,00
Z335	Kogelkopaanspanningg D80	hydraulische knikinrichting en vergrendeling voor wegvervoer, i.p.v. hefarmaanspanning, inclusief luchtdrukremmen	2.500,00

RVS-OPSLAGBOX

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z140	Afsluitbare RVS- koffer	grootte L400xB300xH300mm	350,00
Z142	Afsluitbare RVS -koffer	grootte L500xB300xH300mm	400,00
Z147	Afsluitbare RVS - koffer	grootte L600xB400xH400mm	490,00

INSPOELINRICHTING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z409	Inspoelinrichting met inhoud van 25 liter	voor mengen van: vloeistoffen, poedervormige en korrelvormige chemicaliën. Standaard met: roerkop, vulniveauaanduiders met schaalverdeling, pistool- en slang voor aanzuigen.	1.000,00

TANK-BINNEN-REINIGING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z345	Permanente tank-binnenreiniging		1.300,00

TOEBEHOREN BLAZERS EN SPROEIBOMEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z398	Blazeropzetstuk GA36	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	300,00
Z445	Blazeropzetstuk GA42	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	420,00
Z357	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / NA24 hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z358	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / KA / NA28" en 32" hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z218	Hydraulische verschuiving	voor zijdelingse afdekking voor 32A, 36A, 42A, 48A (in Duitsland voorschrift)	420,00
Z359	Zijdelingse afdekking voor D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	800,00
Z360	Zijdelingse afdekking	voor S/N/K 42GA hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	850,00
Z144	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N36A	120,00
Z145	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N42A	125,00
Z392	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N48A	135,00
Z322	Aanzuigkorf	36"	400,00
Z153	Aanzuigkorf	42"	460,00
Z250	Aanzuigkorf	48"	550,00
Z364	Blazeropbouw compleet met Antigraffiti bedekt	voor bio-spuiten vereist	850,00
Z405	Luchthoeveelheidsregeling "SmartAir" voor axiaal- en axiaal- dwarsstroomblander	Zijdelingse luchtuitgang-afdekking via LCD-kleurenterminal separaat instelbaar, met omkeerfunctie	3.700,00
Z100	Sproeibomen "wijnteelt"	met elk 5 sproeidoppen en hydr. breedteverstelling van de armen (links/rechts) separaat bedienbaar (twee dubbelwerkende stuurventielen nodig)	3.500,00
Z201	Telescoopinrichtinrichting	met 4 hydr. cilinders voor sproeibomen max. rijenbreedte: 3 m	1.600,00
Z215	Telescoopinrichting	mit 4 hydr. cilinders voor sproeibomen, max. rijenbreedte 3 m, en hefmast versterkt (zoals KR6)	1.800,00
Z202	Hydraulische hoogteverstelling voor sproeibomen	verstelafstand tot 500 mm	600,00
Z121	Elektrohydraulische bediening	voor drie parallelfuncties (hoogte- en zijdelingse verstelling rechts und links) één dubbelwerkend stuurventiel is nodig	1.500,00
Z404	Luchtuiblaasopening binnen hydr. verstelbaar	900 mm per zijde voor aanpassing aan grotere rijenbreedtes voor KR6	2.800,00
Z298	Sproeidopbeschermplaat KR6/3	RVS	1.800,00

SPECIALE SPROEIBOMEN 2- RESP. 3- RIJEN VOOR KGR45

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z402	Sproeibomen opbouw V4 voor 2 rijen behandeling	voor rijenafstanden max. 4 m buitenste spuitstaven hydraulisch verstelbaar en hefmast versterkt zoals KR4 resp.) transportbreedte 2,50m	7.500,00
Z407	Sproeibomenopbouw V4 voor 3 rijenbehandeling	voor rijenafstand max. 4 m buitenste spuitstaven verstelbaar en hefmast versterkt (zoals KR4 resp 6) transportbreedte 2,50m	8.900,00

K-SERIE



AFSTANDBEDIENING EN BLAZERTOEBEHOREN VOOR KH63

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl BTW
Z341	SprayControl SC100/E4M	met 4 secties, i.p.v. SC100/E2M met 2 secties passend voor NH/KH63	500,00
Z369	SprayControl SC100/E6M	met 6 secties, i.p.v. SC100/E2M met 2 secties passend voor NH/KH63	750,00
Z340	hydraulische verstelling v/d luchtstroom links/rechts parallel	(alleen voorr G341, G342, G343)	550,00
Z348	Schokventiel voor aanrijbeveiliging	(alleen voor G344, G345, G346)	400,00
Z349	Elektrische luchtuitschakeling voor alle KH typen	(enkelzijdig links of rechts)	890,00
Z408	Verstelling v/d bovenste blasmonden in de hefmast	via elektrohydr. cilindes (alleen voor G344, G345, G346)	960,00
Z379	Tweede sproeidop aan de blaasmond	voor H63 blazer	60,00

Bijbehorende machine
vindt U op blz. 36

TOEBEHOREN VOOR TANGENTIAAL BLAZER

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z353	Tangentiaal-dwarsstroombazer T30	i.p.v. T16	3.500,00
Z354	Luchthoeveelheidsregeling "SmartAir" voor tangentiaalblazer	Toerental verstelling via LCD-kleurencomputer separaat instelbaar, met omkeerfunctie voor T16 en T30 blazer	2.600,00
Z356	Eigen hydr. systeem	passend voor tangentiaal-blazer	3.300,00
Z355	Digitale toerenaanduiding	voor tangentiaal blazer	650,00

BANDEN- EN REMVARIANTEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z124	Terra-banden 26x12.00x12-8 PR	voor S/K1000 en K1500	390,00
Z321	Terra-banden 26,00x12x12-8PR	met Polyurethaan-schuim i.p.v. lucht per wiel	350,00
Z184	Banden 11.5/80 - 15.3 i.p.v. 10.0/75 - 15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	120,00
Z196	Banden 13.0/55-16 i.p.v. 10.0/75-15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z134	Banden 15.0/55-17 i.p.v. 10,0/75-15.3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z235	Banden 480/45-17 i.p.v. 10,0/75-15,3	voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	900,00
Z190	Banden 29x12,5x15 Multi Trac (gras) i.p.v. 11.5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	450,00
Z197	Banden 13.0/55-16 i.p.v. 11.5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z227	Banden 15.0/55-17 i.p.v. 11,5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z141	Banden 31x15.5-15 i.p.v. 11.5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	550,00
Z435	Banden 33x15.5-15 i.p.v. 11.5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	580,00
Z133	Banden 480/45-17 AW 10 PR	i.p.v. 11.5/80-15.3, voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	830,00
Z344	Banden 400/60x15,5-14PR; TR-882 i.p.v. 11,5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	700,00

BANDEN- EN REMVARIANTEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z248	Tandemas met banden 23x10.5x12 - 8PR	voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.100,00
Z231	Tandemas met spoor in verstek (+70 mm) met banden 23x10.50x12-8PR	voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.400,00
Z151	Tandemas met banden 26x12.00-12	zonder pendelsysteem voor K1500, K2000, N1500	1.100,00
Z336	Terra-banden 23.00x12.50x12-6PR	i.p.v. 23.00x10.50x12-8PR -- meerprijs per wiel --	380,00
Z362	Banden 225/55 R12	i.p.v. banden 23x10,5x12 voor tandemas	290,00
Z342	Polyurethaan-vulling	voor wielen tandemas Z248, Z231	1.200,00
Z191	Geremde as hydraulisch	met belastingaanpassing , traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	1.200,00
Z433	Geremde as hydraulisch	zonder belastingaanpassing , traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	900,00
Z230	Hydraulische remmen	met belastingaanpassing , traloos regelbaar voor tandemas Z231 en Z248	1.900,00
Z406	Luhtdrukremmen	voor tandemas Z231 en Z248	2.100,00
Z132	Luchtdrukremmen	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.250,00
Z305	Luchtdrukremmen	i.p.v. oploopremmen, voor N3000	520,00
Z306	Luchtdrukremmen	i.p.v. oploopremmen, voor N4000	520,00
Z429	Oploopremmen	met ontgrendeling bij acteruit-rijden, voor S1500, K1000-2000, N1500	2.900,00
Z428	40Km/u toelating	voor S1500, K1000-2000, N1500-4000 alleen in combinatie met oploop- resp. luchtdrukremmen	400,00
Z192	Parabelvering	voor S1500, K1000-2000, N1500	550,00
Z314	Hydraulische asbreedte-verstelling	voor K- en N-serie, verstelafstand: max. 500 mm	1.400,00
Z368	Spuut-beschermplaat	gegalvaniseerd	245,00

K-SERIE

N-SERIE

GETROKKEN SPUIT 1000 PE / 1500 GVK/PE / 2000 PE / 3000 / 4000 / 5000 LITER GVK

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoektafakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk zonder verandering van de concentratie. twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tankje voor handen wassen met aftapkraan.

Pompen:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - **138 l/min - 50 bar**

Zuigermembraanpomp type IDS1701 - **168 l/min - 50 bar** bij N4000 en N5000

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf de tractor bedienbaar

Aandrijving:

Alle blazers met twee traps aandrijving met nul-stand

Blazers:

Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA24"** met luchtcapaciteit **18./28.000 m³/h**

Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA28"** met luchtcapaciteit **25./31.000 m³/u**

Axiaal-dwarsstroomblazer **ZA32"** met luchtcapaciteit **38./45.000 m³/h**

Axiaal-blazer en axiaal - blazer met opzetstuk:

Axiaal-blazer **SE28"** met luchtcapaciteit **25./33.000 m³/u**

Axiaal-blazer **36A"** en **36GA"** met luchtcapaciteit **45./60.000 m³/u**

Axiaal-blazer **42A"** en **42GA"** met luchtcapaciteit **80./105.000 m³/u**

Axiaal-blazer **48A"** met luchtcapaciteit **90./130.000 m³/u**

Sproeidoppen:

Enkelvoudige sproeidoppen met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,

Sproeidoppen ATR naar keuze

AXIAAL-DWARSSTROOM-BLAZER ZA28 EN ZA32 MET GVK-TANK



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G154	NA28/1500-140 GVK	1500	138/50	14	11.5/80-15.3	15.750,00
G150	NA32/1500-140 GVK	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	17.200,00
G156	NA32/3000-140 GVK	3000	138/50	16	12.5/80-18	22.650,00

N-SERIE

AXIAAL-BLAZER MET BLAZEROPZETSTUK 36GA EN 42GA MET GVK-TANK



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G294	N36GA/1500-140 GVK	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	16.500,00
G296	N36GA/3000-140 GVK	3000	138/50	16	12.5/80-18	21.150,00
G469	N42GA/1500-140 GVK	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	18.400,00



AXIAAL-BLAZER 36A, 42A EN 48A MET GVK-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G137	N36A/1500-140 GVK	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	15.500,00
G264	N36A/3000-140 GVK	3000	138/50	16	12.5/50-18	20.250,00
G143	N42A/1500-140 GVK	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	17.450,00
G161	N42A/3000-140 GVK	3000	138/50	16	12.5/50-18	21.800,00
G159	N42A/4000-170 GVK	4000	168/50	16	16.0/70-20	24.800,00
G258	N48A/3000-140 GVK	3000	138/50	16	12.5/80-18	23.700,00
G260	N48A/4000-170 GVK	4000	168/50	16	16.0/70-20	26.800,00
G481	N48A/5000-170 GVK	5000	168/50	16	16.0/70-20	30.400,00

N-SERIE



AXIAAL-DWARSTROOM BLAZER ZA24, ZA28 EN ZA32 MET PE TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G337	NA24/600-70 PE	600	70/50	12	195R15	9.500,00
G338	NA24/800-100 PE	800	100/50	12	195R15	9.800,00
G306	NA24/1000-140 PE	1000	138/50	12	10.0/75-15.3	11.500,00
G339	NA28/600-70 PE	600	70/50	14	195R15	9.900,00
G358	NA28/800-100 PE	800	100/50	14	195R15	10.200,00
G276	NA28/1000-140 PE	1000	138/50	14	10.0/75-15.3	12.150,00
G277	NA28/1500-140 PE	1500	138/50	14	11.5/80-15.3	13.500,00
G278	NA28/2000-140 PE	2000	138/50	14	11.5/80-15.3	15.000,00
G279	NA32/1000-140 PE	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	13.100,00
G280	NA32/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	14.700,00
G281	NA32/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	16.000,00

AXIAAL - BLAZER MET BLAZER OPZETSTUK 32 GA, 36GA EN 42GA MET PE-TANK



N-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G491	N32GA/1000-140 PE	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	14.200,00
G492	N32GA/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	14.700,00
G493	N32GA/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	15.200,00
G318	N36GA/1000-140 PE	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	14.500,00
G319	N36GA/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	14.900,00
G320	N36GA/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	15.650,00
G386	N42GA/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	16.700,00
G387	N42GA/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	18.200,00

AXIAAL - BLAZER 36A, 42A EN 48A MET PE-TANK

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G273	N36A/1000-140 PE	1000	138/50	16	10.0/75-15.3	11.900,00
G274	N36A/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	13.500,00
G275	N36A/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	14.800,00
G384	N42A/1500-140 PE	1500	138/50	16	11.5/80-15.3	15.500,00
G385	N42A/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	17.000,00
G470	N48A/2000-140 PE	2000	138/50	16	11.5/80-15.3	18.200,00

N-SERIE MET REFLEKTOROPBOUW GETROKKEN SPUIT 1500 EN 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering van concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok vóór en vulniveauslang aan de zijkant, tank voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1701 - **168 l/min - 50 bar**

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging, twee zuigfilters voor terugbrengen van spuitvloeistof naar de tank uit de reflektorwand

Armatuur:

Elektrische bediening **SC100/E4** met 4 secties met centrale uitschakeling, drukverstelling en manometerr 0-60 bar bij de bedienkast vanaf de tractor te bedienen

Blazer:

2 tangentialblazers type **ST30** ca. **35.000 m³/u luchtcapaciteit**, traploze toerenregeling door hydr. aandrijving, elke zijde afzonderlijk instelbaar, 16 stuks tweelingdophouders, sproeidoppen naar keuze en telkens 5 sproeidophouders rechts / links aan de reflektorborden

Reflektorborden:

Aan beide zijden gemonteerde reflektorborden om lucht met spuitvloeistof omkeerbaar te maken en opvangen voor terugzuigen naar de tank, hydraulische bediening voor transport-en werkbreedteverstelling rijafstand **2,50 - 3,60 m**, transportbreedte **1,50 m**, doorrijhoogte **3,50 m**, bij uitzondering tot **4,00 meter**



NTR20 - TWEE RIJEN BEHANDELING

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G251	NTR20/1500-140	1500	168/50	20+10	Tandem 480/55-17	56.500,00
G252	NTR20/2000-140	2000	168/50	20+10	Tandem 480/55-17	57.300,00

AFSTAND-BEDIENING EN COMPUTERS

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z208	Elektrische afstandbediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling; mechanische drukregeling en drukaanduiding a/d spuit	245,00
Z154	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektr. drukregeling, vanaf de tractor bedienbaar, drukaanduiding via manometer bij de bedienkast	850,00
Z159	SprayControl SC100/E4M	voor 4 secties verder als Z154	1.300,00
Z188-2	SprayControl SC100/E6M	voor 6 secties verder als Z154	1.800,00
Z167	SprayControl SC100/E8M	voor 8 secties verder als Z154	2.200,00
Z103	Manometer-voor SC10/E2	bij de bedienkast	70,00
Z380	Extra verlichting	voor bedienkast en manometer	80,00
Z158	SprayDos computer 2TB	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min. Basisuitvoering voor 2 secties	2.700,00
Z158-3	SprayDos computer 3TB	voor 3 secties verder als Z158	3.000,00
Z158-4	SprayDos computer 4TB	voor 4 secties verder als Z158	3.300,00
Z158-6	SprayDos computer 6TB	voor 6 secties verder als Z158	3.500,00
Z438	Spraylight computer 2TB	voor 2 secties voor manuele resp. automatische regeling v/d spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden. Displayaanduiding voor : • momentele druk • momentele rijs-nelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • tankinhoud • oppervlaktecapaciteit • aantal secties basisuitvoering voor 2 secties	3.400,00
Z439	Spraylight computer 4TB	voor 4 secties verder als Z438	3.600,00
Z170	Adapterkabel voor signaalstekker Fendt (4 pol) voor Spraydos, spraylight	i.p.v. wielsensor	200,00
Z188	Tank Control 1200/1380	elektronische vulniveauaanduiding voor SprayDos en Spraylight	1.350,00

VISIO-EXTRA DISPLAY VOOR SC100 EN SC10

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z419	Extra display Visio als digitale drukaanduider	in combinatie met SC100/E2, 4 of 6 sectie en SC10	390,00
Z420	Extra display Visio	als digitale-volumeteller • uitgevoerd met een doorstroommeter voor 2 telfuncties v/d gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • doorstroomhoeveelhedaanduiding • alarm bij min. en max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie v/d doorstroommeet-konstanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	MwSt 820,00
Z421	Extra display Visio	als extra meetaanduider • aanduider van extra meting, doorstroomhoeveelheid en rijsnelheid • teller voor oppervlakte en gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • alarm bij laagste-/hoogste rijsnelheid en min-/max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie v/d doorstroom-meetkonstanten • ingang voor externe bediening van de tellingsvrijschakeling	1.000,00

N SERIE

COMPUTER SC100RC MET LCD-TOUCHSCREEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z374	SC100/RC2 computer	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor: • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • digitale druk- en vulniveauaanduiding voor 2 secties	2.600,00
Z375	SC100/RC4 computer	voor 4 secties , verder als Z374	2.800,00
Z376	SC100/RC6 computer	voor 6 secties , verder als Z374	3.000,00
Z377	SC100/RC8 computer	voor 8 secties , verder als Z374	3.200,00

TOEBEHOREN EN NALEVERING VOOR SC100 RC

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z378	Software-pakket voor SC100RC	voor het programmeren en uitlezen bij PC huiscomputer betaande uit • software CD met sleutel(Key) • verbindingkabel USB • computer	260,00
Z426	OPTI-Drive systeem voor SC100RC	Systeem herkent het begin v/d rijen resp. het eind v/d rijen en schakelt de sproeidoppen in en uit	1.900,00
Z390	Adapter aan signaalstekker FENDT	i.p.v. wielsensor	163,00

SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z440	smartSpray computer 2TB	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min, digitale druk- en vulniveauaanduiding gegevens-inlogging via USB-Port voor 2 secties	3.000,00
Z441	smartSpray computer 4TB	voor 4 secties verder als Z440	3.300,00
Z442	smartSpray computer 6TB	voor 6 secties verder als Z440	3.600,00

N-SERIE

TOEBEHOREN SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z350	Radarsensor	i.p.v. wielsensor bij smartSpray	1.100,00

EXTRA UITVOERING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z111	Tweeling sproeidophouders	met nadruppelstop, sproeidoppen Albuz naar keuze	10,00
Z391	Tweeling sproeidophouders	met éézijdige verstraalsproeidop met keramische schijf, i.p.v. enkelvoudige sproeidop	17,00
Z152	Drieling sproeidoph. m. nadruppelstop	sproeidoppen Albuz naar keuze	16,00
Z117	Injectorsproeidoppen	Turbo-Drop / AVI / IDK i.p.v. ATR	8,00
Z112	Sproeidopaansluiting	extra met enkelvoudige sproeidophouder en sproeidop ATR	55,00
Z107	Extra spuitpistool aansluiting	½"	80,00
Z166	Hoge druk leiding	voor besparing v/d armatuur bij pistoolspuiten	325,00
Z143	Tankvulinrichting	met 6 meter zuigslang en terugslagventiel	800,00
Z109	Spuitmiddelinjector	met zuigslang	220,00
Z115	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel 1 1/4" met Geka- koppeling	110,00
Z135	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel 2" met C-koppeling	130,00
Z381	Filterspoeling	voor zuig en drukfilter, voor BIO- en kalk spuiten	210,00
Z251	Turbo - inspoelinrichting	compleet i.p.v. normale inspoelinrichting	105,00
Z383	Niro-inspoelinrichting	i.p.v. normale inspoelinrichting, voor BIO- en kalk spuiten, voor grote waterhoeveelheden	150,00
Z126	Verpakkingsspoeling	van RVS in het tankzeef DN300	260,00
Z432	easyFlow aftap- en reinigingssysteem voor kleine verpakking	Het complete systeem bestaat uit een tankadapter en twee verpakking adapters	400,00
Z366	Tankzeef RVS D455x333	i.p.v. kunststof zeef D455 x 320	190,00
Z389	Tweede aanzuigplaats achter	voor alle series, elektrisch omschakelbaar	400,00
Z411	LED-verlichting	volgens StVO, i.p.v. standaard- verlichting	130,00
Z399	LED - sproeidopverlichting		400,00
Z255	Groothoektafakas WWZ2380	dubbelzijdig i.p.v. WWE2380	400,00
Z139	Groothoektafakas WWZ2480	dubbelzijdig i.p.v. WWE2480	690,00
Z337	Reinigingsset "Hydra-Plus"	voor buitenreiniging van de spuit i.p.v. hefarmaanspanning. Dissel tractor- resp. machinezijde vergrendelbaar (voor StVZO toelating Italië)	170,00
Z136	Boventrekhaak		600,00
Z275	Werktuigenbalkaanspanning i.p.v. hefarmaanspanning S1000	zonder meerprijs	
Z264	Combissel te gebruiken	als hefarmaanspanning of als vaste dissel in de werktuigenbalk	400,00
Z397	Hefarmaanspanning CAT II	i.p.v. hefarmaanspanning CAT I	180,00
Z335	Kogelkopaanspanning D80 hydr.	knikinrichting en vergrendeling voor wegtransport i.p.v. hefarmaanspanning, inclusief luchtdrukremmen	2.500,00

RVS-OPSLAGBOX

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z140	afsluitbare RVS-Koffer	grootte L400xB300xH300mm	350,00
Z142	afsluitbaar RVS-Koffer	grootte L500xB300xH300mm	400,00
Z147	afsluitbaar RVS-Koffer	grootte L600xB400xH400mm	490,00

INSPOEL-INRICHTING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z409	inspoelinrichting met 25 liter inhoud	Voor mengen van: vloeistoffen, poedervormige en korrelvormige chemicaliën. Standaard met spoelkoppen, vulniveauaanduiders met schaalverdeling, pistool met slang voor aanzuigen	1.000,00

TANK-REINIGING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z345	Permanente tank-binnenreiniging		1.300,00

TOEBEHOREN BLAZER EN SPROEIBOMEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z398	Blazeropzetstuk GA36	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	300,00
Z445	Blazeropzetstuk GA42	300 mm hoger voor D/S/K en N serie	420,00
Z357	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / NA24 hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z358	Zijdelingse afdekking	voor DA / SZA / KA / NA28" en 32" hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	950,00
Z218	Hydraulische verschuiving	voor zijdelingse afdekking voor 32A, 36A, 42A, 48A (in Duitsland voorschrift)	420,00
Z359	Zijdelingse afdekking voor D/S/N/K 36GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	800,00
Z360	Zijdelingse afdekking v. S/N/K 42GA	hydraulisch verschuifbaar (in Duitsland voorschrift)	850,00
Z144	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N36A	120,00
Z145	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N42A	125,00
Z392	Bovenste luchtgeleideplaat	voor K/N48A	135,00
Z322	Aanzuigkorf	36"	400,00
Z153	Aanzuigkorf	42"	460,00
Z250	Aanzuigkorf	48"	550,00
Z364	Blazeropbouw	compleet met antigraffiti deklaag, voor Bio-Anwendung nodig	850,00
Z405	Luchthoeveelheidsregeling "SmartAir"	voor axiaal- en axiaal-dwarsstroomblazer, zijdelingse uitblaas-afdekking via LCD-kleurenterminal separaat instelbaar, met omkeerfunctie	3.700,00
Z100	Sproeibomen "wijnteelt"	met elk 5 stuks enkelvoudige sproeidoppen en hydraulische breedteverstelling van de armen (links/rechts) separaat bedienbaar (twee dubbelwerkende stuurventielen nodig)	3.500,00
Z201	Telescoopinrichting	met 4 hydr. cilinders voor sproeibomen max. rijafstand : 3 m	1.600,00
Z215	Telescoopinrichting	met 4 hydr. cilinders voor sproeibomen max. rijafstand 3 m , und hefmast bersterkt (als bij KR6)	1.800,00
Z202	Hydraulische hoogteverstelling	voor sproeibomen, verstelafstand tot max. 500 mm	600,00
Z121	Elektrohydraulische bediening	voor drie parallelfuncties (hoogte en zijdelingse verstelling rechts + links) een dubbelwerkend stuurventiel is nodig	1.500,00
Z404	Blaasmonden	binnen hydraulisch verstelbaar, 900 mm per zijde voor aanpassing aan grotere rijenbreedtes voor KR6	2.800,00
Z298	Sproeidopbeschermplaat KR6/3	RVS	1.800,00

BANDEN- EN REMVARIANTEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z197	Banden 13.0/55-16	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z227	Banden 15.0/55-17	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z141	Banden 31x15.5-15	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	550,00
Z435	Banden 33x15.5-15	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	580,00
Z133	Banden 480/45-17 AW 10PR	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	830,00
Z344	Banden 400/60x15,5-14PR; TR-882	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	700,00
Z149	Banden 15.0/70-18	i.p.v. 12.5/80-18 voor N3000	420,00
Z386	Banden 480/45-17	i.p.v. 12.5/80-18 voor N3000	600,00
Z270	Banden 400/55-22.5 BKT	i.p.v. 12.5/80-18 voor N3000	780,00
Z267	Banden 500/45-22.5 BKT	i.p.v. 12.5/80-18 voor N3000	1.050,00
Z271	Banden 400/55-22.5 BKT	i.p.v. 16.0/70-20 voor N4000	220,00
Z272	Banden 500/45-22.5 BKT	i.p.v. 16.0/70-20 voor N4000	300,00
Z248	Tandemas	met banden 23.00x10.5x12 - 8PR, voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.100,00
Z231	Tandemas	met spoorbreedte in verstek (+70 mm), met banden 23x10.50x12-8PR voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.400,00
Z151	Tandemas	met banden 26x12.00-12 zonder pendel , voor K1500, K2000, N1500	1.100,00
Z336	Terra-banden 23.00x12.50x12-6PR	i.p.v. wiel 23.00x10.50x12-8PR -- meerprijs per wiel	380,00

N-SERIE

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z362	banden 225/55 R12	i.p.v. banden 23x10,5x12, voor tandemas	290,00
Z342	Polyurethaanvulling	voor wielen tandemas Z248, Z231	1.200,00
Z191	Hydr. geremde as	met belastingaanpassing traploos regelbaar, (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	1.200,00
Z433	Hydr. geremde as	zonder belastingaanpassing traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	900,00
Z230	Hydraulische remmen	met belastingaanpassing traploos regelbaar, voor tandemas Z231 en Z248	1.900,00
Z406	Luchtdrukremmen	voor tandemas Z231 en Z248	2.100,00
Z132	Luchtdrukremmen	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.250,00
Z305	Luchtdrukremmen	i.p.v. oplooppemmen, voor N3000	520,00
Z306	Luchtdrukremmen	i.p.v. oplooppemmen, voor N4000	520,00
Z429	Oplooppem m. terugrij-ontgrendeling	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.900,00
Z428	40Km/u toelating	voor S1500, K1000-2000, N1500-4000 -- alleen in combinatie met oploop- resp. luchtdrukremmen	400,00
Z192	Parabelvering	voor S1500, K1000-2000, N1500	550,00
Z415	Parabelvering	voor N3000	1.450,00
Z430	40Km/u toelating voor N3000	inclusief vering	1.850,00
Z431	40Km/u toelating voor N4000	inclusief vering	2.000,00
Z314	Hydraulische wielas-breedteverstelling	voor K- en N-serie, verstelafstand: max. 500 mm	1.400,00
Z368	Spuitschermplaat	gegalvaniseerd	245,00



VOOR ELK CULTUUR-
GEWAS DE PERFECTE
OPLOSSING

DS-, AS- EN KS-SERIE

MET SPUITBOMEN VOOR SPECIALE CULTUUR GEWASSEN

DRIEPUNTSSPUITEN 300, 400, 500, 600 LITER PE

GETROKKEN SPUITEN AS 600 / 800 EN 1000 LITER GVK

GETROKKEN SPUITEN KS 1000 EN 1500 LITER GVK

Frame DS-serie:

Stabiel, gegalvaniseerd frame voor korte en daardoor zwaartepunt gunstige aanspanning a/d tractor, met aftakas

Frame AS- en KS-serie:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel wielas met spoorverstelling
hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank DS-serie:

PE - tank met schaalverdeling en vulniveauslang schoonwatertank bij, **300 l is als optie leverbaar**), 400 / 500 / 600 l serie, tank voor handen wassen met aftapkraan, vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Tank AS- en KS-serie:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering van concentratie.
Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in de tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan.

Pompen:

Zuigermembraanpomp type APS71 - **70 l/min - 50 bar bij DS-serie en AS600**
Zuigermembraanpomp type APS101 - **100 l/min - 50 bar bij AS800 en AS1000**
Zuigermembraanpomp type IDS1401 - **138 l/min - 50 bar bij KS-serie**

Armatuur op alle bouwseries

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf tractor te bedienen

Sproeibomen DS-bouwserie:

Voor behandeling van 2 rijen, verstelbaar voor rijafstanden van **1,60 m - 2,20 m**, framedelen gegalvaniseerd, spuitleidingen buitenzijde met aanrijbeveiliging en beschermplaat, voor transport mechanisch inklapbaar

Sproeibomen AS- en DS-bouwserie:

Voor behandeling van 2 rijen, hydraulisch verstelbaar voor rijafstanden van **1,80 m - 2,20 m**, Framedelen zijn gegalvaniseerd, spuitleidingen a/d buitenzijde met aanrijbeveiliging en beschermplaat

Sproeidoppen voor alle bouwseries

Sproeidopphouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,
Sproeidoppen injector naar keuze

DS-BOUWSERIE

MET SPROEIBOMEN VOOR SPECIALE CULTUURGEWASSEN



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	spoeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G242	DS300-70 PE	300	70/50	24	4.700,00
G243	DS400-70 PE	400	70/50	24	5.500,00
G244	DS500-70 PE	500	70/50	24	5.900,00
G265	DS600-70 PE	600	70/50	24	6.200,00

DS-/AS-/KS-SERIE

AS-SERIE

MET SPROEIBOMEN VOOR SPECIAAL CULTUURGEWAS



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud L	pomp l/min/bar	spoeidoppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G117	AS800/24-100	800	100/50	24	195R15	11.850,00
G118	AS1000/16-100	1000	100/50	16	205R15	12.250,00
G119	AS1000/24-100	1000	100/50	24	205R15	12.850,00

KS-SERIE

MET SPROEIBOMEN VOOR SPECIAAL CULTUURGEWAS



art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	spoeidop aantal	banden	prijs in € Excl. BTW
G428	KS1000/24-140	1000	138/50	24	10.0/75-15.3	13.400,00
G429	KS1500/24-140	1500	138/50	24	11.5/80-15.3	14.500,00

KS-SERIE MET SPROEIBOMEN VOOR SPECIALE CULTUURGWASSEN VOOR 5 RIJEN GETROKKEN SPUIT 1500 EN 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekafstakas

Tank:

GVK, tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar voor systeemreiniging.

Door roerder uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk zonder verandering van concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tankje voor handen wassen met aftapkraan

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - **138 l/min - 50 bar**

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Spray-DOS 6TB, regeling van de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min. Basisuitvoering voor 6 secties - met 4 hydrauliekfuncties.

Sproeibomen:

Voor behandeling van 5 rijen, hydraulisch opklapbaar met elektrohydraulische bediening en hoogteverstelling via extra stuurventiel a/d tractor, de armen kunnen li/re hydraulisch heffen en zakken. Spuitleidingen zijn verticaal manueel traploos voor rijenbreedte van **1,80 m - 2,80 m** verstelbaar, framedelen zijn gegalvaniseerd, Spuitleidingen aan de buitenzijde uitgevoerd met aanrijbeveiliging en beschermplaat

Sproeidoppen:

Enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar,
Sproeidoppen **injector naar keuze**

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	spr. doppen aantal	banden	prijs in € excl. BTW
G370	KS1500/60-140	1500	138/50	60	tandem 23x10,5x12	31.700,00
G371	KS2000/60-140	2000	138/50	60	tandem 23x10,5x12	33.200,00



AFSTANDBEDIENING EN COMPUTERS

art.nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z208	Elektrische afstandbediening SC10 - 2 TB	voor 2 secties ; met centrale uitschakeling; mechanische drukregeling en drukaanduiding bij de spuit	245,00
Z154	SprayControl SC100/E2M	voor 2 secties , met centrale uitschakeling, elektr. drukregeling, vanaf tractor bedienbaar, drukaanduiding via manometer bij de bedienkast	850,00
Z159	SprayControl SC100/E4M	voor 4 secties verder als Z154	1.300,00
Z188-2	SprayControl SC100/E6M	voor 6 secties verder als Z154	1.800,00
Z167	SprayControl SC100/E8M	voor 8 secties verder als Z154	2.200,00
Z103	Manometer- voor SC10/E2	bij de bedienkast	70,00
Z380	extra verlichting	voor bedienkast en manometer	80,00
Z158	SprayDos computer 2TB	de spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuithoeveelheid l/ha - l/min. Basisuitvoering voor 2 secties	2.700,00
Z158-3	SprayDos computer 3TB	voor 3 secties verder als Z158	3.000,00
Z158-4	SprayDos computer 4TB	voor 4 secties verder als Z158	3.300,00
Z158-6	SprayDos computer 6TB	voor 6 secties verder als Z158	3.500,00
Z438	Spraylight computer 2TB	voor 2 secties voor manuele resp. automatische regeling v/d spuithoeveelheid bij verschillende rijsnelheden. Displayaanduiding voor: • momentele druk • momentele rijsnelheid km/u • spuithoeveelheid l/ha - l/min • tankinhoud • oppervlaktecapaciteit • seties basisuitvoering voor 2 secties	3.400,00
Z439	Spraylight computer 4TB	voor 4 secties verder als 438	3.600,00
Z170	Adapterkabel voor signaalstekker Fendt (4 pol) v. Spraydos, Spraylight	i.p.v. wielsensor	200,00
Z334	Radarsensor	i.p.v. wielsensor bij Spraydos, Spraylight voor driepuntsspuiten	890,00
Z188	Tank Control 1200/1380	elektronische vulniveauaanduiding voor SprayDos en Spraylight	1.350,00
Z289	ECO-Reflex (wijn- en fruitteelt)	sensorgestuurde computer met 2 x 5 sensoren met computer en draagframe met magneetventielen	12.500,00

VISIO-EXTRA DISPLAY VOOR SC100 EN SC10

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z419	Extra display Visio als digitale drukaanduider	in combinatie met SC100/E2, 4 of 6 secties	390,00
Z420	Extra display Visio	als digitale-volumeteller • uitgevoerd met een doorstroommeter voor 2 telcuncties v/d gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfunctie • doorstroomaanduider • alarm bij min. en max. doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibreren v/d doorstroom-meetkonstanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	820,00
Z421	Extra display Visio	als extra aanduiding • aanduider van extra meting, doorstroomhoeveelheid en rijsnelheid • teller voor oppervlakte en gespoten vloeistof met onafhankelijke nulsetfuncties alarm bij laagste/hogste rijsnelheid en min-/max. • doorstroomhoeveelheid • ondersteunde methode voor calibratie v/d doorstroom-meetkonstanten • ingang voor externe bediening v/d tellingsvrijschakeling	1.000,00

DS-/AS-/KS-SERIE

COMPUTER SC100RC MET LCD-TOUCHSCREEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z374	SC100/RC2 computer	de spuihoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor: • momentele rijsnelheid km/u • spuihoeveelheid l/ha - l/min • digitale druk- en vulniveauaanduiding voor 2 secties	2.600,00
Z375	SC100/RC4 computer	voor 4 secties , verder als Z374	2.800,00
Z376	SC100/RC6 computer	voor 6 secties , verder als Z374	3.000,00
Z377	SC100/RC8 computer	voor 8 secties , verder als Z374	3.200,00

TOEBEHOREN EN NALEVERING VOOR SC100 RC

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z378	Software-pakket voor SC100RC	voor het programmeren en uitlezen bij de huiscoputer bestaat uit: • Software CD met sleutel (Key) • verbindingkabel USB • computer	260,00
Z426	OPTI-Drive systeem voor SC100RC	Systeem herkent het begin van de rijen resp. het eind van de rij en schakelt de sproeidoppen in en uit	1.900,00
Z390	Adapter aan signaalstekker FENDT	i.p.v. wielsensor	163,00

SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z440	smartSpray computer 2TB	de spuihoeveelheid bij verschillende rijsnelheden met elektronische aanduiding voor de momentele rijsnelheid km/u, spuihoeveelheid l/ha - l/min, digitale druk- en vulniveauaanduiding gegeven inloggen via USB-Port voor 2 secties	3.000,00
Z441	smartSpray computer 4TB	voor 4 secties verder als Z440	3.300,00
Z442	smartSpray computer 6TB	voor 6 secties verder als Z440	3.600,00

TOEBEHOREN SMARTSPRAY

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z350	Radarsensor	i.p.v. wielsensor bij smartSpray	1.100,00

EXTRA UITVOERING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z111	Tweeling spr.dophouders m.nadruppelstop	sproeidoppen Albuz naar keuze	10,00
Z391	Tweeling dophouders	met enkelzijdige verstraalsproeidop met keramische schijf, i.p.v. enkelv. sproeidop	17,00
Z152	Drieling dophouders met nadruppelstop	sproeidoppen Albuz naar keuze	16,00
Z117	Injectorsproeidoppen	Turbo-Drop / AVI / IDK i.p.v. ATR	8,00
Z112	Sproeidopaansluiting extra	met enkelvoudige dophouder en sproeidop ATR	55,00
Z107	Extra pistool aansluiting	1/2"	80,00
Z166	Hoge druk spuitleiding	voor besparing v/d armatuur bij pistool spuiten	325,00
Z143	Tankvulinrichting	met 6 meter zuigslang en terugslagventiel	800,00
Z109	Spuitmiddel-injector	met zuigslang	220,00
Z115	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel, 1 1/4" met Geka- koppeling	110,00
Z135	Aansluiting voor waterslang	met terugslagventiel, 2" met C-koppeling	130,00
Z381	Filterspoeling	voor zuig- en drukfilter, voor BIO- en kalk spuiten	210,00
Z251	Turbo - inspoelinrichting	compleet i.p.v. normale inspoelinrichting	105,00
Z383	Niro-inspoelinrichting	i.p.v. normale inspoelinrichting, voor BIO- en kalk spuiten, voor grote waterhoeveelheden	150,00
Z126	Verpakkingsspoeling	van RVS in het tankzeef DN300	260,00
Z432	easyFlow aftap- en reinigings-systeem voor kleine verpakking	het complete systeem bestaat uit een tankadapter en 2 x verpakkingadapter	400,00
Z366	Tankzeef RVS D455x333	i.p.v. kunststof zeef D455 x 320	190,00
Z389	Tweede aanzuigplaats achter	voor alle bouwseries, elektrisch omschakelbaar	400,00
Z411	LED-verlichting volgens StVO	i.p.v. standaard verlichting	130,00
Z399	LED - sproeidopverlichting		400,00
Z255	Groothoektaf WZ2380	dubbelzijdig i.p.v. WZ2380	400,00
Z139	Groothoektaf WZ2480	dubbelzijdig i.p.v. WZ2480	690,00
Z337	Reinigingsset "Hydra-Plus"	voor reinigen v/d spuit aan de buitenzijde	170,00
Z397	Hefarmaanspanning CAT II i.p.v.	hefarmaanspanning CAT I	180,00

DS-/AS-/KS-SERIE

RVS-OPSLAGBOX

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z140	Afsluitbaar RVS-Koffer	grootte 400xB300xH300mm	350,00
Z142	Afsluitbaar RVS-Koffer	grootte L500xB300xH300mm	400,00
Z147	Afsluitbaar RVS-Koffer	grootte L600xB400xH400mm	490,00

INSPOELINRICHTING

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z409	Inspoelinrichting met inhoud van 25l	voor mengen van: vloeistoffen, poedervormige en korrelvormige chemicaliën. Standaard met: roersproeikop, vulniveauaanduiders met schaalverdeling, pistool- en slang voor aanzuigen	1.000,00

TANK-REINIGING

art.-Nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z345	Permanente tank binnenreiniging		1.300,00

TOEBEHOREN SPROEIBOMEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z201	Telescoopinrichting	mett 4 hydr. cilinders voor sproeibomen, max. rijenbreedte: 3 m -- alleen voor S-serie --	1.600,00
Z215	Telescoopinrichting	met 4 hydr. cilinders voor sproeibomen, max. rijenbreedte 3 m , en hefmast versterkt (als KR6)	1.800,00
Z202	Hydr.hoogteverstelling v. sproeibomen	verstelafstand tot max. 500 mm	600,00
Z121	Elektrohydraulische bediening	voor drie parallelfuncties (hoogte - en zijdelingse verstelling rechts + links) één dubbelwerkend stuurventiel is nodig	1.500,00
Z173	3-rijen behandeling eenvoudige uitvoering	extra sproeidoppen op de buitenste spuitleidingen naar buiten gericht	600,00
Z174	3-rijen behandeling eenvoudige uitvoering	extra sproeidoppen op de extra spuitleidingen in de buitenste beschermplaat naar buiten gericht , passend voor G115,117,119	950,00
Z288	Herbicide spuitleiding	voor asperges met 2 sproeidoppen	120,00
Z205	Extra spr.dophouders met spr.doppen	TQ 150 voor herbicide - oppervlaktebehandeling	55,00

BANDEN- EN REMVARIANTEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z127	Terra-banden 23x10,5x12-8 PR	voor S500 / S600 / S800	280,00
Z124	Terra-banden 26x12.00x12-8 PR	voor S/K1000 en K1500	390,00
Z321	Terra-banden 26,00x12x12-8PR	Polyurethaanschuim i.p.v.lucht per wiel	480,00

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z184	banden 11.5/80 - 15.3	i.p.v. 10.0/75 - 15.3 , voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	120,00
Z196	banden 13.0/55-16	i.p.v. 10.0/75-15.3, voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z134	banden 15.0/55-17	i.p.v. 10,0/75-15.3, voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	420,00
Z235	banden 480/45-17	i.p.v. 10,0/75-15,3, voor K1000, N1000, N1000 PE, S1500	900,00
Z197	banden 13.0/55-16	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z227	banden 15.0/55-17	i.p.v. 11,5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	420,00
Z141	banden 31x15.5-15	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	550,00
Z435	banden 33x15.5-15	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	580,00
Z133	banden 480/45-17 AW 10PR	i.p.v. 11.5/80-15.3 voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	830,00
Z344	banden 400/60x15,5-14PR; TR-882 i.p.v. 11,5/80-15.3	voor K1500, K2000, N1500, N2000, N1500 PE, N2000 PE	700,00
Z223	tandemas	met banden 195/55R10C voor S600 / S800 / S1000	1.700,00
Z248	tandemas	met banden 23.00x10.5x12 - 8PR voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.100,00
Z231	tandemas met spoorbreedte in verstek (+70 mm) l	met banden 23x10.50x12-8PR voor K1000, K1500, K2000, N1500	2.400,00
Z151	tandemas	met banden 26x12.00-12 zonder pendel , voor K1500, K2000, N1500	1.100,00
Z336	Terra-banden 23.00x12.50x12-6PR	i.p.v. wiel 23.00x10.50x12-8PR --meerprijs per wiel --	380,00
Z362	banden 225/55 R12	i.p.v. banden 23x10,5x12 voor tandemas	290,00
Z342	Polyurethaan schuimvulling	voor wielen tandemas Z248, Z231	1.200,00
Z191	Hydr. geremde as	met belastingaanpassing traploos regelbaar, (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	1.200,00
Z433	Hydr. geremde as	zonder belastingaanpassing traploos regelbaar (één enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour nodig)	900,00
Z230	Hydraulische remmen	met belastingaanpassing traploos regelbaar, voor tandemas Z231 en Z248	1.900,00
Z406	Luchtdrukremmen voor tandemas	voor tandemas Z231 en Z248	2.100,00
Z132	Luchtdrukremmen	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.250,00
Z429	Oploopprem ontgrendeling v. achteruit	voor S1500, K1000-2000, N1500	2.900,00
Z428	40Km/u toelating	voor S1500, K1000-2000, N1500-4000 -- alleen in combinatie met oploopp- resp luchtdrukremmen--	400,00
Z314	Hydraulische asverstelling	voor K- en N-serie, verstelafstand: max. 500 mm	1.400,00
Z368	Spuitschermplaat	gegalvaniseerd	245,00

TWEE SPUITVLOEISTOFFEN - SPUITINRICHTING FRONT-AANBOUWSYSTEEM

PE-tank leverbaar in 100 / 150 / 300 Liter Aanbouw naar keuze met universele aanspanning trekhaak, universele aanspanning fronthef of ERO- / Fendt- aanspanningsplaat

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame

Pomp:

Zuigermenbraanpomp hydraulisch aangedreven „APS41“ **38 l/min - 25 bar**, met geïntegreerde regelarmatuur

Filters:

Zuigfilter en drukfilter



GF FRONT - AAANBOUWSYSTEEM

TWEE_VLOEISTO

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	prijs in € excl. BTW
G462	GF100/40 PE	100	38/25	1.550,00
G463	GF150/40 PE	175	38/25	2.050,00
G464	GF300/40 PE	300	38/25	2.550,00

AANBOUWDELEN VOOR GF- TWEE VLOEISTOFFEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z422	Universele aanspanning	voor trekhaak met bevestigingsmateriaal	200,00
Z423	Universele aanspanning	voor 3-pnt.-fronthydrauliek CAT I, aanbouw.-fronthydrauliek CAT I	360,00
Z424	Aanspanningsplaat Fendt	met bevestigingsmateriaal	160,00
Z425	Aanspanningsplaat ERO	met bevestigingsmateriaal	130,00

EXTRA UITVOERING VOOR GF- TWEE VLOEISTOFFEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z309	4 stuks enkelv. dophouders m. nadruppelstop en ATR sproeidoppen naar keuze	met aanbouwdelen (in combinatie met sproeibomen twee keer bestellen)	210,00
Z165	Sproeidopaansluiting extra	derde sproeidop in de druivenzone (niet voor radiaalblazer GR40/GR56 leverbaar)	55,00
Z259	2 stuks magneetventielen	met bedieningskast , separaat schakelbaar via kiepschakelaar (twee vloeistoffen)	650,00
Z282	2 stuks magneetventielen zoals Z259	echter zonder bedienkast (twee vloeistoffen)	410,00
Z263	Bedieningskast	voor SC10, SC100/E, SC100RC voor bediening v/d twee vloeistoffen installatie	90,00



TWEE VLOEISTOFFEN -SPUITINRICHTING- ACHTER-AANBOUWSYSTEEM

Tank:

GVK- tank 200 l,

Aanspanning: hefarmen v/d tractor

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame

Pomp: Zuigermembraanpomp hydraulisch aangedreven „APS41“ **38 l/min - 25 bar**, met geïntegreerde regelarmatuur

Filters: zuigfilter en drukfilter

Sproeidoppen: 4 st. enkelvoudige dophouders met nadruppelstop, sproeidoppen ATR paars (standaard)

Armatuur: Elektrisch uitschakelbaar via twee magneetventielen met bedienkast links/rechts en centrale uitschakeling

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G299	GH200/40 GFK	200	38/25	4	3.300,00

Twee vloeistoffen

EXTRA UITVOERING VOOR GH - TWEE VLOEISTOFFEN

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z309	4 st. enkelvoudige dophouders	met nadruppelstop en ATR sproeidoppen naar keuze, met aanboudelen (in combinatie met sproeibomen twee keer bestellen)	210,00
Z165	Sproeidopaansluiting extra	Derde sproeidop in de druivenzone (niet voor radiaalblazer GR40/GR56 leverbaar)	55,00
Z259	2 st. magneetventielen	met bedienkast , separaat bedienbaar via kiepschakelaar (twee vloeistoffen)	650,00
Z282	2 st. magneetventielen zoals Z259	echter zonder bedienkast (twee vloeistoffen)	410,00
Z263	Extra bedienkast	voor SC10, SC100/E, SC100RC voor bediening v/d twee vloeistoffen-installatie	90,00

TWEE VLOEISTOF - SPUITINRICHTING GEÏNTEGREERD SYSTEEM (TANK IN DE TANK)

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € excl. BTW
Z221	Twee vloeistoffen instalatie geïntegreerd	bij spuiten van de S-, K- en N-serie gedeelde tank met separaat zuig- en druksysteem, tank kan via kogelkraan aan elkaar geschakeld worden, extra zuigermembraanpomp type APS41 voor de tweede tank. Elektrische afstandbediening met mechanische drukregeling voor de tweede tank, één bedienkast voor beide tanks	4.500,00

TANGENTIAAL-SPROEIBOMEN T16ÜZA

voor tussenassysteem Fendt
of voor de hefinrichting achter



Tussenassysteem:

Bij tussenassysteem v/d Fendt 2er Serie Vario
Frameconstructie gegalvaniseerd staal
Hydr. in breedte verstelbaar links und rechts separaat
Twee magneetventielen voor geïntegreerde sectieschakeling
Vereiste hydr. aansluitingen:
2x dubbelwerkende stuurventielen (geel en blauw) voor
breedteverstelling 1x stuurventiel (bruin) en drukloze retour
Benodigde hoeveelheid olie bij volle belasting ca. 25 l
rijenbreedte tot max. 2,30 m
Uitgevoerd met waarschuwborden en verlichting volgens
StVZO

Uitvoeringsvoorwaarden v/d tractor: -

Uitlaat omhoog geluiddemper omhoog
- aanbouwflensplaat rechts en links bij de motor
- fronthef
- motorvermogen > 90 PK aanbevolen
- zwaailamp op het dak aanbevolen
- achteruitkijkspiegel klein

Achter:

Frameconstructie gegalvaniseerd staal
Hydr. breedteverstelling links en rechts separaat
Twee magneetventielen voor geïntegreerde sectieschakeling
Benodigde hydr. aansluitingen:
2x dubbelwerkende stuurventielen (geel en blauw) voor
breedteverstelling 1x stuurventiel (bruin) en drukloze retour
Benodigde hoeveelheid olie bij volle belasting ca. 25 l
Rijenaafstand tot max. 2,30 m
Uitgevoerd met waarschuwborden en verlichting volgens StVZO

Blazers:

Tangentiaalblazers type T16 met totale lengte verticaal van 1,70 m
Luchtuitblaasopening 1,60 m
6 tweeling dophouders per blazer

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	sproeidoppen aantal	prijs in € excl. BTW
G484	T16ÜZA	tussen as uitvoering	12	15.500
G500	T16ÜZA	achter de tractor	12	14.500

SPROEIBOOMPJES OB2

art.-Nr.:	beschrijving	prijs in € excl. BTW
G600	Herbika - draagframe "OB2" enkelzijdig, met hydraulische heffing	1.350,00
G601	Herbika - draagframe "OB2" dubbelzijdig, met hydraulische heffing	1.550,00



SPECIAAL TOEB

TOEBEHOREN SPROEBOMEN OB2

art.-nr.:	aanduiding	beschrijving	prijs in € ohne MwSt
Z600	telescoopverlenging	mechanisch voor Herbika-draagframe, enkelzijdig en dubbelzijdig	280,00
Z601	hydraulische breedteverstelling"OB2"	dubbelzijdig, 100 cm	660,00
Z602	wielhouder	met wiel, enkelzijdig	150,00
Z603	wielhouder	met wiel, dubbelzijdig	300,00
Z604	aanspanning	3-punts fronthydrauliek	270,00
Z605	spuitkap "OB-40 cm"	rechts	430,00
Z606	spuitkap "OB-40 cm"	links	430,00
Z607	afstand spuiten spuitdop	met afsluitkraan voor meer-rijensysteem	85,00
Z608	Herbika-frame	aan - en koppelhulp met rollen	290,00
Z424	Aanspanningsplaat	Fendt met bevestigingsmateriaal	160,00

BANDSPUITBOOMPJES



art.-nr.:	aanduiding	prijs in € excl. BTW
G602	Draagframe voor frontaanbouw met manuele hoogte- en breedteverstelling, passend voor band en puntsputten, buitenbreedte 1,30 m - 3,0 m voor rijenafstand van 1,60 m tot 3,30 m --- spuittank op aanvraag ---	350,00

SPECIALE CULT

TOEBHOREN VOOR BANDSPUITBOOMPJES

art.-nr.:	aanduiding	prijs in € excl. BTW
Z611	Spuitscherm voor bandspuit rechts met veervinger en aanrijbeveiliging, spleetsproeidop met membraanlichaam	184,00
Z612	Spuitscherm voor bandspuit links veervinger aanrijbeveiliging, spleetsproeidop met membraanlichaam	184,00
Z613	Elektrische breedteverstelling voor draagboom	571,00
Z614	Elektrische neigings-cilinder	397,00
Z615	Hydraulisch heffen 320 mm	428,00
Z609	Machine-houder aan Fendt-frontgewicht voor het draagframe	173,00

PUNTSPUIT-ARMATUUR VOOR BANDSPUITBOOMPJE

art.-nr.:	aanduiding	prijs in € excl. BTW
Z616	Puntsput-armatuur: lichtvoeler met magneetplaat, elektronische bediening, magneetventiel, sproeidoppen voor monteren aan spuitboompje tweezijdig	2.500,00

ONDERSTEL FS-SERIE

Frame:

Onderstel - smalspoor 500 / 600 / 800 / 1000 / 1500 en 2000 l

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekastakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang (1500 l tank i.p.v. tankklok, vulniveauslang voor), tank voor handen wassen met aftapkraan (zonder tunnelbuis)

Pomp:

Zuigermembraanpomp type APS71 - 70 l/min - 50 bar bei 500 l / 600 l

Zuigermembraanpomp type APS101 - 100 l/min - 50 bar bei 800 l / 1000 l

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar bei 1500 l

Filters:

lVulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf tractor bedienbaar

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	banden	prijs in € excl. BTW
G410	FS500-70	500	70/50	165R13	6.800,00
G411	FS600-70	600	70/50	195R15	7.400,00
G412	FS800-100	800	100/50	195R15	7.900,00
G413	FS1000-100	1000	100/50	205R15	8.400,00
G414	FS1500-140	1500	138/50	10.0/75-15.3	10.400,00

ONDERSTEL

FK-BOUWSERIE ONDERSTEL -COMPACT 1000 / 1500 / 2000 LITER

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekastakas

Tank

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voor handen wassen met aftapkraan (zonder tunnelbuis)

Pomp:

Zuigermembraanpomp type IDS1401 - 138 l/min - 50 bar

Filters :

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf tractor bedienbaar

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	banden	prijs in € excl. BTW
G415	FK1000-140	1000	138/50	10.0/75-15.3	9.200,00
G416	FK1500-140	1500	138/50	11.5/80-15.3	9.700,00
G417	FK2000-140	2000	138/50	11.5/80-15.3	11.500,00

FN-BOUWSERIE MET GVK-TANK

ONDERSTEL - NORMAAL SPOOR 1500 / 3000 EN 4000 LITER GVK

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, 3000 en 4000 l met geremde as en oplooppem, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering v/d concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, tankklok en vulniveauslang, tank voorhanden wassen met aftapkraan (zonder tunnelbuis)

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, rukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf de tractor bedienbaar

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	banden	prijs in € excl. BTW
G419	FN1500-140 GVK	1500	138/50	11.5/80-15.3	10.600,00
G421	FN3000-140 GVK	3000	138/50	12.5/80-18	15.500,00
G422	FN4000-170 GVK	4000	168/50	12.5/80-18	18.200,00

ONDERSTEL

FN-BOUWSERIE MET PE-TANK

ONDERSTEL - NORMAAL SPOOR 600 / 800 / 1000 / 1500 EN 2000 LITER PE

Frame:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met spoorverstelling, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met enkelzijdige groothoekaftakas

Tank:

PE - tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerderuitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk, zonder verandering van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, vulniveauslang vóór en op de zijkant, Tank voor handen wassen met aftapkraan

Filters:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

Armatuur:

Mechanische bediening met sectieschakeling, drukregeling en manometer 0-60 bar, via bowdenkabel vanaf tractor bedienbaar

art.-nr.:	aanduiding	tank inhoud l	pomp l/min/bar	banden	prijs in € excl. BTW
G465	N600-70 PE	600	70/50	195R15	6.900,00
G466	N800-100 PE	800	100/50	195R15	7.400,00
G423	N1000-140 PE	1000	138/50	10.0/75-15.3	8.500,00
G424	N1500-140 PE	1500	138/50	11.5/80-15.3	9.000,00
G425	N2000-140 PE	2000	138/50	11.5/80-15.3	9.500,00



VOOR ELK CULTUUR-
GEWAS DE PERFECTE
OPLOSSING

BEDIENINGSKAST EN COMPUTERS

	SC10/E2
	SC100/E2 4 , 6 secties
	SC100 RC computer
	smartSpray computer smartAir computer
	Spraydos computer
	SprayLight computer
	Eco-computer voor Eco-Reflex
	Visio - als drukaanduider - doorstroomhoeveelheidsaanduiding voor de totale hoeveelheid

ALGEMENE BEREKENINGS-FORMULE

werkbreedte

= rijenafstand, wanneer door elke rij wordt gereden

= dubbele rijafstand, wanneer door elke tweede rij wordt gereden

Berekening spuithoeveelheid per spuitdop l/min

$$\frac{\text{werkbreedte (m)} \times \text{rijnsnelheid (km/u)} \times \text{spuithoeveelheid (l/ha)}}{\text{aantal spuitdoppen} \times 600}$$

$$\frac{3,5 \text{ (m)} \times 6 \text{ (km/u)} \times 300 \text{ (l/ha)}}{10 \times 600} = 1,05 \text{ l/min (per sproeidop)}$$

Berekening v/d spuithoeveelheid l/ha

$$\frac{\text{sproeidophoeveelheid (l/min)} \times \text{aantal sproeidoppen (stuks)} \times 600}{\text{rijnsnelheid (km/u)} \times \text{werkbreedte (m)}}$$

$$\frac{1,2 \text{ (l/min)} \times 12 \text{ (spr.doppen)} \times 600}{6 \text{ (km/u)} \times 2 \text{ (m)}} = 612 \text{ l/ha}$$

Berekening v/d rijnsnelheid km/u

$$\frac{\text{rijafstand (m)} \times 3,6}{\text{rijtijd (seconden)}}$$

$$\frac{100 \text{ (m)} \times 3,6}{90 \text{ (sec)}} = 4 \text{ km/u}$$

Berekening v/d wielimpulsen per 100 m

$$\frac{3181 \times \text{impulsen}}{\text{wiel diameter in cm}}$$

$$\frac{3181 \times 6 \text{ (impulsen)}}{80 \text{ (wieldiameter)}} = 238,575 \text{ impulsen per 100 m}$$

Spuittabel Albuz-ATR - werveldoppen

Sproeidop capaciteit in l/min bij verschillende druk

Sproeidop type	druk in bar															
kleur	boring	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wit		0,13	0,18	0,22	0,25	0,27	0,3	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45
paars	0,8	0,17	0,24	0,29	0,33	0,37	0,4	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
bruin	1	0,23	0,31	0,38	0,43	0,48	0,52	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,78
geel	1,2	0,35	0,49	0,59	0,67	0,74	0,81	0,87	0,92	0,97	1,02	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23
oranje	1,5	0,47	0,64	0,77	0,88	0,98	1,06	1,14	1,21	1,28	1,34	1,4	1,46	1,51	1,57	1,62
rood	1,8	0,66	0,91	1,1	1,25	1,39	1,51	1,62	1,72	1,82	1,91	1,99	2,07	2,15	2,22	2,3
groen	2	0,85	1,16	1,4	1,6	1,77	1,93	2,07	2,2	2,32	2,44	2,55	2,65	2,75	2,85	2,94
blauw	2,3	1,17	1,61	1,94	2,21	2,45	2,66	2,86	3,04	3,21	3,37	3,52	3,66	3,8	3,93	4,06

Spuittabel Albuz-AVI + Lechler ID injector sproeidoppen spleetdoppen

Sproeidopcapaciteit in l/min bij verschillende druk

druk bar	AVI 80-01 oranje	AVI 80-015 groen	AVI 80-02 geel	AVI 80-025 paars	AVI 80-03 blauw	AVI 80-04 rood
	IDK 90-01 oranje	IDK 90-015 groen	IDK 90-02 geel	IDK 90-025 paars	IDK 90-03 blauw	IDK 90-04 rood
5	0,52	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07
6	0,57	0,85	1,13	1,41	1,7	2,26
7	0,61	0,92	1,22	1,53	1,83	2,44
8	0,65	0,98	1,3	1,63	1,96	2,61
9	0,69	1,04	1,38	1,73	2,08	2,77
10	0,73	1,1	1,46	1,83	2,19	2,92
11	0,76	1,15	1,53	1,91	2,3	3,06
12	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3,2
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,5	3,33
14	0,86	1,3	1,73	2,16	2,59	3,46
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,7
17	0,95	1,43	1,91	2,38	2,86	3,81
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,1	4,13

Bandentabel

wiel diameter machine type	16R13	19R15	20SR15	23x10.5-12 b=260 / d=585	26x12.00-12 b=320 / d=650	29x12.5-15 b=310 / d= 743	10.0/7.5-15.3 b=274 / d=760	11.5/8.0-15.3 b=290 / b=867	12.5/8.0-18 b=345 / d=990	16.0/7.0-20 b=428 / d=1075	31x15.5-15 b=395 / d=792	33x15.5-15 b=400 / d= 850	340/55-16 b=340 / d=770	380/55-17 b=380 / d=850	400/60x15.5 b=400 / d=874	400/55-22.5 b=400 / d=1020	480/45-17 b=480 / d=870	500/45-22.5 b=500 / d=1070	tandem 195/55R10	tandemas 23x10.5-12**	tandemas (+ 70mm) 23x10.5-12**	tandemas 225/55R12**
S500	stand. 1020mm			wens 1160 mm	wens 1250 mm														niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
S600		stand. 1040mm		wens 1160 mm															wens 1210 mm	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
S800		stand. 1040mm		wens 1160 mm															wens 1210 mm	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
S1000			stand 1050mm	wens 1160 mm	wens 1250 mm														wens 1210 mm	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
S1500					wens 1350 mm	wens 1250 mm	stand 1250mm	wens 1320 mm			wens 1500 mm	wens 1600 mm		wens 1400 mm	wens 1500 mm			wens 1700 mm		niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
K1000				wens 1220 mm	wens 1360 mm	wens 1340 mm	stand. 1240 mm				wens 1500 mm	wens 1510 mm		wens 1400 mm					niet mogelijk	wens voor 1390 mm / achter 1420 mm	wens 1300 mm	wens 1300 mm
K1500					wens 1380 mm	wens 1360 mm		stand. 1320 mm			wens 1390 mm	wens 1540 mm		wens 1420 mm	wens 1500 mm	wens 1550 mm		wens 1680 mm		niet mogelijk	wens voor 1390 mm / achter 1420 mm	wens 1300 mm
K2000						wens 1420 mm		stand. 1440 mm			wens 1670 mm	wens 1680 mm		wens 1510 mm	wens 1600 mm	wens 1650 mm		wens 1730 mm		niet mogelijk	wens voor 1590 mm / achter 1570 mm	wens 1450 mm
N1500						wens 1460 mm		stand 1420 mm			wens 1630 mm	wens 1640 mm		wens 1460 mm	wens 1590 mm		wens 1790 mm		niet mogelijk	wens voor 1450 mm / achter 1520 mm	wens 1400 mm	wens 1400 mm
N3000									stand 1800 mm							wens 1920 mm	wens 2080 mm	wens 2020 mm	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
N4000										stand. 1960 mm						wens 1940 mm		wens 2150 mm	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
N5000										stand.						χ		χ	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
N600PE		stand.		χ															χ	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk
N800 PE		stand.		χ															χ	niet mogelijk	niet mogelijk	niet ogelijk
N1000 PE				wens 1220 mm	wens 1360 mm	wens 1340 mm	stand. 1240mm				wens 1500 mm	wens 1510 mm		wens 1400 mm					niet mogelijk	χ	χ	χ
N1500 PE					wens 1470 mm	wens 1450 mm		stand. 1400mm			wens 1600 mm	wens 1500 mm		wens 1500 mm		wens 1620 mm		wens 1800 mm		niet mogelijk	χ	χ
N2000 PE						wens 1420 mm		stand. 1460mm			wens 1670 mm	wens 1680 mm		wens 1510 mm	wens 1600 mm	wens 1650 mm		wens 1870 mm		niet mogelijk	χ	χ
N3000 PE									stand.								χ	χ	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk

** alleen in combinatie met Z248 & Z231



A.U.B. OPLETTEN

1. Met de uitgave van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.
2. Alle getallen over technische gegevens en gewichten zijn bij benadering en niet bindend. Technische wijzigingen, die de vooruitgang dienen, zijn onder voorbehoud.
3. De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten.
4. Verkoop en levering gelden volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
5. Prijswijzigingen zonder vooraankondiging onder voorbehoud.



Hans Wanner GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniusstrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de