



Getrokken spuit voor 2 rijenbehandeling
met luchtondersteuning

System **Myers**



***Spuut met hoge capaciteit voor de economische
en ecologische optimale gewasbescherming in de
fruitteelt en in speciale cultuurgewassen***

NTR 20/1000/1500/2000

Nieuw!
Tangentiaal blazers
met reflectoren!

NTR 20/1000-140 GFK



Uw voordelen

- Twee hydromotoren met eigen hydraulisch systeem, die de tangentiaal blazers aandrijven met hoge luchtcapaciteit van 34.500m³/u - 40.250m³/u (afhankelijk van het blazertype)
- Traploze toerentalregeling, elke zijde afzonderlijk instelbaar via potentiometer + omschakeling na wenden bij andere windrichting
- Windrichting hydraulisch verstelbaar
- 8 resp. 10 tweelingdoppen aan elke tangentiaal-blazer + 4 tweelingdoppen aan elke reflectiebord
- Zelfde afstand van sproeidoppen t.o.v. de bomen
- Zeer stabiel bovenframe met hydraulische breedteverstelling van 2,50-3,20 m

Uw voordelen

- Hydraulische verstelling van de reflectieborden van werkstand naar transportstand
- Tweezijdig gemonteerde reflectieborden voor luchtombuiging met spuitvloei-stof-opvanggoot en -retoerzuiging naar de tank
- Elektrische afstandbediening voor 4 sectie
- Aanspanning in de hefarmen met naloopdissel
- Tandem-pendelas voor minder insporing en rustige gang – op wens
- Tandemas in de breedte hydr. verstelbaar – op wens
- Verder toebehoren – op wens.



Getrokken spuit voor 2 rijenbehandeling met luchtondersteuning

System **Myers**



NTR 20/1000/1500/2000

Technische gegevens

Buitenbreedte v/d banden
15.0/55-17
tandem 195/55 R10C
tandem 23x10.5-12 8PR

Buitenbreedte tank

Leeg gewicht

Transportstand

Buitenbreedte machine
min.

Totale lengte machine

Doorlaathoogte van het
bovenframe (L/H)

Werkstand

Buitenbreedte machine:
smalste stand refl.borden
breedste st. refl.borden

LW bovenframe:
smalste stand refl.borden
breedste st. refl.borden

Hoogte v/h bovenframe
(L/H)

LH bovenframe (L/H)

Totale lengte machine

verdere afmetingen

Bodemvrijheid :

Blazer:
lengte luchtuitlaatopening
buitenbreedte
max. hoogte

Reflector:
lengte
breedte
diepte
max. hoogte (L/H)

NTR 20-1000-140 Tangentiaalblazer QU 16

1480 mm
1340 mm

1140 mm

1450 kg

1480 mm / 1340 mm

5040 mm
(incl. dissel)

3240 mm / 3490 mm

5510 mm
6460 mm

4550 mm
5500 mm

3280 mm / 3530 mm

3200 mm / 3450 mm

3800 mm
(incl. dissel)

360 mm

8 sproeidoppen
2530 mm
1000-1240 mm
2900 mm

4 sproeidoppen
2560 mm
480 mm
1520 mm
2880 mm / 2960 mm

NTR 20-1500-140 Tangentiaalblazer QU 17

hydr. verstelbaar
1380 mm / 1880 mm

1300 mm

1550 kg

1380 mm

5200 mm
(incl. dissel)

3540 mm

5920 mm
6750 mm

4900 mm
5700 mm

3540 mm

3400 mm

4310 mm
(incl. dissel)

360 mm

10 sproeidoppen
2950 mm
1000-1240 mm
3540 mm

4 sproeidoppen
2560 mm
480 mm
1520 mm
2960 mm



LW: werkbreedte tussen reflectieborden
LH: doorlaathoogte bovenframe

L/H: laag/hoog versie
van het bovenframe

Hersteller:

Hans Wanner GmbH

- Pflanzenschutzgeräte
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau

Simoniusstrasse 20

D-88239 Wangen im Allgäu

Tel.: +49 (0) 7522 9310 0

Fax: +49 (0) 7522 22179

E-Mail: info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de



Verkoop Benelux:

KRUSE OOTMARSUM

Postbus 78

NL 7630 AB Ootmarsum

Telefoon: +31 (0) 541 291756

Telefax: +31 (0) 541 293578

E-mail: info@kruse.nl

www.kruse.nl

