



Tankinstallaties voor diesel



Stationaire tankinstallaties voor diesel (blz. 4 - 32)



CUBE-Tank

- 1.000 - 5.000 l
- Tank van HDPE met geïntegreerde opvangbak
- Plaatsing in gebouwen en buiten
- compleet gemonteerd
- ook in waterwingebieden



UNI-Tank

- 400 - 4.500 l
- tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat
- plaatsing in gebouwen
- ook in waterwingebieden



GT-Tank

- 1.000 - 10.000 l
- GVK-veiligheidstank enkelwandig
- plaatsing in gebouwen en buiten zonder opvangbak (buiten waterwingebieden)
- enkelvoudig of batterij installatie



DWT-Tank

- 1.300 - 11.750 l
- GVK veiligheidstank doppel wandig
- Plaatsing in gebouwen en buiten
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- enkelvoudig of als batterijinstallatie
- met optische lekaanduiding



PE/GVK-tankstation

- 5.000 l
- compleet gemonteerd
- pomp 70 l/min
- met GVK opvangbak
- Avor plaatsing in gebouwen



Stalen tank

- 4.000 - 30.000 l
- bovengrondse tankinstallatie dubbelwandig van staal



Veiligheids-grondtank

- 3.000 - 10.000 l
- dubbelwandige veiligheidsgront-tank met GVKommanteling
- voor ondergrondse diesel- resp. huisbrandolie opslag
- met in hoogte verstelbare begaanbare mangat

Stationaire tankinstallaties voor diesel



Grondbeginselen voor eigen gebruiks-dieseltankstations, eisen

De eigen gebruiks tankstation is bestemd voor eigen voertuigen af te tanken. Deze wordt door bedrijfsleider of door ander personeel bediend. Deze bestaat uit afvulplaats en de bovengrondse opslagtank. Vervolgens een samenvatting v/d voorwaarden die vervuld moeten worden:

De eisen aan eigen gebruiks-tankplaatsen voor dieselbrandstof zijn specifiek voor landen gedefinieerd betreffende de installatie verordening VAWS. Deze verschillen in de meeste punten nauwelijks.

- 8.
- 9.
3. e
4. B

B Afvulplaats


1. Grote vulplaatsen: werkbereik van tankpistool d.w.z. min. slanglengte plus 1 m, begrensaar door wanden
2. Bij inhoud tot 10.000l en dieselvebruik tot 40.000l

Pflichten des Betreibers:


- 1.
- 2.

A Opslaginstallatie

1. LOpslagtank met goedkeuring, GVK-tank tot 2.000l enkelwandig zonder opvangbak, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand Tankbatterijen tot 10.000l, andere tanks dubbelwandig of in een opvangbak.
2. Bijbuitenplaatsing moet de opslagtank daarvoor goedgekeurd zijn. Bij CEMO-GVK-tanks en dubbelwandige stalen tanks is voldoende (vgl. goedkeuring); PE-tanks stalen matel alleen in gebouwen!
3. Aanrijbeveiliging, grote veldsteen, hoge buitenrand of beschermwand bij compacte vulplaats
4. Automatische tankpistool is vereist.
5. Vast aangesloten vul aansluiting met TW koppeling (bij tanks tot 1.000l ook vullen met zelf sluitende tankpistool v/d tankwagen)
6. Goedgekeurde vulbegrenzer (uitgenomen tank tot 1.000l en vullen volgens 5.).
7. Hefbeveiliging aan de pomp is vereist



Voorbeeld: eigen verbruik aftankplaats tot 2000 l, zonder dak, zonder afscheider



Überdachung für Abfüllplätze



De CEMO CUBE-tank– een nieuwe generatie zet de maatstaf

NIEUW

Actuele aftankplaatsen bestaan meestal uit meerdere verschillende componenten die individueel samengesteld worden.

De basis is altijd een tank, die met een pomp als aftapeenheid compleet wordt. Het nadeel van dit soort installaties is, dat bij dit concept de deelcomponenten vaak niet optimaal geïntegreerd kunnen worden.

Er zijn altijd delen die niet beschermd zijn, uitsteken en bijtanken storen.

De nieuwe CUBE-tank-serie is de eerste tankgeneratie, die vanaf begin compromisloos als complete installatie is ontwikkeld.

Alles heeft zijn plaats en niets stoort de aftankhandeling. Laat U zich ook op de volgende pagina's van de voordelen van dit totaalconcept overtuigen.



Gasdrukveren vereenvoudigen het openen en sluiten van het deksel.



De automatische slanghaspel brengt orde.



De geïntegreerde PE-opvangbak brengt hoogste veiligheid in geval van nood.



geïntegreerde palletuitvoering vereenvoudigen de plaatsing.



geïntegreerde tankpistoolhouder heeft een veilige houder.



naar alle zijden open

Met geopend deksel heeft U aan drie zijden vrije toegang naar alle componenten.



ergonomisch perfect

Alle componenten bevinden zich overzichtelijk op optimale werkhoogte binnen de opvangbak.



raatstructuur en stalen bandage geeft enorme vormstabiliteit.

CUBE-dieseltank [PG 4]

Dieseltankinstallatie

Compleet station **Basic** en **Premium** met
algemene constructieve toelating
Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- mit optische lekaanduider
- vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- met ontluuchtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding
- elektropomp 230 V
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen (outdoor-uitvoering)
- compleet gemonteerd



CUBE-Dieseltank 1.500l
Outdoor



CUBE-dieseltank 2.500l
outdoor premium



CUBE-dieseltank 1.000l
outdoor



CUBE-dieseltank 2.500l
Indoor Basic

CUBE-dieseltank

Aanduiding	inhoud l	buitenmmaten cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl BTW.**	verzend s.s. 253
<u>CUBE-tank indoor Basic,</u> 4 m vulslang, zonder klepdeksel	1500	120 x 115 x 174	165	10292*	1.795,--	
	2500	120 x 180 x 174	220	10293***	2.095,--	
<u>CUBE-tank outdoor Basic,</u> 4 m vulslang, met klepdeksel	1000	120 x 80 x 180	150	10294*	1.795,--	
	1500	120 x 115 x 180	180	10295*	1.995,--	
	2500	120 x 180 x 180	235	10296***	2.295,--	
<u>CUBE-Tank outdoor Premium,</u> teller K33, filter met waterafscheider, slanghaspel met 8 m slang, met klepdeksel	1000	120 x 80 x 180	170	10297*	2.470,--	
	1500	120 x 115 x 180	200	10298*	2.670,--	
	2500	120 x 180 x 180	255	10299***	2.970,--	
Uitbreidingseenheid I indoor: CUBE-tank met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer, ontluuchtingskap, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd	2500	120 x 180 x 174	210	10512	1.865,--	
Uitbreidingseenheid I outdoor: zoals uitbreidingseenheid I indoor, extra met klepdeksel	2500	120 x 180 x 180	225	10300	2.020,--	
Uitbreidingseenheid II indoor: zoals uitbreidingseenheid I indoor, alleen met verbinding naar uitbreidingseenheid II	2500	120 x 180 x 174	210	10544	1.825,--	
Uitbreidingseenheid II outdoor: zoals uitbreidingseenheid II indoor, extra met klepdeksel	2500	120 x 180 x 180	225	10545	1.980,--	

* met elektropomp 56 l/min *** met elektropomp 72 l/min

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud.

CUBE-dieseltankinstallatie [PG 4]




Zo eenvoudig is het vullen van de CUBE-tankinstallatie

CUBE-dieseltankinstallatie 5.000l outdoor Premium




Aftapleiding met verbinding naar eerste tank en omschakelventiel in leveringsomvang v/d uitbreidingseenheid inbegrepen



CUBE-dieseltankinstallatie 7.500l met uitbreidingseenheid I en II

Extra pakket voor in de lengte plaatsen



CUBE-dieseltankinstallaties 5.000l en 7.500l

aanduiding	bestaande uit	capaciteit l/min	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr	€ excl.BTW.**	verzend s. S. 253
nieuw CUBE-dieseltankinstallatie 5.000l indoor Basic	CUBE-dieseltank indoor Basic (10293) en CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512)	72	250 x 180 x 174	430	10525	4.040,--	
CUBE-dieseltankinstallatie 5.000l outdoor Premium	CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299) en CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300)	72	250 x 180 x 180	480	10379	4.990,--	
nieuw CUBE-dieseltankinstallatie 7.500l indoor Basic	CUBE-dieseltank indoor Basic (10293), CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512) en CUBE-uitbreidingseenheid II indoor (10544)	72	380 x 180 x 174	640	10546	5.865,--	
nieuw CUBE-dieseltankinstallatie 7.500l outdoor Premium	CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299), CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300) en CUBE-uitbreidingseenheid II outdoor (10545)	72	380 x 180 x 180	705	10547	6.970,--	
nieuw extra pakket voor opstelling in de lengte in combinatie met uitbreidingseenheid I					10666	90,--	

Verder toebehoren zie blz. 16.

Technische en prijs- wijzigingen onder voorbehoud

CUBE-dieseltank [PG 4]

toebehoren voor CUBE-dieseltank

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. s. 253
 Slanghaspel met 8 m slang DN 19	10375	505,--	
 Teller K33, tankaanduiders 3-standen	10376	160,--	
 Filter met waterafscheider	10377	110,--	
 Teller K33 compleet met filter en waterafscheider	10662	270,--	
 LED-armaturenverlichting met bewegingssensor en accu	10378	50,--	
Deksel oranje compleet met gasdrukveren en montage toebehoren	10324	245,--	

CUBE huisbrandolie-tank [PG 4]

Enkelvoudige tankinstallatie met algemene constructieve toelating Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduiders

- vul aansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluchtingkap
- vulniveauaanduiders
- aftapleiding

- met klepdeksel, toegelaten voor buiten plaatsen
- k compleet gemonteerd



CUBE-huisbrandolie-tank
1.500l outdoor



CUBE-huisbrandolie-tank
2.500l outdoor



LED-armaturenverlichting met bewegingssensor en accu als toebehoren

CUBE-huisbrandolie-tank
1.000l outdoor

CUBE-huisbrandolietank

aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verz. s. s. 253
CUBE-huisbrandolie outdoor	1000	120 x 80 x 180	140	10453	1.580,--	
	1500	120 x 115 x 180	170	10454	1.740,--	
	2500	120 x 180 x 180	225	10455	2.040,--	

Toebehoren voor CUBE-huisbrandolie-tank

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verz. s. s. 253
LED-armaturenverlichting met bewegingssensor en accu	10378	50,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud



Diesel tankstations met UNI-tanks [PG 4]

- Enkelvoudigetank
- van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-buitenwand
- standaard toebehoren zoals vulniveauaanduiders, optische lekaanduiders, geïntegreerde draaggreep
- **zonder pomp**
- voor opslag van diesel en RME
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen
- vulbaar met tankpistool (m.u.v. UNI-tank 1500 l)
- **lage constructiehoogte (tot 1000l), daardoor is geen opstap vereist.**



UNI-tank 1000l

UNI-Tank 1500l
met elektropomp 50l/min zie blz. 7

UNI-tank 1000l, met extra kap zie blz 9 en pomp zie blz. 92.

UNI-tank met
elektropomp 68 l/min,
extra zie blz. 8

UNI-Tank

Tank zoals boven beschreven met vas verbonden pallethouder .

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	goedkeurings-nr.	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z.blz. 231
400	73 x 70 x 117	Z-40.21-365	50	7979	485,-	
750	98 x 77 x 142	Z-40.21-288	66	7379	515,-	
1000	128 x 77 x 142	Z-40.21-288	89	7380	635,-	
1500	163 X 77 X 185	Z-40.21-432	151	7881	1.175,-	

*

verzendklaar in **3** werkdagen.



Dieseltankstations met UNI-tanks [PG 4]

Introductiepakket 000 I

bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, ca. 30 l/min effectief (best.-nr. 8639)
- 4 m aansluitkabel
- 6 m slang, opdeelbaar in zuig- en aftankslang
- zuigfilter
- automatisch-tankpistool

Toebehoren:

- teller K24 (8644) zie blz. 92

Introductiepakket premium 1000 I

bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, zelfaanzuigend, ca. 50 l/min (best.-nr. 7631)
- pompconsole (best.-nr. 7631)
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- zuigslang met terugslagventiel
- tankpistoolhouder
- slanghouder (best.-nr. 10252)

toebehoren

- teller K33 (best.-nr. 7779 en 7984) zie blz 87
- Elektrische doorstroommeter FMT II/50 (best.-nr. 7574) zie blz 8

Dieseltankinstallatie

met UNI-tank 1000I resp. 1500I

tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- UNI-tank 1000I (7380) resp. 1500I (7881), 1, 2 of 3 tanks
- vulaansluiting met TW-koppeling (7390)
- vulbegrenzer (1437)
- aftap- en ontluuchtingsleiding
- Elektropomp 50l/min
- zonder montage
- elektropomp 230V zelfaanzuigend met automatisch tankpistool
- tank pistoolhouder, teller, 4 m vulslang en ontluuchting
- andere lengtes voor vulslang optie zie blz 87
- vullen van de tanks via vaste tankwagenaansluiting, aftappen en ontluuchting via gezamenlijke leidingen



UNI-tank introductiepakket

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz 231
introductiepakket 1000I	8683	799,--	
introductiepakket Premium 1000 I	10239	999,--	

Dieseltankinstallatie met UNI-tank 1000I resp. 1500I

inhoud l	aantal UNI-tank1000 I	capaciteit l/min	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz 231
1000	1	50	166 x 77 x 159	114	10224	1.385,--	
2000	2	50	166 x 157 x 159	206	10225	2.480,--	
3000	3	50	166 x 237 x 159	298	10226	3.495,--	

inhoud l	aantal UNI-tank 1500 I	capaciteit l/min	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz231
1500	1	50	201 x 77 x 202	176	8821	1.795,--	
3000	2	50	201 x 157 x 202	330	8822	3.350,--	
4500	3	50	201 x 237 x 202	484	8823	4.810,--	



Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks passend

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz 231	
	handpomp, capaciteit 25 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l	1452	112,--		
	elektropomp ca. 40 l/min, 12 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)	1454	,--		
	elektropomp ca. 40 l/min, 24 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)	5426	,--		
	elektropomp ca. 40 l/min, 230 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)	1453	,--		
	elektropomp ca. 40 l/min 230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8052)	7572	,--		
	elektrische doorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min	7566	,--		
	vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19, prijs per meter extra lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	10--		
	Elektropomp ca. 68 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l hybridepomp 230 V, zuigslang 1,6 m DN 25, vatschroefdraad 2", vulslang 4 m DN 19, automatisch-tankpistool met houder	8824	,--		
	elektrische doorstroommeter FMT II/85 voor elektropomp 68 l/min, meetbereik 5 - 90 l/min, ingang 1" buit. schr. draad, uitgang mof 1" lbinn. schr. draad, aanduiding 5-standen	8825	225,--		
	elektropomp. 50 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l, 230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, pompconsole	7573	480,--		
	elektrische doorstroommeter FMT II/50 voor elektropomp 50 l/min	7574	225,--		
	Verlängerungsschlauch DN 19 *** (mit 2 x 1" Gewinde) für Elektropumpe ca. 50 l/min	2 m	7071	83,--	
		4 m	7072	122,--	

*** verder slanglengtes zie blz 87

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks[PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks passend

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz 231
	7857	210,--	
 Pompconsole passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l voor montage v/d cematic-pompen	7631	125,--	
 Kap passend voor UNI-/MULTI-tank 340 l en 1000 l, van polyethyleen, ook geschikt voor stapen van lege tanks bovenelkaar	8909	360,--	
 Elektropomp ca. 50 l/min 230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding, automatisch- tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd op een console, die aan de UNI-/MULTI-tank zijdelings wordt aangehangen	8162	580,--	
 Tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie en dieselbrandstof, capaciteit 0,22 KW, zelfregulerend, voorkomt parafineafscheiding	8126	375,--	
 Slanghouder passend voor UNI-/MULTI- tank 750l, 1000 en 1500 l	10252	85,--	
 Ultrageluid-vulniveauaanduidder, passend voor UNI-/MULTI- tank, alle groottes	10275	175,--	

Elektropomp ca. 50 l/min, passend voor
UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l,
230V (zelfaanzuigend), met teruslagklep,
automatisch-tankpistool, 4 m vulslang en
pompsconsole





Dieseltankstation met KT-tank [PG 4]

Introductiepakket GVK 1000 I

- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen en onder dak zonder opvangbak*, echter op voestofdichte bodem met 1 cm opzetrand (b.v. R1-afdicht oppervlakteelement, zie onder)
- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank
- inhoudschaalverdeling
- elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca. 40 l/min
- automatisch-tankpistool en tankpistoolhouder
- 4 m vulslang
- toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluuchtingskap, vul aansluiting, vulbegrenzer)
- afgifteslang enz. volgens beschrijving
- zonder **montage**
- tankwagenkoppeling en vulbegrenzer
- transparante tankwand voor vulniveaucontrole
- 100% corrosiebestendig
- Zgoedgekeurd ook voor biodiesel (RME)

tankgoedkeuringsnummer.: Z-40.11-128



**Einsteiger-
pakket
GFK
Ersparnis:
70 € (7 %)**



**25 Jahre
Tank-Garantie!**

Introductiepakket GVK1000 I

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verz. z. blz 231
1000	118 x 72 x 148	53	7114	,--	

Toebehoren voor introductiepakket GVK1000 I

aanduiding	afmeting per element cm (l x b)	best.-nr.	€ Excl. BTW**	verz. z. blz 231
 elektrische doorstroommeter MT II/40 voor elektropomp 40 l/min	-	7566	,--	
 windbeveiliging bij buiten plaatsen	-	8110	,--	
 R1-afdichtoppervl. elementen [PG 6] voor 1 x KT 1000 I (1 Stk.)	124 x 78	8714	,--	

* D



Dieseltankstations met GT-Tanks

De GT-Tanks met lange levensduur goedkeurings-nr.: Z-40.11-190

**Outdoor
Indoor**



**25 Jahre
Tank-Garantie!**

plaatsing voor buiten en onder dak,
pompka afsluitbaar

tankwagenkoppeling
en vulbegrenzer


GVK veiligheidstank zonder
opvangbak goedgekeurd*

transparante tankwand voor
vulniveaucontrole

goedgekeurd ook
voor biodiesel (RME)

100% corrosiebestendig

tankvoeten voor stabiliteit



uit te breiden tot 10000
l in batterij vorm



*



GT-complete stations [PG 4]

Tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank
- inhousschaalverdeling
- pomp
- toebehorenpakket, mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulaansluiting, vulbegrenzer)
- zonder **motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **en buiten onder dak zonder opvangbak ***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-afdichtoppervl.elementen, zie blz. 13).
- voor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz. 17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**



elektropomp 40 l/min met automatisch-tankpistool



elektropomp 50 l/min

Tankinstallatie 40 l/min

① elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca. 40 l/min, automatisch -tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz 231
1000	116 x 73 x 195	80	7054	,--	
1500	166 x 73 x 195	100	7055	-	
2000	216 x 73 x 195	120	7056	,--	

met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz. 231
1000	116 x 73 x 212	87	7057	,--	
1500	166 x 73 x 212	107	7058	,--	
2000	216 x 73 x 212	127	7059	,--	

Tankinstallatie 50 l/min

② elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7069)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend z. blz.. 231
1000	116 x 73 x 195	80	7060	1.605,--	
1500	166 x 73 x 195	100	7061	11.990,--	
2000	216 x 73 x 195	120	7062	2.150,--	

met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7069)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz 231
1000	116 x 73 x 212	87	7063	1.855,--	
1500	166 x 73 x 212	107	7064	2.240,--	
2000	216 x 73 x 212	127	7065	2.400,--	

*



Dieseltankstations met -GTtanks [PG 4]

comfortpakket 2000 l

bestaande uit:

- **Dieseltank GT 2000 l**
met mangat ø 145 mm eninhouds-schaalverdeling (best.-nr.1450)
- **Toebehorenpakket voor plaatsen**
in gebouwen of onder dak: met mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulbegrenzer,vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap (best.-nr. 7068)
- **elektropomp ca.. 50 l/min, 230 V**
(zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (best.-nr. 7069)
- **mechanische teller K 33**
voor elektropomp 50 l/min (best.-nr. 7070)



Comfort-

GVK besparing:

220 €(10%)



aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z.blz.. 231
comfortpakket 2000l	7798	2.075,--	

R1-afdichtoppervl. elent als toebehoren leverbaar



Dieseltank zonder toebehoren

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
1000	116 x 73 x 161	met mangat ø 145 mm en inhouds-schaalverdeling	60	1448	910,--	
1500	166 x 73 x 161		80	1449	1.295,--	
2000	216 x 73 x 161		100	1450	1.455,--	

Toebehoren voor dieseltank

aanduiding	afmeting per element cm (l x b)	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz. 231
R1-afdichtoppervl. element voor 1 x GT 1000 l (1 Stk.)	124 x 78	8714	64,--	
R1-afdichtoppervl. element voor GT 1500 l Pakketeenheid 3 stuks (3 stk. per GT1500)	56 x 78	8712	93,--	
R1-afdichtoppervl. element voor GT 2000 l Pakketeenheid 4 stuks (4 stk. per GT 2000)	56 x 78	8713	128,--	



GT-Diesektankstations [PG 4]

Opvangbakken voor waterwingebieden

- goedgekeurd voor de CEMO-veiligheidstank
- voor nalevering bij bestaande installaties **in waterwingebieden**
- gemaakt van glasvezelversterkt kunststof GVK
- greeprand boven
- stalen band in het midden van de opvangbak



tank goedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**

Opvangbakken voor waterwingebieden [PG 6]

passend voor enkelvoudige tanks	inhoud ca. l	buitenmaat cm boven x b x h)	binnenmaat cm onder (l x b x h)	ca. kg	best.- nr	€ excl. BTW	verzend g.blz 2311
1000 l	1160	158 x 87 x 105	145 x 74 x 104	47	5125	845,--	
1500 l	1520	203 x 87 x 105	190 x 74 x 104	55	5126	985,--	
2000 l	2030	268 x 87 x 105	255 x 74 x 104	69	5127	1.050,--	

toebehorenpakket speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding	best.- nr.	€ excl. BTW	verzend g.blz
 toebehorenpakket voor plaatsen in gebouwen en onder dak (openkelvoudige tank), bestaande uit: mangat, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluuchtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452 of elektropomp 40 l/min best.-nr 1454, 5426, 1453	7066	160,--	
 toebehorenpakket voor plaatsing ook voor buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, hangslot, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluuchtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 1454, 5426, 1453 en 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069	7067	480,--	
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069	7068	230,--	



GT-dieseltankstations PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
 handpomp, capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)	1452	112,--	
 elektropomp, ca. 40 l/min, 12 V met tankpistool en 4 m vulslang	1454	,--	
elektropomp, ca. 40 l/min, 24 V met tankpistool en 4 m vulslang	5426	,--	
elektropomp, ca. 40 l/min, 230 V met tankpistool en 4 m vulslang	1453	,--	
 elektropomp, ca. 40 l/min, 230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7572	,--	
 elektrische doorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min	7566	,--	
vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19, prijs per meter lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	,--	
 elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7069	465,--	
 mechanische teller K33 voor elektropomp 50 l/min	7070	155,--	
 elektrische doorstroommeter FMT II/50 voor elektropomp 50 l/min	7298	240,--	
 verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m	7071	83,--
	4 m	7072	122,--
verdere slanglengtes zie blz. 87			
 mangatdeksel staal met twee schr.dr. nippels 2" schuin, voor vullen en ontluchting, 2 schr. dr. moffen 2" en 1" recht, TW-koppeling en ontluchtungskap.	1451	115,--	
vulbegrenzer	1437	43,--	
 naleverpakket pompkap	7326	375,--	
 tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie EL en dieselbrandstof - capaciteit 0,22 KW - zelfregulerend - voorkomt paraffineafscheiding	8126	375,--	



Ddieselbatterijinstallaties met GT-tanks [PG 4]

Batterijtankinstallatie in rijen plaatsen

Tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK- veiligheidstank met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluiting hoek met TW-koppeling, ontluuchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer, overdrukbeveiliging)
- elektropomp ca.50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch tankpistool
- 4 m vulslang
- pompmontage aan de eerste tank a/d voorzijde
- **zonder montage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **of onder dak zonder opvangbak***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-dichte-oppevl. element, zie blz 13)
- fvoor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz.17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**

	totale inhoud	totale afmeting (l x b x h) cm	tank 1000 l 1448	tank 1500 l 1449	tank 2000 l 1450	basis-eenheid 10107	uitbreidings-eenheid 7095	pomp 7354	€ excl btw	verzend zie blz 231
2er-Batterij	2000	148 x 149 x 196	2	-	-	1	1	1	3.410,--	
	3000	198 x 149 x 196	-	2	-	1	1	1	4.180,--	
	4000	248 x 149 x 196	-	-	2	1	1	1	4.500,--	
3er-Batterij	3000	148 x 226 x 196	3	-	-	1	2	1	4.565,--	
	4500	198 x 226 x 196	-	3	-	1	2	1	5.720,-	
	6000	248 x 226 x 196	-	-	3	1	2	1	6.200,--	
4er-Batterij	4000	148 x 302 x 196	4	-	-	1	3	1	5.720,--	
	6000	198 x 302 x 196	-	4	-	1	3	1	7.260,--	
	8000	248 x 302 x 196	-	-	4	1	3	1	7.900,--	
5er-Batterij	5000	148 x 379 x 196	5	-	-	1	4	1	6.875,--	
	7500	198 x 379 x 196	-	5	-	1	4	1	8.800,--	
	10000	248 x 379 x 196	-	-	5	1	4	1	9.600,--	

Toebehoren voor dieselbatterijinstallaties

aanduiding	best-nr	€ ex. btw	verzend sz.blz23
elektropomp voor batterijinstallaties ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	760,--	
Verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad)	2 m 4 m	83,-- 122,--	
Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallatie (max. aftaphoeveelheid 50 l/min):			
C-B3 basiseenheid voor eerste tank bestaande uit: vularmatuur,aansluithoek met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluuchtingskappen, vulbegrenzer, montagehandleiding,overdrukbeveiliging.	10107	585,--	
C-B3 uitbreidingseenheid voor tweede tot vijfde tank bestaande uit: mangatdeksel , vul- en ontluuchtingsleiding, afzuigleiding 1 1/4", montagehandleiding. extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" in opvangbakken	7095	245,-	
	7342	97,--	



Dieseltankstations met DWT-tanks

De DWT-tanks m. lange levensduur
goekeurings-nr: Z-40.11-280

Outdoor
Indoor

dubbelwandig –
daarom zonder opvangbak
voor waterwingebieden
goedgekeurd!

tankwagenkoppeling

buiten plaatsbaar

vulbegrenzer



GVK veiligheidstank
dubbelwandig

ook in waterwingebieden
geen opvangbak

uitbreidbaar tot
11750 l als batterij

trasparante tankwand
voor vulniveaucontrole

100% corrosiebestendig

ook goedgekeurd
voor biodiesel (RME)



25 jaar
tank-garantie

Alle CEMO DWT-tanks zijn ook
zonder lekaanduidapparaat
goedgekeurd!

optische lekaanduider



voor plaatsing is geen lekaanduidapparaat vereist, ook niet in waterwin-gebieden. De tanks zijn reeds met een in de tankwand geïntegreerde onderhoudsvrije, optische lekaanduider uitgevoerd.

(voldoet a/d veiligheidsklasse 3 volgens EN 13160.)

- geïntegreerde optische lekaanduiding
- lekaanduidapparaat als optiel, maar niet vereist
(nalevering mogelijk, dan veiligheidsklasse 1)

lekaanduidapparaat



CEMO DWT-tanks, dubbelwandig, met lekaanduidapparaat.

- lekaanduidapparaat controleert de binen- en buitenwand (veiligheidsklasse 1)
- met lekaanduidapparaat geen wandafstanden vereist

lekaanduidapparaat kan voor alle tankgroottes gebruikt worden



DWT-complete stations [PG 4]

tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank, dubelwandig
- pomp
- toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluuchtingskap, vul aansluiting, vulbegrenzer)


• Zonder montage

- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen en buiten zonder opvangbak
- TÜV- controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen


tankgoedkeurings-nr: Z-40.11-280



elektropomp 50 l/min
(teller als toebehoren leverbaar)



elektropomp 40 l/min



elektropomp 50 l/min in beschermkast

Tankinstallatie 40 l/min

① Elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca 40 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 178	90	7360	,--	
2000	200 x 86 x 178	110	8630	,--	

voor buiten plaatsen, met pompkap (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7348 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 225	100	7362	,--	
2000	200 x 86 x 225	120	8631	,--	

tankinstallatie 50 l/min

② Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling, teller K24 zie toebehoren, blz. 21

voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 8949)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 194	100	7364	2.100,--	
2000	200 x 86 x 194	120	8632	2.430,--	

voor buiten plaatsing, met pompkap (bestaande uit GVK veiligheidstank met toebehoren 7348 en 8949)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 225	107	7366	2.350,--	
2000	200 x 86 x 225	125	8948	2.680,--	

Tankinstallatie 50 l/min

③ Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend) in beschermkast, pompcapaciteit ca. 50 l/min, mech. doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling

voor plaatsing in gebouwen en buiten (bestaande uit GVK- veiligheidstank met toebehoren 7354 en 7355)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z. blz. 231
1300	182 x 74 x 188	110	7368	2.510,--	
1500	182 x 74 x 211	120	7369	2.675,--	
2000	232 x 86 x 188	130	8634	2.840,--	
2350	232 x 86 x 211	140	8635	2.715,--*	

* zie aanbieding Outdoor-veiligheidspakket blz. 19



Diesel tankstations met DWT-tanks [PG 4]

Veiligheidspakket DWT 4700I

bestaande uit:

- 2 stuks dieseltanks DWT 2350I (best.-nr 7375)
- vul- en afzuigarmatuur met mangatdeksel
- vul- en ontluuchtingsleiding
- Aansluiting met TW-koppeling
- afzuigleiding 1 1/4"
- ontluchtingskap
- vulbegrenzer (best.-nr 7358 en 7359)
- extra pakket (best.-nr. 7342)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd (best.-nr. 7354)

**Veiligheidspakket
besparing
520 € (10 %)**



Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

dubbelwandige tank met optische lekaanduiding.

zonder lekaanduidapparaat voor buiten plaatsing goedgekeurd, ook in

waterwingebieden

- dieseltank DWT 2350I (best.-nr. 7375)
- toebehorenspakket voor buiten plaatsen (best.-nr. 7355)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd best.nr. 7354

Veiligheidspakket DWT 4700 ltr

	best.-nr.	€ ex BTW.**	verzend z. blz. 231
Veiligheidspakket 4700 l	7793	4.990,--	

Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

beschrijving	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz. 231
Outdoor-veiligheidspakket 2350 l	140	8635	2.715,--	

DWT-tank zonder toebehoren met geïntegreerde optische lekaanduiding

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr	€ ex.BTW**	verzend z. blz.231
1300	150 x 74 x 156	80	7372	1.480,--	
1500	150 x 74 x 180	90	7373	1.645,--	
2000	200 x 86 x 156	100	7374	1.810,--	
2350	200 x 86 x 180	110	7375	1.990,--	



DWT-tank
zonder toebehoren



Toebehoren voor DWT-fieseltanstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltanks aangepast voor alle tankgroottes

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	verz. z. blz. 231
	toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen en buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluhtingskappe, vulbegrenzer, vulaansluiting, zuigslang met terugslagventiel, montagehandleiding passend voor elektropomp 50 l/min in de beschermkast best.-nr. 7354	7355	270,--	
	elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	760,--	
	verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m 7071	83,--	
		4 m 7072	122,--	
verdere slanglengtes zie blz. 87				
	Mangatdeksel van staal met twee schr.draadnippels 2" schuin, voor vullen en ontluhting, 2 schr.draadmoffen 2" en 1" recht, TW-koppeling en ontluhtingskap	1451	110,--	
	onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420	7351	390,--	
	toebehorenpakket voor lekaanduidapparaat voor enkelvoudige tank	7352	70,--	
	beschermkast voor lekaanduidapparaat voor buiten plaatsen inclusief relaiscontact voor aansluiting van een signaalclaxon	7353	,--	
	Signalclaxon voor lekaanduidapparaat bij montage in de beschermkast	5269	74,--	
	bodenmat met noppen voor de beluchting v/d plaatsingsoppervlak			
	voor DWT 1300 en 1500 l	7730	85,--	
	voor DWT 2000 en 2350 l	7731	130,--	
	tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie EL en dieselbrandstof - capaciteit 0,22 KW - zelfregulerend - voorkomt parafineafscheiding	8126	375,--	



Toebehoren voor DWT-dieseltankstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltankstations passend
alleen voor tankgroottes 1300l/2000l

aanduiding	best.-nr.	€ ex.BTW**	verz. z. blz. 231
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452	8520	160,-	
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949	7117	215,--	
 toebehorenpakket ook voor buiten plaatsing (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949	7348	465,--	
 handpomp, capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)	1452	112,--	
 elektropomp ca. 40 l/min 230 V, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7572	,--	
 elektrische dorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min	7566	,--	
vulslang voor elektropomp CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftapslang langer dan standaard wordt gewenst, DN 19, prijs per meter extra lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	,--	
 Elektropomp Cematic 55, 230 V, ca. 50 l/min passend voor DWT alle groottes, voor plaatsing in gebouwen of onder dak. Zuigslang 1,9 m met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang DN 19	8949	405,--	
 Digitale doorstroommeter K24, passend voor best.-nr. 8948 en 8949, kpl. met inbouwset en knie 90°	8950	179,--	



Diesel batterijinstallaties met DWT-tanks [PG 4]

Batterijinstallatie in rijen plaatsing van
tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK-veiligheidstank, dubbelwandig (van glasvezel versterkt kunststof) met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, ontluchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mechanische doorstroommeter
- A automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- Pompmontage bij de eerste tank a/d voorzijde
- **Zonder motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen of onder dak zonder opvangbak
- TÜV-Übeproeving slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-280**

	totale-inhoud	totale afmeting (l x b x h) cm	tank 1300 l 7372	tank 1500 l 7373	tank 2000 l 7374	tank 2350 l 7375	basis-eenheid 7358	uitbreid. eenheid 7359	extra-pakket 7342	Pumpe 7354	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 231
twee-batterij	2600	182 x 151 x 188	2	-	-	-	1	1	-	1	4.395,--	
	3000	182 x 151 x 211	-	2	-	-	1	1	-	1	4.725,--	
	4000	232 x 177 x 188	-	-	2	-	1	1	1	1	5.152,--	
	4700	232 x 177 x 211	-	-	-	2	1	1	1	1	(4.990,--)*	
drie-batterij	3900	182 x 228 x 188	3	-	-	-	1	2	-	1	6.110,--	
	4500	182 x 228 x 211	-	3	-	-	1	2	-	1	6.605,--	
	6000	232 x 268 x 188	-	-	3	-	1	2	2	1	7.197,--	
	7050	232 x 268 x 211	-	-	-	3	1	2	2	1	7.737,--	

Plaatsing ook als vier en vijf in batterij mogelijk.

* Zie aanbieding „veiligheidspakket” blz 19 (best.-nr 7793).

Toebehoren voor dieselsbatterijinstallatie

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz 231
 elektropomp voor batterijinstallatie ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	760,--	
Verlengde slang 3/4"			
2 m, met 1" aansluiting	7071	83,--	
4 m, met 1" aansluiting	7072	122,--	
Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallaties (max. capaciteit 50l/min):			
C-B3 basiseenheid DWT voor eerste tank bestaande uit: vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluchtingskap, vulbegrenzer, montagehandleiding. C-B3	7358	440,--	
uitbreidingseenheid DWT voor tweede tot derde tank bestaande uit: mangatdeksel, vul- en ontluchtingsleiding, afzuigleiding 1 1/4", montagehandleiding. Extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" met DWT 2000/2350 (860 mm breed)	7359	235,--	
	7342	97,--	
Onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420	7351	390,--	
Basispakket VL 320-420 voor aansluiting van twee tanks aan het lekaanduidapparaat. Uitbreidingspakket	7356	160,--	
VL 320-420 voor aansluiting voor verdere tanks aan het lekaanduidapparaat	7357	65,--	



PE/GVK-compleet station 5.000 l [PG 4]

„Indoor basic“

DIBT-goekeuring Z-40.21-240

- complete uitvoering met PE-tank, 230 V Ppomp 70 l/min
- pomp-controle
- GVK opvangbak (bij 8708 en 8710) met DIBT-goedkeuring Z-40.12-471
- teller K33
- tankpistoolhouder
- slanghouder
- aftankslang 4m
- vaste tankwagenaansluiting
- vulbegrenzer

„Outdoor basic“

Uitvoering zoals „Indoor basic“, extra met:

- weersbestendig GVK-dak
- lekkagesonde

Uitvoering met slanghaspel en tankautomaat met tankgegevens-registratie en controle v/d toegangsbevoegdheid op aanvraag.

Verdere voordelen:

- zondeautokraan met eenvoudige hefapparaat b.v. hefruc, frontlader, enz.te plaatsen

complete aansluiting-gemonteerd

afsluitbare toegangsklep

plaatsbesparend recht-hoekige constructie
gladde stabiele vorm buitenopervlak lange levensduur, omdat GVK weers- en UV-bestendig

optimale veiligheid – alle vloeistofgeleidende delen bevinden zich binnen de opvangbak

eenvoudige toegang tot de bedieningselementen



③ tankstation outdoor, met dak

**15 jaar
tank-garantie!**



② tankstation indoor, zonder dak, met opvangbak



① tankstation indoor, zonder dak, zonder opvangbak



binnenaanzicht, klep geopend



pomp-console met 230V pomp 70l/min, teller K33, tankpistoolhouder, slanghouder en aftankslang 4m

Diesel-compleet station en PE/GVK-complete stations

nduiding / inhoud. l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	
① Diesel-compleet station 5.000 l indoor, zonder dak, zonder opvangbak	265 x 135 x 220	260	8897	3.450,--	
② PE/GVK compleet station 5.000 l Indoor, zonder dak, met opvangbak 8321	300 x 160 x 220	425	8708	5.455,--	
③ PE/GVK-compleet station 5.000 l outdoor, met dak	300 x 160 x 225	510	8710	6.950,--	



Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

Bovengrondse tankinstallatie

dubbelwandig van staal voor buiten plaatsen, goedgekeurd voor opslag van dieselbrandstof en RME

Uitvoering:

- gemaakt volgens DIN 6616/D resp. DIN 6624
- aangelaste steunvoeten
- Lakverf met grond- en deklaag

- peilstok
- met zuigbuis in het mangatdeksel
- met terugslagventiel
- lekaanduidapparaat en gevulde controlevloeistof
- vulbegrenzer
- compleet gemonteerd
- fabrieksbeproevingsrapport

Optie:

- laklaag naar wens v/d cliënt (tegen meerprijs)

De standaard tank wordt met grondverf en lakverf behandeld. Tankgarantie voor doorroesten van 10 jaar.

- ladder (model 5000 l zonder ladder door de lage constructie)



**Toebehoren
vulniveauaanduiders**
zie blz 27.

Stalen tank zonder toebehoren
Tankinstallatie zoals boven beschreven.

Stalen tank extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor dieselolie aftanken

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**
4000	240 x 165 x 225	160	6616/D	1100	7580	5.745,--
5000	445 x 130 x 190	125	6624	1250	7376	5.925,--
7500	390 x 175 x 225	160	6616/D	1800	7377	7.315,--
10000	520 x 175 x 225	160	6616/D	2200	7378	8.310,-
15000	780 x 175 x 225	160	6616/D	3000	8140	12.395,--
20000	668 x 215 x 266	200	6616/D	3800	8141	14.795,--
30000	982 x 215 x 266	200	6616/D	5200	8142	19.465,--

* mit Entlüftungsrohr



Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

Elektropomp CUBE 70 K33

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- doorstroommeter met totaal teller en separate teller
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 K33
(details zie blz. 82)

Elektropomp CUBE 70 MC50

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- elektrische doorstroommeter met 50 gebruikerscodes
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in de beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 MC50
(details zie blz.82)

Stalen tank met console voor diesel aftankzuilen

Tankinstallatie zoals op blz. 24 beschreven, extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor diesel aftankzuilen (zie blz 79 en blz 80), compleet gemonteerd. De diesel aftankzuilen moeten separaat besteld worden.

	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht*** ca. kg		€ ex. BTW.**
4000	290 x 165 x 225	160	6616/D	1130	8591	6.350,--
5000	495 x 130 x 190	125	6624	1280	8592	6.400,--
7500	440 x 175 x 225	160	6616/D	1830	8593	7.740,--
10000	570 x 175 x 225	160	6616/D	2230	8594	8.730,--
15000	830 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8595	12.975,--
20000	718 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8596	15.400,--
30000	1032 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8597	19.990,--

Prijzen zonder artankzuil maar met montage met ontluuchtingsleiding en console zonder artankzuil

Stalen tank met elektropomp CUBE 70 K33

Tankinstallatie zoals blz 24 beschreven, extra uitgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd tiert ii

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**
4000	270 x 165 x 225	160	6616/D	1130	7859	6.820,--
5000	475 x 130 x 190	125	6624	1280	7860	6.910,--
7500	420 x 175 x 225	160	6616/D	1830	7861	8.200,--
10000	550 x 175 x 225	160	6616/D	2230	7862	9.195,--
15000	810 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8143	13.490,--
20000	698 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8144	15.825,--
30000	1012 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8145	20.400,--

* met ontluuchtingsleiding

Stalen tank met elektropomp CUBE 70 MC50

Tankinstallatie zoals op blz 24 beschreven, extra uirgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex.BTW
4000	270 x 165 x 225	160	6616/D	1130	7863 BT 7.560	7.560,--
5000	475 x 130 x 190	125	6624	1280	7864 MwS	7.770,--
7500	420 x 175 x 225	160	6616/D	1830	7865	9.150,--
10000	550 x 175 x 225	160	6616/D	2230	7866	10.175,--
15000	810 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8146	14.200,--
20000	698 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8147	16.525,--
30000	1012 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8148	21.265,--

* met ontluuchtingsleiding

Vrachtkostentabel voor dieseltankstation met stalen tank

PLZ	Inhalt	4.000 l	5.000 l / 7.500 l	10.000 l	15.000 l / 20.000 l / 30.000 l
1/2		-- €	-- €	-- €	-- €
0/3/4/5		-- €	-- €	-- €	-- €
6/7/8/9		-- €	-- €	-- €	-- €



Veiligheids-grondtank, GVK ommanteld [PG 4]

Wanneer de gebouwen of het erf niet voor de dieselopslag gebruikt kan worden, adviseren wij de ondergrondse opslag.

De veiligheids-grondtank bestaat uit: dubbelwandige stalentank volgens DIN 6608/2 met lekaanduidapparaat op onder drukbasis, vulbegrenzer, peilstok, vulaansluiting met TW-koppeling, ontfluchtungsleiding en aftapleiding. De schacht v/h mangat

(100 x 100 cm met begaanbaar schachtdeksel) is in hoogte verstelbaar van 90 cm tot 110 cm. De 2 aansluitingen (ø 108 x 150 mm) a/h mangatschacht zijn vrij van keuze. De totale installatie is aan de buitenzijde met een ca. 3 mm dikke GVK laag als corrosiebescherming ommanteld. Bovendien is de tankonderzijde binnen in het corrosierisicogedeelte met een afdeklaag voorzien.

- 20 jaar tankgarantie
- KCorrosiebescherming buitenzijde door GVK ommanteling
- binenzijde op de badem een bescherm laag
- tussenruimte vacuum controle
- grote in hoogte verstelbare begaanbaar mangat-schacht
- mangatdeksel gegalvaniseerd




**20 jaar
tank garantie!**



mangatdeksel met aansluitingen



lekaanduidapparaat



Stalen tank met toebehoren [PG 4]

Tankinstallatie zoals hier boven beschreven, met aanzuigleiding 1 1/4" voor dieselbrandstof.

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**
3000	170 x 160 x 270	160	6608/2	910	7943	5.095,--
5000	270 x 160 x 270	160	6608/2	1300	7944	6.275,--
7000	370 x 160 x 270	160	6608/2	1660	7945	6.950,--
10000	520 x 160 x 270	160	6608/2	2210	7946	8.435,--

* incl. mangatschacht



Veiligheids-grondtank, GFK ommanteld [PG 4]

beschrijving	€
Innbouwcontrole en isolatiebeproeving door vakbedrijf WHG § 19.	500,--***
 isolatieapparaat kan gratis tegen een borgstelling van € 1.000,--) geleverd worden.	

*** netto prijs plus transportkosten

Opgelet: Innouw door een vakbedrijf WHG is noodzakelijk.

Toebehoren voor veiligheids-grondtank [PG 4]

aanduiding	best.-nr.	€ ex.*BTW	verzend z.blz 231
 vulniveau meetapparaat pneumatisch, voor nalevering	7565	120,--	
 vulniveauaanduidder OCIO voor diesel, 230 V een innovatief systeem voor administratie v/h vloeistofniveau in atmosferisch tanks • constante-meting • aanduiding v/h vloeistofniveau in millimeters litres en procent • minimale- en hoogste niveaularm met potentievrije relaiscontacten • hoge nauwkeurigheid, eenvoudige installatie • eenvoudige configuratie • PC-verbinding mogelijk	7795	375,--	

Vrachtkostentabel voor veiligheids-grondtank

PLZ	inhoud	3.000 l	5.000 l / 7.000 l	10.000 l
1/2		-,-- €	-,-- €	-,-- €
0/3/4/5		-,-- €	-,-- €	-,-- €
6/7/8/9		-,-- €	-,-- €	-,-- €

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen

[PG 9]

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen


Voor veilig tanken volgens voorschriften van uw voertuigen. Wegopende brandstof wordt tegen gehouden en kan in omhoog geklapte toestand via een verzamelgoot eenvoudig verwijderd worden. Toelating aangevraagd. Gepatenteerd systeem. De opvangbodem moet op een vlakke vaste ondergrond worden gelegd.

Het klapmechanisme moet met de meegeleverde zwaartebelasting verankerd worden.




Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- in omhooggeklapte toestand is voor de afzulplaats slechts weinig plaats nodig
- eenvoudige bediening door middel van elektrische veiligheidsaandrijving
- in één dag opbouwen en bruikbaar
- glijremmende oppervlakte

- geen ijkvaststelling vereist
- opvangbodem geveerd, RAL 7036
- met opspat-beschermwand
- driezijdig berijdbare randdrempel
- leidingaansluiting 2" in de afzulplaats geïntegreerd, zodat deze ook als afzulplaats voor vullen van opslagtanks door tankvoertuig geschikt is bij gebruik van een vul-slang-beveiliging ASS
- opslagbodem en toebehoren worden separaat geleverd, zonder montage



Eenvoudig omhoog klappen via de elektrische veiligheidsaandrijving. Zodat weinig plaats nodig is voor de afzulplaats!



Leveraar vanaf augustus 2015.

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen

aanduiding	buitenmaat cm (l x b x h)	opvang- volume l	wielbelast kN	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.**	verznd s. S. 253
Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen	500 x 250 x 200	280	50	650	10608	7.390,--	

Toebehoren voor dieseltanks en afzulplaats voor buiten plaatsen [PG 4]

Bezeichnung	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verznd s. S. 253
 ASS-armatuur compleet met toebehoren Wanneer de CEMO-afzulplaats (best.-nr. 8075) met deze armatuur is uitgevoerd, dan kan de afzulplaats 8075 ook voor vullen van de tankinstallatie volgens TRWS 781 hoofdstuk 4.2.2.3 gebruikt worden. Leveringsomvang bestaande uit: • ASS-koppeling G2" met automatische sluiting • tankplaats voor vulaansluitingen • Wandarmatuur voor omconstrueren van een bestaande vulbegrenzer (GWG) naar ASS-uitvoering, productkenmerk „diesel“. IP 68 • Kabel voor de aarde aansluiting 0,9 m • verbindingkabel 1,9 m tussen tankplaats en de wandarmatuur voor GWG 	8693	720,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



Afvlbodem [PG 9]

Afvlbodem compact

voor de volgens voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

goedkeurings nr.: Z-38.5-107

Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- begaanbare, glijremmende oppervlakte
- geen ijkbevestiging nodig
- tot 50 kN wielbelasting
- wrkbereik is verkleind
het aftankpistool door 1 m hoge afschermwand (doorsteekbaar)
- driezijdig berijdbare buitenrand

zie ook „wettelijke basis” blz 5.



afvlbodem compact

veilige vulslanghouder met knikbescherming en langebegrenzing.

Afvlbodem basic

(zonder afschermwand en aanrijbeveiliging) voor de volgens voorschriften veilig aftanken van uw voertuig.

Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

- met twee overrijdbare buitenranden aan de voorzijden
- zonder afschermwand
(moet extra worden aangebracht, z.b.v. stalen wand 1 m hoog aan de muur)



Aafvlbodem basic

Afvlbodem

aanduiding	buitenmaat cm (l x b x h)	opvang- volume l	wielbelast. kN	gewicht ca kg	best.- nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz. 231
Abfüllplatz Kompakt	400 x 200 x 100	200	50	490	7827	2.955,--	
Abfüllplatz Kompakt	500 x 250 x 100	275	50	730	8084	4.560,--	
Abfüllplatz Basic	500 x 250 x 5	275	50	570	8124	3.095,--	



Afvlbodem [PG 9]

Modulaire afvlbodem

voor de volgen voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

Met 3 moduultypen kunnen gewenste grote oppervlaktes door eenvoudig in elkaar hangen worden opgebouwd.
Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

Speciale voordelen zijn:

- uitbreidbaar
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- begaanbaar, glijremmende oppervlaktgeen
- een tot 50 kN wielbelasting



indien gewenst uit te breiden door tandeelmenten



lichte berijdbaarheid v/d aftankbodem



envoudig in elkaar hangen v/d afzonderlijk modulen




overijdbare randen voor verbinden resp. overrijden v/d elementen aan de korte zijde

Modulaire afvlbodem

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	opvang- volume l	wielbelast. kN	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex. BTW	Verzend z. 13z 231
afvlbodem moduul 1	500 x 250 x 5,5	288	50	590	7704	3.250,--	< 6 m
moduul 2	500 x 250 x 5,5	287	50	570	7705	3.250,--	< 6 m
moduul 3	500 x 250 x 5,5	299	50	570	7706	2.990,--	< 6 m
	240 x 21 x 5,5	-	50	21	7794	320,--	

De verschillende modulen



Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Mobiele tankinstallaties voor diesel(blz. 31 - 49)

**Dieseltrolley**

- 100l
- tank van PE
- goedgekeurd voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- met pomp
- met wielen, Ø 300 mm, luchtbanden, op ongelijk terrein
- compleet gemonteerd

**DT-Mobil Easy**

- 125 - 600l
- Etank van PE
- goedgekeurd voor transport volgens ADR (200l of 600l)
- goedgekeurd voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c) (125l, 200l of 430l)
- met pomp
- compleet gemonteerd

**MULTI-Tank**

- 340 - 1.500l
- tank van HDPE met geïntegreerd gegalvaniseerd staaplaat -buiten wand
- plaatsing ingebouwen
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- goedgekeurd voor transport volgens ADR (zonder pomp)

**DT-Mobil**

- 400 - 980l
- mobiele dieseltankstation
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten plaatsen en in gebouwen volgens ADR
- DT-Mobil enkelwandig: in waterwingebieden is voor gebruik als opslagtank een opvangbak nodig
- DT-Mobil dubbelwandig: ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd

**DT-Mobil CUBE**

- 650 - 980l
- mobiel dieseltankstation
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten en in gebouwen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd

**DT-Mobil liggend**

- 980 - 3.000l
- mobiel dieseltankstation
- met stabiel opslagkast
- stapelbaar
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten en in gebouwen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd



Mobiele tankinstallaties voor diesel



Belangrijke wettelijke bepalingen voor mobiele tankinstallaties

Wettelijke basis

Mobiele tankstations voor dieselbrandstof worden in veel bedrijven gebruikt. De wettelijke basis wordt in de ADR (europese overeenkomst via de internationaal transport voor gevaarlijke goederen op de weg), de GGVSEB (t) en de GGBefG (geregeld). Worden de tanks als vaste tankstation gebruikt, dan gelden de regels voor eigen gebruik tankplaatsen, zie blz. 5, overeenkomst.

Gebruik van mobiele diesel- resp.- benzine tankinstallaties/ IBC

Volgens de risicogoederenvorschriften zijn de mobiele tankinstallaties niet. Het gaat hier om grootverpakking (IBC). De afkorting IBC staat voor intermediate bulk container. IBC wordt in verschillende takken voor transport en opslag, onder anderen van risico goederen, gebruikt. Ze worden met vloeibaar of vloeende producten, maar ook voor losse producten gevuld. Daartoe behoren

z.b.v. brandstof voor aftanken van machines, chemicaliën, afvalstoffen, stoffen, maar ook levensmiddelen, cosmetica en farmaceutisch producten. IBC hebben een volume tot 3.000 liter.

Vrijstellingen in combinatie met de soort transportuitvoeringen onder hoofdstuk 1.1.3.1 c) ADR – handwerkregeling

Worden alle vrijstellingsvoorwaarden volgens 1.1.3.1 c) ADR vrij verklaard, dan volgt een complete vrijstelling van risicogoederen, d.w.z. voorschriften voor risicogoederen worden niet meer gebruikt.

Dit betekend voor land- en bosbouw, landschaponderhoud en handwerk bedrijven een grote verlichting omdat ze de bepalingen voor risicogoederen niet moeten nakomen. Het gaat daarbij om:

- Vgebruik van een constructief beproefde verpakking
- niet nakomen van kentekens- en voorschriften
- wegvallen v/d uitvoeringsplicht met een brandblusapparaat
- wegvallenv/d meeleverplicht van beleidingspapieren (hier: vrachtbrieven)

Voor de praktijk betekend deze regeling een belangrijke verlichting, omdat volgens RSEB 1-5.1 (richtlijnen uitvoeren v/d risicogoederenverordening weg, spoorbaan en binnenscheepvaart) Levering voor direct verbruik tot max. 450 liter van de voorschriften van der ADR niet nodigd.

Transport voor direct verbruik betekend, dat tot 450 l ook in personenwagen naar de machine gereden mag worden. Deze mag daar niet afgezet worden, maar wordt direct afgetankt en verbruikt.

Let hiervoor ook op de **Checklijst „Handwerkregeling”, blz. 33.**

Beproeving of controle

Bij de mobiele dieseltankstations gaat het om risicogoederen overwegend om zogenaamde grootverpakking, ook IBC genoemd. De fabrikant zelf gebruikt deze dieseltankinstallaties voor een deel andere aanduiding,

A

K

S



Voorbeeld van een mobiele dieseltankinstallatie met 200 l inhoud voor direct gebruik





--

I	ja	nein *)
- (		
^		

I

B

Z

* N



K



D

(Bilder: ÖKO-LUBE Deutschland)

Dieseltrolley

Nieuw idee – beproefde CEMO kwaliteit.

Mobiel tanken op elke plaats was tot nu toe een moeilijk gebied. Afgezien van het transportprobleem waren afhankelijk van de uitrusting met tankaansluiting, trechter of slang kleinere brandstofhoeveelheden snel geknoeid. Volledig anders is het met nieuwe CEMO „tank-Trolleys“: Deze brengen tot 100 liter diesel of benzine op de gewenste plaats – absoluut veilig en volgens de voorschriften.



LiFePO₄-accu

Totaal mobiel en kabelloos, onafhankelijk van voertuigaccu.



Geïntegreerde beluchting

De geïntegreerde beluchting maakt continu aftappen mogelijk, zonder de „Trolley“ te openen.



Knikbescherming + draaischanier + afsluitkraan

Door de knikbescherming en de draaischanier is uw aftapslang optimaal beschermd. De tank is bij transport met afsluitkraan volledig afgesloten.



Tankpistoolhouder

Geïntegreerde tankpistoolhouder



Uitsparingen voor sjorbanden

Bewerkte uitsparingen voor sjorbanden (100l) geven U de veiligheid bij transport in het voertuig.

Slang-houder

Of staand of liggend – alles blijft zitten, geen slang verschuift.



Wielen voor ongelijk terrein

Grote wielen voor eenvoudig hanteren op ongelijk terrein en over trappen.

Dieseltrolley [PG 4]

Dieseltrolley 60l en 100l

- toegelaten voor transport voor direct-verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- FVulaansluiting met geïntegreerde be- en ontluuchting
- EAftapleiding met afsluitkraan
- Trolley 100l: wielen diam. 300 mm, luchtbanden, geschikt op ongelijk terrein
- Sklotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- Trolley 100l: ingeëgte uitsparing voor bevestiging met sjorbanden tijdens het transport

pomp gemonteerd:

- Hhandpomp 25 l/min, 3 m aftankslang en tankpistool
- zelfaanzuigend, elektrische pomp CENTRI SP30, 12V, 25l/min, met automatisch-tankpistool, 3 m vulslang en 4 m elektrische kabel

Diesel- en huisbrandolie-Trolley 60l en 100l, uitvoering als dieseltrolley, m.u.v.

- aftapleiding met snelkoppeling $\frac{3}{8}$ "
- retourleiding met snelkoppeling $\frac{3}{8}$ "
- zonder pomp

toebereiden digitale doorstroommeter K 24 voor montage tussen aftapslang en automatisch-tankpistool bij de elektropompen-uitvoering zie blz. 105.



Dieseltrolley 60l met elektropomp CENTRI SP30 en accu




Dieseltrolley 100l met elektropomp CENTRI SP30



Diesel- en huisbrand olie-Trolley 60l met snelkoppeling, zonder pomp



Dieseltrolley 100l met handpomp



gewichtsbelasting a/d handgreep in de transportstand bij 60l-Trolley en 100l-Trolley

Dieseltrolley, diesel- en huisbrandolie-Trolley

aanduiding/inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend s. S. 253
Dieseltrolley 60l, met handpomp en tankpistool	90 x 52 x 37	18	10505	445,--	☺
nieuw Dieseltrolley 60l, met elektropomp CENTRI SP30 en automatisch-tankpistool	90 x 52 x 37	15	10506	445,--	☺
nieuw Dieseltrolley 60l, met elektropomp CENTRI SP30, LiFePO ₄ -accu en aut. tankpistool	90 x 52 x 37	15	10609	540,--	☺
Dieseltrolley 100l, met handpomp en tankpistool	100 x 59 x 43	22	10160	545,--	☺
nieuw Dieseltrolley 100l, met elektropomp CENTRI SP30 en automatisch-tankpistool	100 x 59 x 43	22	10610	545,--	☺
nieuw Dieseltrolley 100l, met elektropomp CENTRI SP30, LiFePO ₄ -accu en aut. tankpistool	100 x 59 x 43	22	10611	640,--	☺
nieuw Diesel- en huisbrandolie-Trolley 60l met snelkoppeling	90 x 53 x 38	12	10526	355,--	☺
nieuw Diesel- en huisbrandolie-Trolley 100l met snelkoppeling	100 x 59 x 43	17	10527	395,--	☺

Toebehoren: Oplader (10603) en extra-accu(10602) zie blz. 85.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud.



DT-Mobil Easy

Innovatieve dieseltankinstallaties met meerdere voordelen.



variabele dekselaanslag

De variabele dekselaanslag maakt montage mogelijk voor zowel links als ook rechts voor een optimale handeling.



www.kruse.nl/tankstations/mobiel-diesel/benzine



De geïntegreerde draaggreep maakt eenvoudige handeling mogelijk bij verladen.



integreerde uitsparing voor heflepels voor hanteren in gevulde toestand



De geïntegreerde slanghouder houdt tot volgende keer aftanken.



Geïntegreerde beluchting met drukontlasting

De geïntegreerde beluchting maakt continu aftanken mogelijk zonder de tank te openen.



Aftapleiding met afsluitkraan

De afsluitkraan maakt het volledig afsluiten v/d tank mogelijk en verhoogt de veiligheid bij transport.



Uitsparing bevestigingsband

Geïntegreerde uitsparingen (125l, 200l, 430l) resp. ogen (600l) voor bevestiging met bevestigingsbanden tijdens het transport.



Klapbare kraan en bevestigingsogen

De klapbare kraan- en vaszet-ogen (600l) verlichten de volgens voorschriften laadbeveiliging en dienen gelijktijdig als bevestigingsogen voor het heffen met de kraan.



DT-Mobil Easy [PG 4]

met ADR-goedkeuring

DT-Mobil Easy

met ADR-goedkeuring

Goedgekeurd voor transport volgens ADR.

Herhaalde beproeving na 2 ½ jaar

(zie ADR 6.5.4.4.1 b).***

Compleet gemonteerd.

Tanks:

- 200l, 460l of 600l polyethyleen, enkelwandig
- met klapdeksel (grootte 200l)
- met kraanogen (grootte 460l en 600l)
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparing (200l) resp. ogen (460l en 600l) voor bevestiging met banden tijdens transport

pomp gemonteerd:

- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V resp. 24 V D, 25 resp. 40 l/min, met automatisch-tankpistool resp tankpistool, 4 m vulsling en 4 m elektrische kabel
- handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslangen tankpistool

*** De transportgoedkeuring voor alle kunststof-IBC is tijdelijk tot 5 jaar begrenst. Daarna is de grootte 200 l nog goedgekeurd voor transport voor directverbruik volgens ADR 1.1.3.1 c).

NIEUW

DT-Mobil Easy 460l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel



DT-Mobil Easy 600l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel

DT-Mobil Easy 200l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel

DT-Mobil Easy met ADR-goedkeuring

Beschreibung/ inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex. BTW**	verzend s. blz. 231
DT-Mobil Easy 200 l met handpomp, tankpistool en klapdeksel	80 x 62 x 61	26	10080	710,--	
DT-Mobil Easy 200 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	80 x 62 x 61	28	10082	730,--	
DT-Mobil Easy 200 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	80 x 62 x 61	28	10112	745,--	
DT-Mobil Easy 460 l zonder pomp, met snekoppeling voor voertuigen met geïntegreerde zuigpomp	116 x 80 x 81	42	10415	790,--	
DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 81	47	10416	965,--	
DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 81	47	10417	990,--	
DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 80 x 86	60	10418	1.105,--	
DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 80 x 86	60	10419	1.135,--	
DT-Mobil Easy 600 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuig met geïntegreerde aanzuigpomp	116 x 80 x 102	48	10084	895,--	
DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 102	53	10085	1.065,--	
DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 102	53	10086	1.090,--	
DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 80 x 107	66	10087	1.210,--	
DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 80 x 107	66	10088	1.245,--	

Staffelprijs



	aanduiding / type	best.- nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
			aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**
%	DT-Mobil Easy 200 l met ADR-goedkeuring met electropomp 12V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	10082	2	708,--	4	693,--	6	671,--



DT-Mobil Easy [PG 4]

DT-Mobil Easy

goedgekeurd voor transport voor direct verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

Compleet gemonteerd.

Tanks:

- 125l, 200l, 430l polyethyleen, enkelwandig
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met banden tijdens transport

pomp gemonteerd:

- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V resp. 24 V D, 25 resp. 40 l/min, met automatisch-tankpistool resp tankpistool, 4 m vulslang en 4 m elektrische kabel
- handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslangen tankpistool



DT-Mobil Easy 430l met elektropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel



DT-Mobil Easy 200l met elektropomp en automatisch-tankpistool



DT-Mobil Easy 125l met handpomp en tankpistool



DT-Mobil Easy met handpomp en tankpistool



DT-Mobil Easy met elektropomp 12 V en automatisch-tankpistool

DT-Mobil Easy volgens ADR 1.1.3.1 c)


Beschreibung/ inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
DT-Mobil Easy 125 l met handpomp en tankpistool	80 x 60 x 45	22	8915	535,--	
DT-Mobil Easy 125 l met elektropomp 12 V, 25 l/min en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 45	24	8924	515,--	
DT-Mobil Easy 200 l met handpomp en tankpistool	80 x 60 x 59	23	8831	615,--	
DT-Mobil Easy 200 l met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	25	8709	615,--	
DT-Mobil Easy 200 l met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	25	10004	635,--	
DT-Mobil Easy 430 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuigen met geïntegreerde aanzuigpomp	116 x 76 x 73	40	8958	715,--	
DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 76 x 73	45	8872	840,--	
DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	116 x 76 x 73	45	8923	910,--	
DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 76 x 78	58	8925	995,--	
DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel	116 x 76 x 78	58	8928	1.060,--	

Staffelprijs				korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type		best.-nr.	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	
	DT-Mobil Easy 200 l <u>volgens ADR 1.1.3.1 c)</u> met elektropomp12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool	8709	2	596,--	4	594,--	6	565,--	



Toebehoren voor DT-Mobil Easy [PG 4]


Toebehoren voor DT-Mobil Easy

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
 klapdeksel voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l (vanaf bouwjaar 2011)	8963	98,--	
 klapdekselslot voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l, compleet met twee sleutels	10214	45,--	
 klapdeksel voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l (kan rechts of links met aanslag)	8833	165,--	
 digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12V en 24V, 40 l/min, voor DT-Mobil Easy 200 l	8832	179,--	
digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12V en 24V, 40 l/min, voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l	8908	179,--	
 inhoudsanzeiger voor DT-Mobil Easy 430 l en 460 l	8881	95,--	
inhoudsanzeiger voor DT-Mobil Easy 600 l	10089	105,--	
 antislipmat voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l, olie- en weersbestendig	10166	24,--	
antislipmat voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l, olie- en weersbestendig	10167	36,--	
 stekker DIN 9680, 3-polig, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54	10229	13,--	
 stekdoos DIN 9680, 3-polig, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54	10230	15,--	
 Sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil Easy	10261	19,--	

Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy

Ombouwset voor nalevering a/d DT-Mobil Easy met elektropomp 40 l/min. Met de pomp kan daarmee extra diesel uit de voertuigtank afgezogen worden.

- fvoor de tankgroottes 200 l, 430 l en 600 l te gebruiken
- transparantezuigslang 3 m met speciale-manuele afsluitbaar terugslagklep en drup-pelvrije snelkoppeling voor aansluiting aan de zuigleiding v/d pomp
- zuighoogte ca. 1,5 m
- met separate afsluitkraan



!
stop
geen
diefstal
van diesel op
de bouwplaats



Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy	10204	260,--	



MULTI-tank en DT-Mobil MULTI [PG 4]

Tank

- van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-als buiten wand
- met vast verbonden stalen pallet voor palletvork heftruck of hefwagen van vier zijden.
- standaard toebehoren zoals vulniveauaanduiders, optische lekaanduiders, geïntegreerde draaggreep
- zonder pomp
- vooropslag van diesel, RME, ook in waterwingebieden zonder opvangbak*
- goedgekeurd voor plaatsing in geouwen
- bulbaar met tankpistool (m.u.v. MULTI-tank 1500 l).

Speciale voordelen:

- goedgekeurd voor transport volgens ADR, zonder opgebouwde pomp – herhaalde beproeving nas 2½ jaar zie ADR 6.5.4.4.1 b).***
- laag zwaartepunt verhoogde de stabiliteit en verbeterd de handling/ transport.



vaste pallets met aanrijbeveiliging

DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI 12V

- mobiele dieseltankinstallatie met afsluitbare kap, met elektropomp 12 V, ca. 30 l/min effectief, automatisch tankpistool
- dubbelwandige tank van HDPE met geïntegreerde stalen buitenwand en optische lekaanduiders
- met niveauaanduiders
- goedgekeurd voor transport volgens ADR 1.1.3.1 c) (zie Seite 132)
- Behälter met ADR goedkeuring
- laag zwaartepunt voor hoge stabiliteit

- stabiele onderbouw, 4-zijdig met palletvork



pomp met teller K24 als toebehoren

**mobiel pakket:
besparing)
120€(10%)
compleet met
pomp**



DT-Mobil MULTI 340 l met pomp CENTRI 12V



MULTI-Tank

inhoud l	maten cm (l x b x h)	opslag- en transport-goedkeurings-nr.	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz. 231
340	128 x 80 x 70	D/BAM 11332/31HA1	55	7980	-,--	
400	73 x 70 x 117	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1	55	7536	555,--	
750	98 x 77 x 146	Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1	82	7381	690,--	
1000	128 x 80 x 147	Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1	100	7382	805,--	
1500	164 x 80 x 187	Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1	165	7539	1.315,--	

toebehoren zie blz. 8 en 9.

DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI

aanduiding/inhoud	maten in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend z. blz. 231
DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI met kap, afsluitbaar en elektropomp 12V	128 x 79 x 87	89	8707	-,--	

Toebehoren voor DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz. 231
Digitale doorstroommeter K 24	8644	-,--	

*

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



DT-Mobil [PG 4]

Enkelvoudige tankinstallatie voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen

Toelating tijdelijk onbegrensd

- toegelaten volgens ADR voor transport
- inhoud 400, 600 of 980 Liter, daarmee onder de vrije grens van 1000 Liter volgens ADR hoofdstuk 1.1.3.6.3.
- ggegalvaniseerd
- met twee kraanogen en palletlepelhouders
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluichtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopening R 2", afsluitbaar
- DT 980 met vulbegrenzer
- vanaf 5 stuks in firma. kleur mogelijk

Dubbelwandige uitvoering:

- ook als opslagtank volgens DIN 6623 goedgekeurd
- toegelaten in waterwingebieden*
- met lekaanduidapparaat

Enkelwandige uitvoering:

bij gebruik in waterwingebieden is een opvangbak leverbaar

Herhaalde beproeving elke 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b). CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



Mobiel pakket 980 l

**Mobiel pakket
besparing: 375 € (12 %)**

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
DT-MOBIL 980 l <u>dubbelwandig</u> , ggegalvaniseerd, met afsluitbare pompkast (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	10287	2.845,--	

DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

beide zijden gegavaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	146	7316	1.765,--	
	600	95 x 95 x 176	171,5	7314	1.805,--	
	980	120 x 120 x 177	179,5	7233	1.985,--	
B met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	160	7746	1.910,--	
	600	95 x 95 x 177	185	7747	1.965,--	
	980	120 x 120 x 177	193	7748	2.130,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, toelatings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvan., D/BAM 6600/31A (980 l gegalvan.)

beide zijden gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	216	7577	2.345,--	
	600	96 x 96 x 177	258	7578	2.455,--	
	980	121 x 121 x 181	305	7386	2.770,--	
B Met afsluitbare afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	229	7749	2.495,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7750	2.600,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7751	2.750,--	

*Die l nderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



DT-Mobil [PG 4]

DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Dieseltankinstallatie zoals op blz. 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 96	141,5	7315		
	600	95 x 95 x 126	167	7313	-	
	980	120 x 120 x 126	175	7215		
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	146	7316	-,--	
	600	95 x 95 x 176	171,5	7314	-,--	
	980	120 x 120 x 177	179,5	7233	-,--	
C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	160	7746	-,--	
	600	95 x 95 x 177	185	7747	-,--	
	980	120 x 120 x 177	193	7748	-,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diseltankinstallatie zoals op blz 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvaniseerd), D/BAM 6600/31A (980 l gegalvaniseerd)

dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 114	211	7575		
	600	96 x 96 x 141	253	7576		
	980	121 x 121 x 141	300	7385		
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder.pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	216	7577	-,--	
	600	96 x 96 x 177	258	7578	-,--	
	980	121 x 121 x 182	305	7386	-,--	
C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 146	229	7749	-5,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7750	-,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7751	-,--	

DT-MOBIL enkelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 5454/31A (980 l)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

geverfde uitvoering***	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	120 x 120 x 126	175	8586	1.625,--	
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	120 x 120 x 177	179,5	8587	1.815,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6326/31A (980 l)

lackiert)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

geverfde uitvoering***	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compleet gemonteerd (zond. pomp (enz.))	980	122 x 122 x 142	300	7383	2.220,--	
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	122 x 122 x 178	305	7384	2.385,--	

*** vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk.

Mobiel pakket 980 l

Mobiel pakket besparing: 330 € (12%)

beschrijving	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
DT-MOBIL 980 l enkelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 8587) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch- tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	7216	1.995,-	
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7384) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	7858	2.515,-	
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-Nr. 7981)	10287		



DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verz. z. blz. 231	
	afsluitbare pompkap (in variant B te leveren)	7219	195,--		
	afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in variant C te leveren)	7763	315,--		
	handpomp, 40 l/min, met gebogen uitloop en 4 m vulslang	7253	335,--		
	teller voor de handpomp	7579	320,--		
	elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch -tankpistool en 4 m vulslang	7981	460,--		
	elektropomp 24 V, 70 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang kan ook met 12 V aangedreven worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.	7982	480,--		
	elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7222	405,--		
	teller voor elektropomp	7753	153,--		
	verlengde slang DN 19 voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m, met 1" aansluiting	7071	83,--	
		4 m, met 1" aansluiting	7072	122,--	
vulslang RME-bestendig, 4 m (met 2 x 1" buit.schr. draad)		7938	129,--		
verdere slanglengtes zie blz 87.					



DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz.231
 Viscomat 90 cpl. met teller K33, voor smeeroilie en plantaardige olie <i>smeeroilie plantaardige olie</i> <u>passend voor DT-Mobil zonder pompkap</u> (best- nr. 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 7383) <u>en met afsluitbare pompkast</u> (best-nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751), 230 V, vulslang 4 m, handtankpistool (beschrijving v/d Viscomat 90 zie blz 96.)	8695	735,--	
  verliesbescherm-inzet voor DT-Mobil bij vullen met tankpistool Om het vullen v/d mobiele dieseltankinstallatie met tankpistool te vereenvoudigen, is een verliesbescherm-inzet ontwikkeld. Deze verliesbescherm-inzet wordt eenvoudig in de vulopening gestoken. Deze dient als afdichtingselement tussen vulopening v/d DT-Mobil en de uitloopbuis v/h tankpistool. Na het vullen kan de verlies-bescherm-inzet i/d vulopening blijven	8272	17,--	
 accukabel 2,3 m met euronorm stekker 3-polig	8194	100,--	
 sjor-banden 35mm x 3 m, 2-delig met punthaken	8834	24,--	
 Sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	19,-	

complete-montage v/d DT-Mobil met pomp

8379

53,--

inspectieovereenkomst zie blz 33.

elektropomp 12 V, 50 l/min,
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslangViscomat 90 kpl. met teller K33,
voor smeeroilie en plantaardige olie

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



DT-Mobil CUBE [PG 4]

DT-Mobil CUBE

- fvoor transport volgens ADR, opslag en aftanken van dieselbrandstof
- goedkeurings-nr D/BAM 12668/31A
- dubbelwandigestalen tank, gevefnd, met geintegreerde klotswand
- ook ideaal geschikt voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselbestanddeel
- kubiek vorm, daardoor optimale ruimtebenutting

- goedgekeurd in waterwingebieden*
- met 4 hefogen
- palletframe
- stapelbaar 2-voudig in gevulde toestand
- deksel gegalvaniseerd, afsluitbaar
- dekselopening ondersteund door gasdrukcilinders
- totale armatuur binnenliggend en daardoor beschermd
- optische lekaanduider (vacuumprincipe)

- optische vulniveauaanduider
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluhtings- resp.beluchtingsaansluiting R 1½", afsluitbaar
- vulopning R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving na 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).
CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



650 l

dubbelwandig, met
vacuum-lekaanduider

ook voor biodiesel en
diesel met verhoogd
biodieselbestanddeel

met
geintegreerde
klotswand



980 l



alle armatuur
binnenliggend en
daardoor beschermd



extra slot-becherming, die de direct
gebruik van een slijptol voorkomt

DT-Mobil CUBE

bschrijving/ inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	wandsterkte in mm	gewicht ca. kg	best.- nr.	€	verzend s. S. 231
DT-Mobil CUBE 650 l	153 x 80 x 72,2	mantel 2/2; bodem 4; deksel 3	275	8835	2.725,--	
DT-Mobil CUBE 980 l	153 x 80 x 115,8	mantel 2/2; bodem 4; deksel 3	319	8836	3.070,--	

* D

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

DT-Mobil CUBE [PG 4]

Toebehoren passend voor DT-MOBIL CUBE

beschrijving		best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
	handpomp, 40 l/min, met houder, gebogen uitloop en 4 m vulslang	8266	390,--	
	handpomp, 40 l/min, met houder, teller, gebogen uitloop en 4 m vulslang	8267	555,--	
	elektropomp 12 V, 50 l/min, met voet, automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	8264	470,--	
	elektropomp 24 V, 70 l/min, met voet, automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V !	8265	490,--	
	elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch tankpistool en 4 m vulslang	7222	405,--	
	teller voor elektropomp	8138	148,--	
	vulbegrenzer voor DT-Mobil CUBE 650/980 l	10213	58,--	
	sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	19,--	
	Verlengde slang DN 19	2 m	7071	83,--
	(met 2 x 1" schr. draad) v. elektropomp	4 m	7072	122,--
	vulslang DN 25 RME-bestendig, 4 m (met 2 x 1" buit. schr. draad)	7938	129,--	

Verdere slanglengtes zie blz 87.

complete -montage v/d DT-Mobil CUBE met pomp	8379	53,--	
--	------	-------	--

Inspectieovereenkomst zie blz 33.



DT-Mobil liggend^[PG 4]



Tankinstallatie voor mobiel gebruik in gebouwen en buiten


Goedkeurings-nr. PA-06-W 187
goedkeuring tijdelijk onbegrensd

- goedgekeurd volgens ADR voor transport
- grootte 980 l goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6624-2
- ook ideaal voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselaandeel
- goedgekeurd in waterwingebieden
- dubbelwandig
- lgeverfd (vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk)
- met twee hefogen
- palletonderframe
- peilstok
- lekaanduidapparaat

stabiele opslagkast:

- afsluitbaar, inbreekbeveiliging
- bescherming tegen beschadiging v/d pompinstallatie
- installatie 2-voudig sapelbaar in gevulde toestand (grootte 980 l), beproefd met 4-voudige veiligheid (6t)
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving elke 2½ jaar
(zie ADR 6.5.4.4.1 b)



Optimale diefstalbeveiliging door opleggen v/d hydr.giek met bak.

ook voorr. plantaardige olie en biodiesel geschikt.

**extreem
robuust**



2.000 l



beveiliging tegen verschuiven



980 l, stapelbaar



3.000 l



DT-Mobil liggend [PG 4]

DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding/inhoud	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verzend z.blz. 231
DT-Mobil 980 l dubbelwandig liggend	980	136 x 105 x 160	450	7765	3.235,--	
DT-Mobil 2000 l dubbelwandig liggend*	2000	190 x 130 x 185	650	8837	4.805,--	
DT-Mobil 2500 l dubbelwandig liggend*	2500	240 x 130 x 185	750	8838	5.025,--	
DT-Mobil 3000 l dubbelwandig liggend*	3000	170 x 165 x 220	780	8839	5.245,--	

*productie volgens opdracht

Toebehoren passend voor DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231	
	handpomp, 40 l/min, met gebogen uitloop en 4 m vulslang	7843	368,--		
	teller voor handpomp	7579	320,--		
	elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7981	460,--		
	elektropomp 24 V, 70 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.	7982	480,--		
	elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7222	405,--		
	teller voor elektropomp	7753	153,--		
	verlengde-slang DN 19 für elektropomp ca. 50 l/min	2 m, met 1" aansluiting	7071	83,--	
		4 m, met 1" aansluiting	7072	122,--	
	vulslang RME-bestendig	4 m (met 2 x 1" buit. schr. draad)	7938	129,--	
verdere slanglengtes zie bz. 87.					
	Viscomat 90 kpl. met teller K33 (zie ook beschrijving blz. 90), passend voor DT-Mobil liggend (best-nr. 7765), 230 V, capaciteit 50 l/min, vulslang 4 m, handpistool	8694	720,--		
smeerolie / plantaardige olie					
	sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	19,--		
Complete-montage v/d DT-Mobil met pomp		8379	53,--		

Inspectieovereenkomst zie blz 33.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud




Tankinstallaties voor benzine






Tankinstallatie voor benzine (blz. 54 - 61)



explosieonderdrukkende inzet (gepatenteerd) daardoor geen explosiegeschikte atmosfeer in de binnenzijde van tank




Brandstoftrolley


- 60l + 95l
- mobiel brandstof tankstation
- goedgekeurd voor transport voor direct-gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van elektrisch geleid hoge kwaliteit polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet
- met wielen (95l: Ø 300 mm, luchtbanden, voor ongelijk terrein)

KS-Mobil Easy

- 120l + 190l
- mobiel brandstof tankstation
- toegelaten voor het transport volgens ADR
- van elektrisch geleidhoogwaardig polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet, gepatenteerd



Explosiedruk stootvaste constructie



KS-Mobil

- 90l + 200l
- mobiel brandstof-tankstation
- goedgekeurd voor transportvolgens ADR
- explosiedruk-stootvaste constructie

KS-Mobil

- 400 - 980l
- mobiel brandstof-tankstation, ook voor benzine geschikt
- goedgekeurd voor transport en opslag voorbuiten en in gebouwen volgens ADR
- ook in waterwingebiedenzonder opvangbak goedgekeurd
- eexplosiedruk-stootvaste constructie



Mobiele tankinstallaties voor benzine



Belangrijke wettelijke bepalingen voor opslag en transport van benzine

De eisen van opslag en transport van benzine zijn met die van dieselbrandstof vergelijkbaar, echter nog strenger geregeld. De verhoogde eisen zijn op basis van de hogere waterisico klasse (WGK 3 volgens WHG) en de lagere ontbrandingstemperatuur van benzine.

In het volgende wordt op de verhoogde eisen ingegaan.

Opslag van benzine

Bij de opslag van benzine moet op veel wetten en eisen en verordeningen worden gelet. Fragmenten zijn hier de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), de waterhuishoudwet (WHG), de

technische voor risicostoffen (TRGS). In deze regelgeving zijn de goeuringen opslaghoeveelheid, de eisen aan de opslagplaats zoals de vereiste risicobeoordeling door de werkgever duidelijk gedefinieerd. Deze zijn in volgende tabellen overzichtelijk samengevat.

	TRGS 510	BetrSichV	WHG	Garageverordening
opslag in woningen	nee		algemene zorgvuldigheidsplicht volgens par 5 en 62	
opslag in de kelder	10 l	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62	
opslag in de verkoopruimte	tot 200 m ² - 60 l	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62	
	200 m ² tot 500 m ² - 200 l			
	boven 500 m ² - 300 l			
	tot 300 l in de F30-kast, tot 500 l in F90-kast			
opslag in werkruimte	tot 5 l zonder kast, tot 20 l in de stalen kast, tot 300 l in F30-kast, tot 500 l in F90-kast	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62	
opslag in de garage				20 l in kleine garage tot 100 m ² , in grotere garages niet toegestaan
opslag buiten	bij actieve opslag afstand van 10 m, bij passieve opslag tot 200 l afstand 3 m, bij passieve opslag tot <1000 l afstand 5 m naar gebouwen	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62	

Belangrijke informatie voor de risicobeoordeling zijn in de handleiding v/d CEMO-benzinetankinstallatie beschreven.

De opslagtanks moeten vanaf een grootte van 200 l dubbelwandig zijn uitgevoerd. Op basis van werkbescherming moeten de tanks explosiedruk-stootvast zijn uitgevoerd (tot 1000 l) of met een vlamdoorschlagbeveiliging zijn uitgevoerd, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden. Stationaire benzine-tankinstallaties moeten door een vakman gehaald worden.

Transport van benzine

Bij transport van benzine moeten over de eisen buiten transport van dieselbrandstof (zie blz. 32) nog op de volgende punten letten:

- Max. hoeveelheid volgens de tabel 1.1.3.6 ADR (1000-punten regeling) zijn 333 ltr. Bij grotere hoeveelheden is algemeen een riscogederen-rijbewijs vereist en de hanwerk-regeling volgens ADR 1.1.3.1 c) kan niet meer in gebruik worden.
- Mobiele benzinestankplaatsen met ADR-goekuring hebben dez voor verpakings- groep II en III nodig.

- AOp basis van werkbescherming moeten de tank algemeen met explosiedruk-stootvast uitgevoerd zijn (tot 1000 l) of met een vlam doorslag-beveiliging zijn uitgevoerd, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden.



Voorbeeld van een mobiele benzine tankinstallatie met 190 l inhoud voor direct gebruik



Branstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]

Tankinstallatie

KS-MOBIL dubbelwandig

- voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen
- goekeurings-nr. D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
- goedkeuring tijdelijk onbegrensd
- voor transport goedgekeurd volgens ADR ook in waterwingebieden
- goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6623
- goedgekeurd voor benzine
- inhoudt 400, 600 of 980 liter
- constructief beproefd als complete installatie in alle varianten
- uitvoering voor bioethanol op aanvraag

Uitvoering:

- dubbelwandige stalen tank
- explosiedruk stootvaste constructie
- met twee hefogen en palletframe
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluichtingsleiding R 2", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar
- met lekaanduidapparaat
- met vulbegrenzer
- met lange ontluichtingsleiding

(3 m boven de grond), afneembaar

Herhaalde beproeving elke 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).

CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



Uivoering met pompkast, dubbelwandig, gegalvaniseerd, explosiedruk stootvast, constructief-beproefd

Mobiele tankstations voor bio-ethanol op aanvraag.

KS-MOBIL dubbelwandig

tweezijdige gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz. 231
1. zonder pompkast, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 114	211	7754	2.460,--	
	600	96 x 96 x 141	253	7755	2.535,--	
	980	121 x 121 x 141	300	7756	2.620,--	
2. met afsluitbare ompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 146	229	7760	2.620,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7761	2.685,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7762	2.950,--	

Toebehoren passend voor mobiele brandstofinstallatie

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
 afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in var. 2 leverbaar)	7763	315,--	
 aftankslang volgens EN 1360 voor benzine voor verlenging of als vervanging, 4 m, éénzijdig opsluitmoer, andere zijde 1" buit. schr. draad	8521	220,--	
 automatisch-tankpistool voor brandstof, EN13012, ATEX, met draaischanier 1" binn. schr. draad	10142	125,--	
 sticker -set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	19,--	




Brandstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]



Pompen passend v.brandstofinstallaties

(Speciale pompen b.v. voor bioethanol of vliegtuig aftanken op aanvraag)

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verz. z. blz. 231
	handpomp, 40 l/min, ATEX met uitloop, 4 m vulslang	7842	415,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, ATEX, 12V, met automatisch tankpistool, 4 m vulslang	10257	850,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10259	895,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, met teller, ATEX, 12V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10258	1.110,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, met teller, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10260	1.135,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 12V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7828	1.065,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 24V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7829	1.065,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 12V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8127	1.315,--	
	elektropomp ca. 50 l/min, ATEX, 24V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8128	-,--	
	elektropomp, ca. 60 l/min, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8129	1.320,--	
	elektropomp, ca. 60 l/min, ATEX, 230V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8130	1.750,--	

complete-montage v/d KS-Mobil met pomp

8379

53,--

inspectieovereenkomst zie blz 33.



Jerrycan [PG 4]



NIEUW

ExO-jerrycan

- met ADR-goedkeuring
- tank van HD-PE
- met explosieonderdrukkende inzet, gepatenteerd
- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- met kinder-veiligheidsslot
- met in de jerrycan geïntegreerde uitloop
- past in marktgebruikelijke jerrycanhouder
- plaatsbesparend stapelbaar




Jerrycan 25 l met tankpistoolpomp

- tank 25 l van HD-PE
- goedgekeurd voor transport van brandstof
- handgreep voor de handling
- tankpistoolpomp 7,5 l/min met vastzetting uitsparring voor de aftapbeugel
- 1,5 m aftankslang
- flexibele vulopening



jerrycan 25 l met tankpistoolpomp



- 1 vertande ring voor beveiligingsafsluitkap
- 2 beluchttingsventiel
- 3 tankpistoolhouder



dubbele verpakking „Profi“ 6 l/3 l met zadeltas en veiligheids-vulsysteem



jerrycan 10 l met vulsysteem

jerrycan 5 l met vulsysteem

jerrycan 6 l / 2,2 l met separate olie-jerrycan en vulsysteem

Jerrycan met tank-stop-veiligheidssysteem

- tankje van HD-PE
- met vulsysteem voor veilig aftanken
- niet overvullen v/d tanks
- morsen geen brandstof
- automatisch sluiten v/d vulopening na het aftanken
- met veiligheidsafsluiting tegen onopzettelijk openen

Jerrycan

aanduiding/inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend S. blz. 231
jerrycan 5 l met vulsysteem	22 x 16,5 x 25,5	0,5	10102	14,60	
jerrycan 6 l / 2,2 l met separate olie-jerrycan en vulsysteem	34 x 16 x 31	1,3	10118	26,--	
jerrycan 10 l met vulsysteem	29 x 20 x 29	0,8	10121	22,--	
jerrycan 25 l met tankpistoolpomp	36 x 24 x 43	2,1	10046	68,--	
ExO-jerrycan 10 l met Ex-beveiligings-inzet	35 x 17 x 31	2	10268	36,--	
ExO-jerrycan 20 l met Ex-beveiligings-inzet	35 x 17 x 49,5	3	10269	69,--	
Dubbele verpakking „Profi“ 6 l/3 l, natuurtmet zadeltas en veiligheidsvulsysteem brandstof en olie	36 x 20 x 30	1,7	10449	45,--	

Staffelprijs	aanduiding	best.-nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
			aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**
%	jerrycan 5 l	10102	3	14,16	8	13,87	16	13,70
	jerrycan 6 l/2,2 l	10118	3	25,22	6	24,70	12	23,92
	ExO-jerrycan 10 l	10268	3	34,92	5	34,20	10	33,12
	ExO-jerrycan 20 l	10269	3	66,95	5	65,55	10	63,48

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

Brandstoftrolley [PG 4]

Brandstoftrolley 60l en 95l

- toelaatbaar voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank geschikt voor elektrische geleiding hoogwaardig polyethyleen
- met vlambeveiliging
- geïntegreerde handgreep en draaggreep
- vulaansluiting met geïntegreerde be- en ontluuchting
- aftapleiding met afsluitkraan
- met handpomp 25l/min en aftankpistool
- met elektropomp 12V, 25l/min, automatisch-tankpistool en 3m kabel met accupoolklemmen
- Trolley 95l: wielen diam. 300mm, luchtbanden, op ongelijk terrein; aftankslang 3,2m
- Trolley 60l: wielen Ø 240mm; aftankslang 2,7m
- klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- Trolley 95l: geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met sjorbanden tijdens het transport



60l met handpomp



95l met handpomp

Brandstoftrolley 53l

- met UN-toelating voor brandstoftransport
- tank 53l van HD-PE met wielen en handgreep voor hanteren
- met explosieonderdrukkend gebruik (optie)
- aftankpistoolpomp 7,5l/min met 3m aftankslang en met vergrendeling voor de aftankbeugel
- klotswand
- vulaansluiting met geïntegreerde ontluuchting
- 2 afsluitkranen voor probleemloos demonteren v/d aftankslang
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging van de Trolley met sjorbanden tijdens transport



explosieonderdrukkend gebruik (gepatenteerd), daardoor geen explosie geschikte atmosfeer in de tank

Brandstoftrolley

aanduiding/inhoud	maten in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend zie blz 253
Brandstoftrolley 53l	87 x 42 x 33	9	10047	168,--	
Brandstoftrolley Ex0* 53l	87 x 42 x 33	11	10421	275,--	
Brandstoftrolley Ex0*** 60l, met handpomp	90 x 53 x 38	18	10507	699,--	
Brandstoftrolley Ex0*** 95l, met handpomp	100 x 59 x 43	20	10162	799,--	
Brandstoftrolley Ex0*** 60l, met elektropomp	90 x 53 x 38	20	10508	1.085,--	
Brandstoftrolley Ex0*** 95l, met elektropomp	100 x 59 x 43	22	10646	1.185,--	

* met explosieonderdrukkend gebruik *** met vlambeveiliging

staffelprijs	best.-nr.	aantal	korting 3 %	aantal	korting 5 %	aantal	korting 8 %
aanduiding			stuksprijs € excl. BTW.**		stuksprijs € excl. BTW. **		stuksprijs € excl. BTW.**
Brandstoftrolley 53l	10047	3	162,--	5	159,--	10	154,--

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



KS-Mobil Easy [PG 4]



Anwendungsbeispiele für mobile Kraftstoffbetankung: Wasser- und Motorsport

KS-Mobil Easy 120I en 190I

Toegelaten voor transport volgens ADR.
toelatings-nr. D/BAM 14341/31H2.
Compleet gemonteerd.

Tank:

- 120I of 190 I, enkelwandig
- van elektrisch geleid goetwaardig polyethyleen
- met explosieonderdrukkende inzet, gepatenteerd
- met peilstok voor vulniveauaanduiding
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- geïntegreerde palletuisparing
- geïntegreerde draaggrepen
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met klemband tijdens transport

Pomp, gemonteerd:

- handpomp 25 l/min., 2,7 m aftapslang (elektrisch geleid) en tankpistool
- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12 V DC, 40 l/min, met ATEX-goedkeuring, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (elektr. geleid) en 4 m elektrische kabel

KS-Mobil Easy 190I
met handpomp
en klepdeksel



met ADR-goedkeuring

benzine enge-
mengde benzine



explosieonderdrukkende inzet
(gepatenteerd) daardoor geen
explosiegeschikte atmosfeer
in de binnenzijde van tank



KS-Mobil Easy 120I met handpomp



KS-Mobil Easy 190I met elektropomp

KS-Mobil Easy

aanduiding/inhoud	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
KS-Mobil Easy 120I met handpomp	80 x 60 x 45	23	10091	945,--	
KS-Mobil Easy 120I met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 45	33	10220	1.225,--	
KS-Mobil Easy 120I met handpomp en klapdeksel	80 x 60 x 47	26	10092	1.040,--	
KS-Mobil Easy 120I met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 60 x 47	36	10222	1.320,--	
KS-Mobil Easy 190I met handpomp	80 x 60 x 59	25	10093	1.965,--	
KS-Mobil Easy 190I met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	35	10221	1.350,--	
KS-Mobil Easy 190I met handpomp en klepdeksel	80 x 60 x 61	28	10094	1.170,--	
KS-Mobil Easy 190I met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 60 x 61	38	10223	1.445,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



KS-Mobil [PG 4]



Gebruiksvoorbeeld voor mobiel brandstof tanken: land- en bosbouw

KS-Mobil 90I en 200I

tankinstallatie voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen

- goedgekeurd voor transport volgens ADR
- goedkeurings nr. D/BAM 13136/31A (90 I), D/BAM 13137/31A (200I)
- explosiedrukstootvast constructie (TÜV-beproefd), daarom ook goedgekeurd voor benzine en olie/benzinmengsel
- eenkelwandige stalen tank van 3 mm staalplaat, geverfd
- met handgrepen, die ook als hefogen gebruikt kunnen worden
- palletonderframe
- met pompkast
- met handpomp 25 l/min, 1,5 m aftapslang (elektrisch geleid) en handtankpistool
- aftap-/ontluchtingsleiding afsluitbaar
- vulopeningen afsluitbaar

benzine en
benzinmengsel

met ADR-goedkeuring



KS-Mobil 200I



KS-Mobil 90I



pompkast met handpomp 25 l/min, 1,5 m aftapslang en handtankpistool

KS-Mobil

aanduiding/inhoud	afmeting (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verz. z.blz. 231
KS-Mobil 90 I met handpomp 25 l/min	80 x 40 x 74	60	8840	965,--	
KS-Mobil 200I met handpomp 25 l/min	80 x 60 x 95	77	10025	1.670,--	

Vliegveld-tankinstallaties [PG 4]

NIEUW

Dubbelwandige, bovengrondse tanks in cilindrische constructie volgens EN 12285-2 voor opslag van vliegtuigbenzine (JET A1, AvGas 100LL E en benzine)

Uitvoering:

- geproduceerd volgens JIG IV
- binnen- en buitenwand van staal volgens EN 10025
- buitenwand geverfd in RAL 7042
- interne beschermplaat voor vliegtuigbenzine geschikt
- alle uitrustingsdelen zoals leidingen, slangen, fittingen enz. met medium-contact zijn van aluminium, RVS of andere niet roestende materialen, die voor vliegtuigbenzine geschikt zijn
- tank heeft 3% neigingsstand en een goot bij het laagste punt
- aangelaste steunvoeten, incl. grondplaten van RVS
- 2 hefogen
- zijdelingse ladder van gegalvaniseerd staal
- tussenruimte is met druk gecontroleerd, lekaanduidapparaat volgens EN 13160
- mangat Ø 745 mm incl.
 - 3" vulaansluiting met snelkoppeling
 - vulbegrenzer volgens EN 13616
 - ontluuchtingsleiding met vlambeveiliging met aansluiting voor gaspendelleiding
 - 1" zuigleiding met terugslagventiel
 - peilstok met stofkap
- Pompkast aan de voorzijde incl.
 - speciaal beschermde pomp 50 l/min, 230 V
 - mechanische teller speciaal beschermd



Stationaire tank 5000l met dak (optioneel, zie toebehoren)

- automatisch tankpistool met afsluitkap
- 8 m flexibele slang aansluitingen volgens EN 1361
- filtereenheid met manometer voor waterabsorptie en vuilopname volgens API 1583
- 15 m geaarde kabel op mechanische haspel
- beproefingsrapport
- calibratiediagram
- CE conformiteitsverklaring

Transportabele, enkelwandige tanks in cilindrische constructie voor transport van vliegtuigbenzine (JET A1, AvGas 100LL E en benzine)

Uitvoering:

- toegelaten volgens ADR voor transport van brandstof
- geproduceerd volgens JIG IV
- tank van staal volgens EN 10025
- van buiten geverfd in RAL 7042
- interne beschermplaat voor vliegtuigbenzine geschikt
- alle uitrustingsdelen zoals leidingen, slangen, fittingen enz. met mediumcontact zijn van aluminium, RVS of andere niet roestende materialen, die voor vliegtuigbenzine geschikt zijn
- buitenframe van staal incl. palletvorkframe
- 2 hefogen
- mangat Ø 400 mm incl.
 - 2" snelkoppeling met afsluitbare kap voor de vulleiding
 - 2" veiligheidsventiel voor be- en ontluuchting, incl. vlambeveiliging
- veiligheidsdeksel van kunststof



Mobiele tank 440l



Mobiele tank 280l in speciale verf met slanghaspel (optioneel, zie toebehoren)

- pompkast aan de voorzijde incl.
 - 1" filterzeef zuigzijde
 - speciaal-beschermde pomp 50 l/min, 12V
 - mechanische teller speciaal beschermd
 - automatisch tankpistool met afsluitkap
- 4 m flexibele vulslang volgens EN 1361
- filtereenheid voor waterabsorptie en vuilopname volgens API 1583
- 15 m geaarde kabel op mechanische haspel
- beproefingsrapport
- kenteken volgens ADR

Vliegveld-tankinstallaties [PG 4]

NIEUW

Stationaire vliegveld-tankinstallaties

inhoud l	maten cm (l x b x h)	tank Ø cm	best.-nr.	€ excl.BTW.**	verzend zie. blz 253
3.000	250 x 155 x 159	155	10634	16.500,--	
5.000	253 x 200 x 204	200	10635	17.085,--	

Toebehoren voor stationaire vliegveld-tankinstallaties

aanduiding	best.-nr.	€ excl.BTW.**	verzend zie. blz. 253
slanghaspel van RVS met 8 m slang **	10636	1.490,--	
Gebogen dak van staal ** voor 3.000l tank	10637	845,--	
voor 5.000l tank	10638	845,--	

Mobiele vliegveldtankinstallaties

inhoud l	maten cm (l x b x h)	tank Ø cm	best.-nr.	€ excl. BTW.**	Verzend zie.blz. 253
280	109 x 77 x 88	142	10639	5.855,--	
440	119 x 87 x 105	171	10640	6.215,--	

Toebehoren voor mobiele vliegveld-tankinstallaties

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.**	Verzend zie. blz.253
Drukaanduidapparaat voor filter met waterafscheider	10641	875,--	
Slanghaspel van RVS met 8 m slang **	10636	1.490,--	

** Monteren als nalevering is niet mogelijk.

Verdere uitvoeringen op aanvraag.


Toebehoren trechter met filter en waterafscheider [PG 4]

NIEUW

Trechter met filter en waterafscheider, geschikt voor vliegtuig aftanken

Vervuiling en water in brandstof is praktisch niet te vermijden. Dat leidt tot verstopte filters, corrosie, motoruitval of zelfs motor-beschadiging. De filtermembraan v/d trechter houdt vuil en water betrouwbaar tegen.

Dit zet zich op de bodem af en kan eenvoudig verwijderd worden.



Toebehoren rechter met filter en waterafscheider

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend zie blz. 253
 Trechter met waterafscheider en filter F3C, max. 13 l/min, elektrisch geleiding geschikt	10515	28,--	
 Trechter met waterafscheider en filter F15C, max. 45 l/min, elektrische geleiding geschikt	10516	75,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Tankstations en tankinstallaties voor AdBlue® resp. DEF





Tankstations voor AUS 32 (AdBlue®) resp. DEF (s. 64 - 79)



Blue-Mobil Easy

De praktische oplossing voor aftanken v/d voertuigen in gebruik op de bouwplaats of in het veld.

- 125 l - 600
- geen ADR-goedkeuring nodig voor transport



Outdoor-tankinstallatie voor AdBlue®

- dubbelwandige GFK-veiligheidstank DWT 2350 l
- slechts 86 cm breed
- bij smalle ruimtes of voor tankeiland



„Indoor Basic“

- complete zelfstandige tankinstallatie 5000 l
- slechts het nodige, maar elk moment modulair uitteverb.
- „Indoor“ kunnen bij vorst en en hitte egaal zijn



„Indoor Ultima“

- als Indoor Basic, extra met:
- tankautomaat MC, 120 gebruikers
- slangproller met 6 m aftankslang
- uitgebreide functionaliteiten volledige comfort



NIEUW

CUBE-tankBasic end Premium

- 1.500 l, 2.500 l
- uitbreidbaar naar 5.000 l
- alles er in op de kleinste ruimte



„Outdoor Basic“ en „Outdoor Ultima“

- weersbestendig
- mooie vorm
- verwarmd
- afsluitbaar



Dubbelwandige horizontaal liggende tank van GVK

- 4.000 l - 30.000 l
- weersbestendig voor buiten plaatsen
- separate tankzuilen, wanneer de tank geen plaats op de aftankplaats heeft



Cematic Blue pomp-systeem voor IBCs

De klassieke voor iedereen die de stap naar grotere eigen tankinstallatie nog niet gemaakt hebben.



Cematic Blue pomp-systeem voor 220 l-vaten

- compleet systeem
- eenvoudig
- gunstig



Bluetroll Mobil

- mobiel en variabel
- tanken waar nodig is op elke plaats



Bluefill

- mobiel tankenvoor personenwagens in de werkplaats



Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)



De basis en eisen voor AdBlue®-tankplaatsen

Waterige ureumoplossing AUS 32 (handelsnaam b.v. AdBlue®) is een ongevaarlijke chemische substantie

AdBlue® mag niet direct in de zon gezet worden. De optimale opslagtemperatuur ligt tussen - 5 °C en + 20 °C.

Het bevriest bij - 11 °C en moet niet langere tijd boven + 30 °C opgeslagen worden, omdat toenemende temperatuur de vergassing van ammoniak stijgt en daardoor de ureumconcentratie zakt.

Alle delen die met de vloeistof in aanraking komen moeten van RVS of goedgekeurd kunststof zijn, omdat de ureumoplossing hoge concentratie heeft en aan ISO 22241 moet voldoen. CEMO-tankinstallaties voldoen aan deze eisen.

AdBlue® is als laag waterrisico (WGK 1) ingedeeld zodat gelden de desbetreffende bepalingen v/h waterrecht. Ze worden door de DWA Deze behandelt het aftanken van vrachtwagens met waterige ureumoplossing uit vaste opslagtanks als ook mobiele tanks f

De inhoud geldt als staat van techniek en is voor alle bedrijven bindend, zowel voor bestaande tankinstallaties als ook voor nieuwe installaties.

Er moet onder alle omstandigheden voorkomen worden, dat AdBlue® in de olieafscijders of of riolen komt.

Voor het vullen v/d opslagtanks en voor aftanken van voertuigen is daarom een vloeistofdoorlatende vuloppervlak met werk bereik volgens TRWS 781: 4.1.2 voorgeschreven.

Opslagtanks

- Bij grote volumes 1.000 l moet de tank dubbelwandig zijn of een tegenhoudvermogen aanwezig zijn.

In sommige gebieden is tot 10.000 Liter een enkelwandige tank goedgekeurd.

- Opslagtanks moeten met een goedgekeurde vulniveaubeveiliging uitgevoerd zijn.
- aanrijbeveiliging is nodig

Aftanken van vrachtwagens met AdBlue®

- Er moeten zelfsluitende aftankpistolen gebruikt worden.
- Opvangvermogen van de noodzakelijke afvuloppervlakte moet 5 min de maximale pompcapaciteit bedragen, echter minimaal de maximale vasgestelde afgiftevolumen bij gebruik van een tankautomaat.
- Is de opvangvolume niet aanwezig, zonder dat AdBlue® in de olieafscijder of riool kan komen, dan geldt de eis als voldoende, wanneer de vastzetuitparing van het tankpistool verwijderd wordt en zo veilig gesteld is, dat de tankslang niet overreden kan worden

Vullen van de opslagtanks

- Bij een afvuloppervlak buiten moet regenwater in de berekening van het opvangvolume niet meegerekend worden, wanneer deze overdekt is.
- Het noodzakelijk opvangvermogen is bij afvullen met gebruik van een vulslangbeveiliging (ASS) $R1 = 0,1 \text{ m}^3$ zoals bij afvullen bij gebruik van uitvoeringen met waarneembaar toets en niet uit bediening (ANA) $R1 = 0,9 \text{ m}^3$
- Er mag het complete aanwezige opvangvermogen tot de olieafscijder gebruikt worden, wanneer daar op een geschikte plaats een afsluiting aanwezig is, die bij het vullen van opslagtanks gesloten is.

- Er is geen opvangvermogen vereist wanneer:

1. vulslang volgens TRbF 50 bijgaand B of richtlijn 97/23/EG gebruikt en volgens merkblad T 002 v/d BG Chemie gebruikt wordt,
2. een volledige slangafgifteinrichting met droge koppeling en
3. een wegrijbeveiliging aan het tankvoertuig gebruikt wordt,
4. het vullen v/d opslagtank van een afvuloppervlak volgens TRWS 781 plaats vindt en
5. de vulslang niet overreden kan worden (b.v. door afscherming met Pylonen voor verkeersveiligheid).

De vermelde punten zijn gedeeltelijk koerte uittreksels uit de genoemde en algemene voorschriften zonder aanspraak op volledigheid.

De volledige originele beschrijving van alle geldige voorschriften kunt U in de regelservice van TÜV SÜD Industrie service GmbH onder http://www.netinform.de/GW/Recherche/Uebersicht_RW.aspx inzien.



CUBE-AdBlue®-tank [PG4]

AdBlue®-tankinstallaties, compleet station Basic en Premium met algemene constructieve

toelating Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- optische lekaanduider
- vulaansluiting met 2"-droge koppeling

- vulbegrenzer
- vulniveauaanduider
- elektropomp 230 V, 35 l/min
- automatisch-tankpistool met tank-pistoolhouder
- compleet gemonteerd

- alle machines zijn klaar voor aansluiting in een kanton met draat ingeklemd

- Uitvoering met tankpistoolcontact en teller met impulsuitgang voor aansluiting aan een tankautomaat op aanvraag leverbaar



De geïntegreerde tankpistoolhouder levert een veilig systeem.



Honingraatstructuur en stalen bandages geven een vormstabiliteit.



Geïntegreerde uitvoering voor palletvork verlicht het plaatsen



CUBE-AdBlue®-tank
1.500l, indoor Basic

CUBE-AdBlue®-tank
1.500l, indoor Premium

CUBE-AdBlue®-tank

aanduiding	inhoud l	buitenmaten cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend s. S. 253
CUBE-AdBlue®-tank indoor Basic, 6m vulslang, zonder klepdeksel	1500	120 x 115 x 174	165	10301	3.180,--	
	2500	120 x 180 x 174	220	10302	3.480,--	
CUBE-AdBlue®-tank indoor Premium, teller K24, slanghaspel met 8m vulslang	1500	120 x 115 x 180	190	10434	4.195,--	
	2500	120 x 180 x 180	250	10435	4.495,--	
CUBE-AdBlue®-tank outdoor Basic, 6m vulslang, winterpakket, met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	190	10303	3.470,--	
	2500	120 x 180 x 180	250	10304	3.770,--	
CUBE-AdBlue®-tank outdoor Premium, teller K24, slanghaspel met 8m vulslang, winterpakket ¹ , met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	205	10305	4.485,--	
	2500	120 x 180 x 180	265	10306	4.785,--	
<u>Uitbreidingsseenheid indoor:</u> CUBE-AdBlue®-tank met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd	2500	120 x 180 x 180	220	10436	3.410,--	
<u>Uitbreidingsseenheid outdoor:</u> CUBE-AdBlue®-tank met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, winterpakket ¹ , met klepdeksel, compleet gemonteerd.	2500	120 x 180 x 180	235	10307	3.695,--	

¹Winterpakket: met warme lucht blazer 250W voor de armaturen

CUBE-AdBlue®-tank [PG4]



CUBE-AdBlue®-tank
1.500l, outdoor

CUBE-AdBlue®-tank
1.500l, outdoor Basic

CUBE-AdBlue®-tank
1.500l, outdoor Premium



CUBE-AdBlue®-tank, met
verwarming en thermostaat



Afdichtingen tegen koude



CUBE-AdBlue®-tank, outdoor Premium



CUBE-AdBlue®-tank, outdoor Premium

Toebehoren zie blz. 76.

CUBE-AdBlue®-tank [PG4]



Toebehoren LED-armatuurverlichting



Toebehoren slanghospel



Toebehoren teller K24

Toebehoren voor CUBE-AdBlue®-tank (niet gemonteerd)

aanduiding	best. nr.	€ excl. BTW.**	Versand s. s. 253
Slanghospel met 8 m slang van EPDM, DN 19	10431	780,--	
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 – 100 l/min, 1" buit. schr. draad kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp	10274	153,--	
LED armatuur verlichting met bewegingssensor en accu	10378	50,--	
Klepdeksel blauw, compleet met gasdrukveer en montagetoebehoordelen	10437	250,--	



CUBE-AdBlue®-tankinstallatie 5.000l, bestaande uit:

- CUBE-AdBlue®-tank 2.500l outdooror Premium (10306)
- Uitbreidingseenheid 2.500l outdoor (10307)

Indoor-tankinstallatie voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

Indoor-tankinstallatie voor AUS 32

(AdBlue®) compleet gemonteerd bestaat uit:

- dubbelwandige GVK veiligheidstank DWT 2350 van speciaal hars, tankwand doorzichtig, deksel grijs, mangatdeksel is van RVS
- Elektronische doorstroommeter K24 met display

- tankwagenaansluiting met droogkoppeling RVS 2"
- be-/ontluchting met filter
- elektronische vulbegrenzer
- pomp ca. 30 l/min
- aftapslang 6 m, DN 19
- automatisch-aftankpistool van RVS met draaischarnier

- tankpistoolhouder en slanghouder
- pomp en overvulbeveiliging compleet klaar voor aansluiting in een karton met draad bevestigd en beproefd
- vacuum-lekaanduidapparaat voor controle v/d beide tankwanden alsoptie leverbaar (zie toebehoren voor DWT-dieseltankstations).



Indoor-tankinstallatie



DWT 2350 natuur, tankwand doorzichtig

Indoor-tankinstallatie DWT 2350I zoals hier boven beschreven, compleet gemonteerd van GVK, dubbelwandig, van speciaal hars, tank met demineraliseerd water gspoeld voor levensmiddelen, vpv melden bij CEMO i.v.m. beproeving v/h consumptieve product

inhoud l (bruto)	maten ca. cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend s. s. 253
2350	208 x 86 x 210	130	10212	4.935,--	

DWT-tank, dubbelwandig

van speciaal hars, tank met gedemineraliseerd water gspoeld, zonder mangatdeksel

aanduiding	maten ca. cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	Versand s. s. 253
① DWT 2350 natur Tankwand doorzichtig, deksel grijs, geschikt voor plaatsing in gebouwen	200 x 86 x 180	110	8580	2.195,--	

Toebehoren voor DWT 2350I

aanduiding	PG	best.-nr.	€ excl. BTW.**	Verzend s. s. 253
Bodemmat met noppen buffer en voor beluchting van de standplaats	4	7731	128,--	
Mangatdeksel DWT is van RVS, aansluiting 2 x knieverbindingen 2" buit. schr. draad, halve mof 2", halve mof 1", halve mof 3/4", M 40 x 1,5, M20 x 1,5	3	8346	555,--	
Spatleiding PE 2" i/d tank (rustige toevoer)	3	8403	37,--	

Verder toebehoren zoals vacuum-lekaanduidapparaat voor controle v/d beide tankwanden, vulniveauaanduiding enz. vindt U op blz. 29, 80 en 81. AdBlue® is een ingevoerd merk door de automobiellindustrie.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud



Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

[PG4]

Argumenten die overtuigen:

- individueel verder uitbouwbaar bouwkast-systeem van indoor Basic tot outdoor Ultima – daarmee kunt U na verloop van tijd de installatie aan uw toenemende behoefte aanpassen
- lange levensduur, omdat GVK weers- en UV-bestendig is

- optimale veiligheid: alle delen die met de vloeistof in aanraking komen bevinden zich binnen de opvangbak
- plaatsbesparende rechthoekige constructie
- licht dak, daardoor weinig opwarming bij zonneschijn
- geen beperkingen in temperatuurbereik

- eenvoudige toegang tot de bedienings-elementen
- gladde stabiel gevormde buitenwande en aansprekend design
- optimale prijs-/capaciteitverhouding
- compleet aansluitklaar gemonteerd

„Indoor Basic“

- goedgekeurde tank 5000 l, DIBt-Nr. Z-40.21-241
- RVSI-console
- pomp ca. 30 l/min, 230 V
- elektronische vulbegrensvbeveiliging
- tankpistoolhouder met druppelbak
- slanghouder
- droogkoppeling G2" voor het vullen
- 4 m aftankslang EPDM, DN 19
- automatisch-tankpistool met draaischanier, RVS

„Indoor Ultima“

- goedgekeurde tank 5000 l, DIBt-Nr. Z-40.21-241
- RVS-console
- pomp ca. 30 l/min, 230 V
- elektronische vulgrensbeveiliging
- tankpistoolhouder met druppelbak
- droogkoppeling G2" voor het vullen
- automatisch-tankpistool met draaischanier, RVS
- Tankautomaat MC, 120 gebruikers, voor toegangscontrole, tankgegevens administratie en aanduiding v/d afgetankte hoeveelheid (toebehoren voor tankgegevensoverbrenging en magneetsleutel (groen) voor gebruiker zie blz. 69)
- elektronische vulniveauaanduiding SmartBox 1
- slangoproller met 6 m aftankslang
- tankpistoolschakelaar
- stekkerdoos 230 V voor service werk of stroomvoorzorging voor verder toebehoren



Tankstation „Indoor Basic“



Tankstation „Indoor Ultima“

(afbeelding: variant met GVK-opvangbak als toebehoren, zie blz 66)



console voor „Indoor Basic“ met verder toebehoren

afbeeldingen zelfde



console voor „Indoor Ultima“

afbeeldingen het zelfde

toebehoren zie blz 69:
pompkast als variant voor
montage aan de wand

Tankstations „Indoor Basic“ en „Indoor Ultima“

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz. 231
Tankstation „Indoor Basic“	266 x 135 x 220	270	8696	5.635,--	< 3 m
Tankstation „Indoor Ultima“	275 x 135 x 220	290	8697	8.540,--	< 3 m

* Levertijd zolang afgesproken

toebehoren opvangbak zie blz.66.

order toebehoren zie blz. 69 ff.

A

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®) 5.000 l met dak [PG4]

Uitvoering:

- opvangbak 5.500 l
- met algemene constructieve goedkeuring Z-40.12-471
- geïsoleerd mooi gevormd GVK-dak; voor servicewerkzaamheden afneembaar
- grote weersdichte toegangsklep
- elektrische binnenverwarming voor wintergebruik
- elektronische lekaanduider



Tankstation „Outdoor Basic“ met toebehoren



eenvoudige toegang tot de bedieningselementen

compleet aansluitklaar
gemonteerd

eenvoudige toegang tot
de bedieningselementen

afsluitbare toegangsklep

plaatsbesparende
rechthoekige
constructie
glad stabiel
buitenoppervlak

lange levensduur, omdat GVK
weers- en UV-bestendig is

optimale veiligheid – alle
vloeistofgeleidende delen
bevinden zich binnen de
opvangbak

zonder autokraan met eenvoudige
hefinrichting zoals b.v. heftruc,
frontlader, enz. afzetbaar

**10 jaar
tank-garantie**



Tankstations „Outdoor Basic“ en „Outdoor Ultima“

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best- nr.	€ ex. BTW**	verzend z. 132.231
Tankstation „Outdoor Basic“, bestaande uit „Indoor Basic“ (best-nr. 8696) met opvangbak, dak, lekkagesonde, verwarming voor de binnenruimte en verstelbare luchtrooster	300 x 160 x 225	515	8698	10.295,--	
Tankstation „Outdoor Ultima“, bestaande uit „Indoor Ultima“ (best-nr. 8697) met opvangbak, dak, lekkagesonde, verwarming voor de binnenruimte en verstelbaar luchtrooster	300 x 160 x 225	535	8699	12.925,--	

* Levertijd volgens afspraak



**Dubbelwandige horizontaal
liggende tanks van GVK 4.000l
tot 30.000l op aanvraag.**



**Dubbelwandige veiligheids-grondtank
volgens DIN 6608/2, binnentank RVS
staal V2A, 1.4301 op aanvraag.**



Toebehoren voor tankinstallaties **AUS 32 (AdBlue®)** [PG4]

Toebehoren alleen voor tankinstallaties „Indoor Basic” (8696) en „Outdoor Basic” (8698)

aanduiding		best.-nr.	€ ex BTW.**	Verzend z.blz. 231
	Slangoproller compleet gemonteerd Traverse van RVS, 6 m slang DN 19, slanggeleiding	8863	815,--	
	Tankpistoolschakelaar compl. gemonteerd met kabel ca. 1 m voor klemkasten	8864	100,--	

Toebehoren voor PE-bandagetank „Basic”

	vaste tankwagenaansluiting met vulleiding en droogkoppeling 2" RVS, be-/ontluchting met patronenfilter, maaswijdte 3 µm, patroon vervangbaar	8390	545,--	
	aftapeenheid, slang 2 m met terugslagventiel, inbouwschroefdraad 2" buit.schr.draad, aansluiting 1" binn. schr.draad	8865	158,--	
	pompkast voor montage aan de wand, elektropomp ca. 30 l/min met elektronische teller K24, 4 m aftankslang met automatisch tankpistool, compleet in afsluitbare metalen kast, met toebehoren terugslagventiel, verder toebehoren zoals b.v. zuigslang zie blz. 70-71	10058	925,--	

Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

	aftankslang EPDM, DN 19, per meter	8248	15,--	
	zuigslang EPDM, DN 19, per meter	8387	24,--	
	terugslagventiel van kunststof, met tule DN 19	8388	30,--	
	toebehoren slangklem, RVS	8249	4,75	
	tankpistool Fabr. Elaflex ZVA AdBlue 8.0, met draaischanier aansluiting 1" buit. schr.draad, m magneetschakelaar v. „ELAFIX“magneetadapter	8019	585,--	
	toebehoren tule, DN 19 - 1" binn. schr. draad RVS, v.8019	8242		
	automatisch-tankpistool van kunststof, met draaischanier, aansluiting tule DN 19	10190	200,--	
	automatisch-tankpistool van kunststof, met draaischanier, aansluiting tule DN 19, met magneetschakelaar en toebehoren magneetadapter	10191	--	
	toebehoren magneetadapter v. AZV AdBlue® m. magneetschakelaar	10192	29,00	
	automatisch-tankpistool met draaischanier, compleet RVS staal, aansluiting tule DN 19	8271		
	toebehoren handtankpistool van kunststof, huis is van PP, ventiel van RVS, afdichting van Viton, aansluiting DN 19, uitlaatstuk van RVS 19 mm	8333	55,--	
	Pneumatische vulniveauaanduiding, aanduiding 0 – 100 %	8020	118,--	

A

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 231
 Elektrische doorstroommeter FMOGne met dubbele impulsuitgang, materiaal PEEK, kalibreerbaar, beide zijden 1" buit. schr.draad, ingang boven, pulsuitgang open collector, 5 - 24 VDC, 2 x 100 impulsen per liter	10049		
 Elektrische doorstroommeter Turbinox, 10-40 l/min, huis RVS staal, turbinewiel HD-PE, kalibreerbaar, ingang 1" buit. schr. draad Uitgang tule DN 19, multifunctionele afstand aanduiddisplay met bedienelementen, kabel verlengbaar	8395	445,--	
 Elektrische doorstroommeter Turbinox met impulsuitgang Beschrijving zoals 8395. pulsuitgang NPN-open collector, 4-12 VDC, 0,5 A, instelbaar zijn 1, 2, 5, 10, 20, 50 of 100 pulsen per liter	8187	595,--	
 Elektrische doorstroommeter K24, kunststof, 6-100 l/min, 1" AG	8609	153,-	
 kuststof-draaischanier, 1" Buit. schr.draad, passend voor K24	8610	15,--	
 slangaansluitstuk 90° van kunststof, DN 19, passend voor K24	8611	12,--	
 slangaansluitstuk 90° van kunststof, 1" buit. schr.draad op tule DN 19	8612	17,--	
 slangaansluitstuk DN 19 met opsluitmoer	8731	7,--	
 kniestuk 90° met opsluitmoeren voor teller K24	8732	11,--	
 verbindingsstuk recht met opsluitmoeren voor K24	8733	9,--	
 Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC bestaande analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 30, verbinding 1" en 3/4", reducering 2" naar 1"	7330	475,--	
 Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC, bestaande uit analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 65, verbinding 3/4"	8247	570,--	
 droogkoppeling 2" binn. schr.draad RVS, met stobeschermkap	8389	285,--	
 Elektronische vulniveaanduiders SmartBox 1, 230 VAC, IP 30, m. hydrostatische sonde	8392	585,--	
 Elektronische vulniveaanduiders SmartBox 2, 230 VAC, IP 30, met hydrostatische sonde, 2 relaisuitgangen	8393	650,--	
 gegevens-transfermoduul analoog 4 - 20 mA, DTM-3, voor Smart-Box	8394	255,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®) [PG4]


Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	Verzend z.blz. 231
 Elektronische vulniveauaanduidder OCIO, 230 V, IP55, 2 relaisuitgangen	10219	450,--	
 slanghaspel met schanierarm, 10 m slang DN 19, max. 20 bar, aansluiting draaischanier 1" binn.schr.draad slangeind 1" buit.schr.draad RVS, afmeting 58 x 55 x 30 cm	8342	-,--	
zwenkarm voor slanghaspel 8342, zwenkhoek ca. 80°	8339	-,--	
 slanghaspel met schanierarm, 6 m slang DN 19, max. 20 bar, frame staalplaat geveerd, haspel van ABS-kunststof, draaischanier en fitting RVS, aansluiting 1/2" binn.schr.draad met slangtule DN20, slangeinde open, afmeting 46 x 45 x 20 cm	8866	-,--	
zwenkarm voor slanghaspel 8866, zwenkhoek ca. 80°	8341	-,--	

Bluefill voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]


Mobiel personenauto tanksysteem voor de werkplaats

- geen druppels en geen verontreiniging door gesloten systeem tussen vat en voorraadtank als voorraadbak en voertuigtank
- mobiel en licht te hanteren
- bovenste voorraadbak met inhoudsschaalverdeling en overloop terug in het vat
- pomp 230 V voor vullen v/d voorraadbak uit het vat
- tweeslangensysteem voor tanken via zwaartekracht en ontluchting terug in de tank
- tanken eenvoudig en schoon via koppeling volgens ISO 22241
- met zuigleiding voor het vat en passende droogkoppeling Typ SEC a/d zuigleiding



toebehoren zuigleiding 2-delig en koppeling SEC

vat in leveromvang niet inbegrepen



Verontreiniging v/d ureum is uitgesloten, omdat de personenauto AdBlue®-tank direct in de hoofdtank wordt ontluicht.



Bluefill

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend s. S. 231
Bluefill – mobiel personenauto tanksysteem voor de werkplaats, Onderstel voor vat 220 l, pomp 230 V, voorraadbak boven het vat met inhoudsschaalverdeling, slangstelsysteem met koppeling voor de voertuigtank	83,5 x 88 x 200	52	10240	1.545,--	



Cematic Blue pompsystemen [PG4]

Compacte systemen voor tanken van ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

- hoogwaardige membraanpompen van kunststof, capaciteit ca. 30l/min., stroomspanning 230 VAC
- pompzelfaanzuigend
- aftankslang 6 m
- automatisch -tanpistool van kunststof
- tankpistoolhouder met druppelbak
- compleet gemonteerd op een RVS-console



IBC-opvangbak als toebehoren

afbeelding met separaat toebehorende teller K24 (best.-nr 10274)

vat niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Cematic Blue pompensysteem en Bluetroll Mobil

aanduiding	best-	€ ex.BTW.**	verzend s. S. 231
① Cematic Blue pomsysteem BASIC AZV, met universeel-console voor IBCs zoals boven beschreven, met zuigslang 1,5 m met SEC-koppeling	10215	475,--	
② Cematic Blue pompensysteem voor vaten van 220 l zoals boven beschreven, met zuigslang 0,5 m met SEC-koppeling en passende zuigleiding	10276	475,--	
③ Bluetroll Mobil, verrijdbare tankinstallatie voor vaten, bestaande uit een geveerd onderstel met zwenk- en vaste rollen, het Cematic Blue pompensysteem BASIC AZV en passende zuigleiding	10277	915,--	

Staffelprijs aanduiding / type	best.- nr.	aantal	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
			stuksprijs € ex. BTW		stuksprijs € ex. BTW		stuksprijs € ex. BTW.	
Cematic Blue BASIC AZV	10215	3	BTW Mw 460		BTW Mw 450,--		MwSt. 437,--	
Cematic Blue voor vaten 220 l	10276	3	460,--		450,--		437,--	

Toebehoren voor Cematic-pompensysteem

aanduiding	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex. BTW.	verzend s. S. 231
④ IBC-opvangbak 1100/1-PE van hoogwaardig Polyethyleen, met palletvork verrijdbaar (niet voor transport in gevulde toestand, DIBt-goedkeuring Z-40.22-451	75	8581	765,-- [PG 9]	
IBC-opvangbak 1100/2-PE met PE-platen et gaten voor twee IBCs, van hoogwaardig polyethyleen, met palletvork verrijdbaar (niet voor transport in gevulde toestand, DIBt-goedkeuring Z-40.22-451	120	8583	1.525,-- [PG 9]	
+ Digitaal doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min, 1" buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct montage aan de pomp	0,5	10274	153,--	
zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inlortbaar), passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad S 56 x 4	0,5	10201	55,--	
koppeling SEC met hoekvormige slangtule DN 19	0,3	10256	34,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

AdBlue®-trolley voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

NIEUW

AdBlue-trolley 60 l

- mooie blauw gevormde tank van beproefd polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- vul aansluiting met geïntegreerde be- en ontluchting
- grote wielen Ø 240 mm voor eenvoudig hanteren op ongelijk terrein en via trappen
- geïntegreerde klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- laag zwaartepunt

AdBlue-trolley 100 l

- blauwe tank van beproefd polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- vul aansluiting met geïntegreerde be- en ontluchting
- wielen met luchtbanden Ø 300 mm, voor ongelijk terrein
- geïntegreerde klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- uitsparingen voor bevestiging met slijpbanden voor transport
- laag zwaartepunt

Uitvoering met zwengelpomp

- solide constructie voor professioneel gebruik
- pomphuis van RVS en technopolymer

- capaciteit 0,38 l per omwenteling
- met handpistool
- onafhankelijk van de elektriciteit

Uitvoering met CENTRI SP 30

- elektrische dompelpomp 12 V, max. 20 A
- capaciteit ca. 25 l/min
- kabel 4 m met zekering, schakelaar en poolklemmen
- altijd zelfaanzuigend, laag geluidsniveau
- met licht automatisch-tankpistool kunststof/RVS

Uitvoering met CENTRI SP 30 en Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO₄)

- volledig mobiel en kabelloos, onafhankelijk van voertuigaccu
- verpolingsveilige houder met klembeveiliging en schakelaar
- 13,2 V spanning, capaciteit 3,3 Ah alleen voldoende voor ca. 300 l
- gebruiktemperatuur accu -30 °C tot +80 °C
- zeer weinig zelfontlading, geen milieuschadelijke zware metalen, geen memory-effect
- hoge eigen beveiliging en geïntegreerde beschermde elektronica, elektrische beveiliging P 67
- kan niet met oorspronkelijke Kfz-oplader geladen worden (bereikt niet de volle capaciteit)



AdBlue®-trolley 60 l met zwengelpomp



AdBlue®-trolley 100 l met zwengelpomp



AdBlue®-trolley 60 l met CENTRI SP 30



AdBlue®-trolley 60 l met CENTRI SP 30 en LiFePO₄-accu



AdBlue®-trolley 100 l met zwengelpomp

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud.

AdBlue®-trolley voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

NIEUW


AdBlue®-trolley voor AUS 32

aanduiding	maten in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl.BTW**	verzend s. S. 253
AdBlue®-trolley 60 l met zwengelpomp, aftankslang 2,9 m	90 x 53 x 38	13	10599	535,--	
AdBlue®-trolley 60 l met CENTRI SP 30, aftankslang 2,9 m	90 x 53 x 38	14	10509	535,--	
AdBlue®-trolley 60 l met CENTRI SP 30 en LiFePO ₄ -accu, aftankslang 2,9 m	90 x 53 x 38	14	10510	635,--	
AdBlue®-trolley 100 l met zwengelpomp, aftankslang 3,4 m	100 x 59 x 43	19	10600	575,--	
AdBlue®-trolley 100 l met CENTRI SP 30, aftankslang 3,7 m	100 x 59 x 43	20	10551	575,--	
AdBlue®-trolley 100 l met CENTRI SP 30 en LiFePO ₄ -accu, aftankslang 3,7 m	100 x 59 x 43	20	10552	675,--	

Toebehoren AdBlue®-trolley voor AUS 32

aanduiding	best.- nr.	€ excl.BTW**	Verzend s. S. 253
Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO ₄), 13,2 V - 3,3 Ah	10602	95,--	
Oplader 100 – 240 V, uitgang 14,4 V - 1 A, met krokodillenklemmen, oplaadtijd ca. 3 uur	10603	35,--	
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min, 1" buit. schr. draad met twee slangaansluitstukken en mof voor montage aan de slang van het aftankpistool	10595	175,--	

Blue-Mobil Easy voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

De praktische oplossing voor tanken van voertuigen in gebruik of op de bouwplaats of op het veld.

Ureumoplossing is geen gevaarlijke stof voor transport en is geen ADR-toelating noodzakelijk!

- enkelwandige tank van voor AdBlue® toegelaten polyethyleen
- slijtbandgeleiding voor transport beveiliging
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulaansluiting DN 100 (resp. DN 150 bij constructiegrootte 600 l) met deksel
- beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde palletvork uitvoering
- geïntegreerde draaggrepen
- zelfaanzuigende elektropompen ca. 30 l/min, 4 m aansluitkabel met poolklemmen
- aftankslang 4 m
- automatisch-tankpistool



③ Blue-Mobil Easy 430 l met klepdeksel als toebehoren

② Blue-Mobil Easy 200 l met klepdeksel

① Blue-Mobil Easy 125 l met elektropomp

④ Blue-Mobil Easy 600 l met klepdeksel als toebehoren



Membraanpomp Cematic Blue



Automatisch-tankpistool kunststof/RVS

Blue-Mobil Easy met membraanpomp Cematic Blue

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Elektropomp 12V		elektropomp 24V		verzend siehe S. 253
			best.- nr.	€ excl. BTW.**	best.- nr.	€ excl. BTW.**	
① Blue-Mobil Easy 125 l, met automatisch-tankpistool	80 x 60 x 45	22	10195	655,--	10196	735,--	
Blue-Mobil Easy 200 l, met automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	23	10197	685,--	10198	765,--	
② Blue-Mobil Easy 200 l, met automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 62 x 61	26	10315	750,--	-	-	
③ Blue-Mobil Easy 430 l, met automatisch-tankpistool	116 x 76 x 73	43	10199	885,--	10200	970,--	
④ Blue-Mobil Easy 600 l, met automatisch-tankpistool tank hefogen	116 x 80 x 102	51	10174	1.050,--	10175	1.135,--	

Technische informatie- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

Blue-Mobil Easy voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

- met nieuwe elektropomp CENTRI SP30, ca. 25l/min
- eenvoudiger, lichter, gunstiger
- 4m aansluitkabel met schakelaar en poolklemmen
- aftankslang 4m
- automatisch-tankpistool



⑤ Blue-Mobil Easy 125l met CENTRI SP30



Elektropomp CENTRI SP30 (informaties voor pomp zie blz. 104-105)

Blue-Mobil Easy met pomp CENTRI SP30

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ Excl.BTW	verzend zie blz.253
⑤ Blue-Mobil Easy 125 l, met automatisch-tankpistool	80 x 60 x 45	20	10593	535,--	
Blue-Mobil Easy 200 l, met automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	21	10594	570,--	

Toebehoren voor Blue-Mobil Easy

aanduiding	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl.BTW.**	Verzend zie blz.253
Klepdeksel voor Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, oranje	4	8963	98,--	
Klepdeksel voor Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, oranje kan rechts of links bevestigd worden	13	8833	165,--	
Antislipmat voor Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, olie- en weersbestendig	0,5	10166	24,--	
Antislipmat voor Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, olie- en weersbestendig	1	10167	36,--	
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100l/min, 1" buit.schr.draad, met kniestuk 90° voor direct monteren aan de membraanpomp Cematic Blue	0,5	10274	153,--	
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100l/min, 1" buit.schr.draad met twee slangaansluitstukken en mof voor montage a/d slang of het aftankpistool	0,6	10595	175,--	
Isolerbox voor Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, bestaande uit CEMbox 400, grijs/oranje (best.-nr. 10334), met 30 mm isolatieplaten aan de wanden en 20 mm op de bodem. Plaats voor accu (niet in de leveringsomvang inbegrepen) voor stroomvoorzorging v/d pomp en eventueel verwarmingsmat.	33	10008	515,--	
Verwarmingsmateriaal 12V, ca. 80W, 50 x 98 cm, IPX4, kabel 2m met universeelstekker	0,7	10266	150,--	
Koppelingkabel 1m, 2-aderig, max. 8A, accupoolklemmen + stekker 12V (SAE J563)	0,3	10267	13,--	

A

Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud.