

HYDRAULISCHE MAAIARM TITAN

7500 / 7500F



DE TITAN **MAAIT** HET VERSCHIL

uniek in zijn soort

www.kruse.nl



TITAN 7500



TITAN 7500

Standaard voorzien van een CAN-BUS besturing met afzonderlijke instelling van de snelheden van de cilinders.



Het overrijdbaar frame kan binnen 15 minuten aan- of afgebouwd worden.

TOEPASSINGEN TITAN 7500 / 7500F



MAAIKORVEN

Maaikorf met een werkbreedte tot wel 550 cm.



MAAIEN / KLEPELEN

Klepelmaaier met verschillende type klepels tot een werkbreedte van 210 cm.



KLEPELEN + AFZUIGEN

Klepelmaaier met afzuiging of een ecologische maaier met afzuiging tot een werkbreedte van 180 cm.

OPTIES



TELESCOOPFUNCTIE

Telescoopfunctie van 140 cm. De telescoop is voorzien van een sensor, waardoor de automatische zweefstand ook wordt aangepast bij het veranderen van de lengte van de telescoop.



TWEEHENDELBEDIENING

Tweehendelbediening met omschakeling naar éénhendelbediening bediening.

TITAN 7500F



TITAN 7500F

Deze frontarm is ontwikkeld om makkelijk aan- en af te bouwen en de maaiarm aan de trekker te kunnen monteren.

Hierbij hoeft de trekker niet verbouwd te worden. De basis van deze machine is identiek aan de Titan 7500 voor tussenas aanbouw. De Titan 7500F is geschikt om mee te klepelen, te maaikorven en eventueel af te zuigen.

Er bestaat de keuze uit een tankunit voor in de front geïntegreerd of een gedeelde bouwvorm waarbij de tankunit achter in de driepuntshef gemonteerd wordt.

BEDIENING



CONTROLPANEL

Touchscreen bediening met potentiometer voor automatische zweefstand en potentiometer voor afvoerband/vijzelbak of maaikorf. Gebruiksvriendelijke instelling van de snelheid en ramptijd van alle functies afzonderlijk.



JOYSTICK

Ergonomisch gevormde joystick met dubbele rollen en een extra mini-joystick geïntegreerd in de hoofdjoystick.

Geen niveau omschakeling, waardoor alle functies te allen tijde bedienbaar zijn. Optioneel leverbaar met dubbele joystick, waarbij de linker joystick gevormd is naar de linkerhand.



DE TITAN'S WORDEN
NIET VOOR NIETS MET
OPEN **ARMEN** ONTVANGEN...

- GEMAKKELIJK REGELBARE INDUSTRIEPOMPEN
- HEVEL TUSSEN HOOFD- EN KNIKGIEK
- VOOR òf ACHTER IN TRANSPORTSTAND
- OVERRIJDBAAR FRAME
- HOGEDRUK GIEKBEDIENING
- VENTIELENBLOK OP DRAAIKOLOM




DE WESSELER TITAN MAAIARM, UNIEK IN ZIJN SOORT



VENTIELENBLOK

Het ventielenblok is op de draaikolom van de giek gemonteerd. Hierdoor vallen de hydrauliekslangen die van de tankunit naar de giek lopen weg en vervallen tevens de hydrauliekslangen die om de draaikolom draaien. De giekbediening wordt geregeld met een hogedrukpomp. Hierdoor ontstaat een zeer krachtig-en snelle giek in combinatie met hogedrukcilinders met gewichtsbesparing.



POMPEN

Standaard 2 Danfoss industriepompen met een vermogen van 200 ltr. / 350 bar druk. Doordat de pompen regelbaar zijn in zowel liters als druk, kunnen deze worden aangepast aan de vermogensbehoefte van verschillende werktuigen.



HEVEL

Tussen de hoofd- en knikgiek is een hevel gemonteerd. Hierdoor vervalt het dode punt in de knikgiek en ontstaat er een soepele en snelle beweging.



OVERRIJDBAAR FRAME

Het frame wordt opgehangen aan de voor- en achteras van de trekker en niet meer bevestigd aan het subframe van de trekker. Hierdoor is het mogelijk om binnen 15 minuten de maaiboom inclusief onderframe compleet af- of aan te bouwen.

REIKWIJDTES GEMETEN VANAF MIDDEN DRAAIKOLOM TOT AAN HET UITEINDE VAN DE KLEPELMAAIER 150CM

STANDAARD GIEKLENGTE	710 CM
STANDAARD GIEKLENGTE + 140 CM TELESCOOP	850 CM
VERLENGDE GIEKLENGTE	760 CM
VERLENGDE GIEKLENGTE + 140 CM TELESCOOP	900 CM



KRUSE
OOTMARSUM

Meer informatie?

+31 (0) 541 - 29 17 56
NL- 7630 AB Ootmarsum
info@kruse.nl
www.kruse.nl