

TWIN POWER



Silierwagen twinPOWER

		TP 300	TP 350	TP 400	TP 450
für Traktoren ab ca. PS		80	100	100	120
Einachser		X			
Tandem			X	X	X
Fassungsvermögen Heu	m³	30	35	40	45
Fassungsvermögen nach DIN 11741	m³	20,0	22,6	25,2	27,9
Länge gesamt	m	7,39	8,02	8,65	9,28
Breite (Aufbau)	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Breite an den Rädern	m	2,42	2,42	2,42	2,42
Höhe Aufbau aufgestellt	m	3,60	3,60	3,60	3,60
Höhe Aufbau umgelegt	m	2,65	2,73	2,73	2,73
Bodenhöhe	m	1,20	1,27	1,27	1,27
Laderaum Länge	m	4,95	5,58	6,21	6,84
Laderaum Breite	m	1,97	1,97	1,97	1,97
Laderaum Innenhöhe (Höhen gelten für Standard-Scherengitter-Aufbau)	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Schneidmesser max.	Stk.	27			
Schnittlänge mit 5 Messer	cm	22			
Schnittlänge mit 27 Messer	cm	5,5			
Bereifung Serie Einachser	m	500-17			
Bereifung Serie Tandem	m		500-17	500-17	500-17
Spurweite Serie	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Eigengewicht	kg	3500	4400	4600	4990
zul. Gesamtgewicht	kg	6800	10000	11000	12000



LADEWAGEN AUFBAU LADEWAGEN STALLMISTSTREUER

Maschinenbau Otto Gruber GmbH • A-5760 Saalfelden am St. Meer
 Harham 53 • Telefon 0 65 82 / 72 4 59 • Fax 0 65 82 / 72 4 59-18
 E-Mail: office@mb-otto-gruber.at • Internet: www.mb-otto-gruber.at